

Saldamanicotti elettrico potente, maneggevole per saldare tubi di scarico con manicotti elettrici di PE.

Tubi di plastica e manicotti elettrici di PE Ø 32 – 160 mm

Per Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo.

REMS EMSG 160-2 – saldatura automatica. Comando elettronico. Controllo acustico e visivo della saldatura.

Dimensioni minime. Maneggevolissimo, leggero, solo 1,1 kg. Utilizzabile subito ed ovunque.

Regolazione automatica della tensione di saldatura (temperatura di saldatura) e del tempo di saldatura secondo la dimensione del manicotto per mezzo di un comando elettronico con microcontroller.

Compensazione automatica del tempo di saldatura a seconda della temperatura ambientale.

Controllo acustico ed ottico del procedimento di saldatura.

Spinotti del manicotto a gomito per l'impiego in punti difficilmente accessibili.

Ampio raggio di lavoro grazie al cavo lunghissimo.

Robusto corpo in materiale sintetico antiurto con moschettone, per il fissaggio vicino al punto di saldatura. Protezione dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua.

Raschiatubi manuale per lavorare la superficie delle estremità dei tubi da saldare.



Spinotti del manicotto a gomito per l'impiego in punti difficilmente accessibili.



Info

La fornitura comprende

REMS EMSG 160-2. Saldamanicotti elettrici, 230 V, 50–60Hz, 1000W, per saldare tubi di scarico con manicotti elettrici di PE delle marche Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32 – 160 mm. Comando elettronico. Con controllo acustico ed ottico del procedimento di saldatura. In robusto corpo in materiale sintetico antiurto con moschettone. Linea di saldatura 3,9 m. Raschiatubi manuale. In robusta valigetta.

	Cod.art.	€
	261002R220	850,00

