

Per congelare velocemente e semplicemente tubature non svuotate con refrigerante biossido di carbonio. Senza CFC. Per riparazione ed ampliamento di sistemi di tubazioni.

Tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato Ø 1/8 – 2" Ø 10 – 60 mm

Refrigerante: biossido di carbonio.

Potenza refrigerante fino a -79°C.

Non tossica, non infiammabile.

### REMS Eskimo – congelare invece di svuotare.

**Velocissimo. Alimentazione automatica del refrigerante. Alta potenza refrigerante, p.e. tubo d'acciaio 3/4" in soli 5 min. Manicotti refrigeranti particolarmente stretti ed indistruttibili.**

#### Refrigerante

Refrigerante biossido di carbonio con alta potenza refrigerante fino a -79 °C. Non tossica. Non infiammabile. Facilmente reperibile.

#### Costruzione

I manicotti di congelamento aderenti direttamente al tubo e l'alimentazione del refrigerante direttamente sul tubo garantiscono tempi di congelamento estremamente brevi ed un consumo minimo di refrigerante. Congelamento possibile su una o entrambe le parti, con distributori a T aggiuntivi possono essere collegati anche ulteriori manicotti.

#### Manicotti

Semplici. Si montano velocemente, senza utensili particolari. Manicotti particolarmente stretti, ad alta elasticità, indistruttibili, di elastomero termoplastico resistente al freddo, per lavori anche in angoli stretti e nicchie. Viti di fissaggio imperdibili.

#### Impugnature con iniettore

Impugnature ergonomiche di plastica per un lavoro piacevole. Iniettore infrangibile di ottone. Collegamento veloce e sicuro ai manicotti. Nessuna regolazione, la giusta quantità di refrigerante viene sempre alimentata automaticamente.

#### Tubi ad alta pressione

Tubi ad alta pressione flessibili, resistenti a pressoflessione, a prova di rottura. Molto lunghi per un ampio raggio di lavoro. Allungabili a piacere. Il dado girevole sull'attacco della bottiglia impedisce l'aggrovigliamento dei tubi ad alta pressione.

#### La fornitura comprende

**REMS Eskimo Set.** Congelatubi per refrigerante biossido di carbonio. Per tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato Ø 1/8 – 2", Ø 10 – 60 mm. 2 manicotti per congelamento per 10 misure diverse per l'intera capacità campo di applicazione, raccordo per bombola con distributore a T, tappo di chiusura, 2 impugnature con iniettore, 2 tubi ad alta pressione. In valigetta robusta.

Cod.art.	€
130002R	680,00

#### Accessori

Articolo	Dimensione	Cod.art.	€
<b>Manicotto per congelamento</b>			
1/8"	10/12 mm	130450	49,80
1/4"	15 mm	130455	49,80
3/8"	18 mm	130460	49,80
1/2"	22 mm	130465	49,80
5/8"	28 mm	130470	49,80
1"	35 mm	130475	49,80
1 1/4"	42 mm	130480	66,30
1 1/2"	54 mm	130485	66,30
	60 mm	130490	66,30
	60 mm	130495	66,30
<b>Tubo ad alta pressione 2,5 m</b>		130415	144,00
<b>Distributore a T per ulteriori manicotti</b>		130207	31,50
<b>Raccordo per bombola con distributore a T</b>		130383	58,10
<b>Tappo a dado</b>		130209	7,80
<b>Nipple doppio</b>		130208	11,90
<b>Impugnatura con iniettore</b>		130410	68,30
<b>Valigetta con inserti</b>		130430R	128,00



Velocissimo fino a 2"



Prodotto tedesco di qualità



Info



Velocissimo fino a 2"

