

Elettrotensile potente e compatto per la produzione razionale di derivazioni a T per installazioni di tubi senza raccordi.

Tubi di rame crudo e cotto	\varnothing 10–22 mm \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ " s ≤ 1,5 mm
----------------------------	---

REMS Hurrican – fate le derivazioni a T da soli.

Economico. Anche su tubi già installati.

Vantaggio del sistema

Solo un tipo di utensili estrattori per REMS Hurrican H, REMS Hurrican e REMS Twist/Hurrican. Immagazzinaggio semplice ed economico. Senza possibilità di scambio.

Risparmio

Nessuna spesa per pezzi a T, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, materiale saldato e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunzioni.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggera. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche su tubi già installati. Foratura precisa senza punzonatura come un comune trapano. Arresto in profondità della foratura secondo la dimensione della derivazione a T. Portautensili per l'alloggiamento degli utensili estrattori. Pinza a camme per limitare la profondità di inserimento del tubo d'uscita.

Azionamento

Macchina collaudata con attacco esagonale. Potentissimo. Maneggevole, leggero, solo 1,5 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche su tubi già installati. Ingranaggio robusto e senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza. Motore universale, 630 W, con rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità. Controllo elettronico del numero dei giri a regolazione continua. Il numero di giri viene regolato elettronicamente in modo continuo da 0 a 1000 min⁻¹ dalla pressione variabile esercitata sull'interruttore di sicurezza (interruttore di accelerazione).

Utensili estrattori

La costruzione speciale degli utensili estrattori rende possibile un'estrazione delicata ed uniforme del materiale senza bavature ed ammaccature. Non è quindi necessario nessun trattamento successivo.

REMS Twist/Hurrican

Il Combi Set fa risparmiare spazio e peso per la produzione razionale di derivazioni a T e per espandere razionalmente a freddo tubi crudi e cotti per installazioni di tubi senza raccordi. Una sola macchina motore per utensili espansori ed estrattori. Risparmio sul prezzo! Vedi pagina 311.

La fornitura comprende

REMS Hurrican Set. Estrattore elettrico per tubi di rame crudo e cotto Ø 10–22 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1,5 mm. Macchina motore con attacco esagonale, ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità, interruttore elettronico di sicurezza. Regolazione elettronica continua del numero di giri da 0 a 1000 min⁻¹ (interruttore di accelerazione). Impugnatura laterale. Portautensili, punta con regolazione, pinza per camme, lubrificante. Utensili estrattori a scelta per tubi in mm o in pollici. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Cod.art.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151011R220	1.220,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012R220	1.300,00
Set $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$"	151013R220	1.310,00

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.	€
Utensile estrattore			
10		151105R	83,70
12		151110R	83,70
14		151120R	83,70
15		151125R	83,70
16		151130R	83,70
18		151140R	83,70
20		151145R	83,70
22		151150R	83,70
$\frac{3}{8}$ "		151155R	88,30
$\frac{1}{2}$ "		151160R	86,00
$\frac{5}{8}$ "		151165R	86,00
$\frac{3}{4}$ "		151170R	86,00
$\frac{7}{8}$ "		151175R	86,00
Twist/Hurrican macchina motore			
con impugnatura ausiliaria		151402R220	459,00
Portautensili		151200R	106,00
Corpo punta		151210RMM	159,00
Pinza per camme		151230R	49,90
Lubrificante (barattolo)		151240	11,60
Valigetta L-Boxx con inserti		151605R	173,00



Prodotto tedesco di qualità



Info

