

REMS Lumen 2800 22V

Faro LED da cantiere a batteria

Potente faro LED da cantiere a batteria portatile ad alta luminosità. Li-Ion 22V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Flusso luminoso livello di luminosità 1	1100 lm
Flusso luminoso livello di luminosità 2	2000 lm
Flusso luminoso livello di luminosità 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22V – illumina ovunque.
Ad alta luminosità. Portatile, maneggevole, leggero.
Per l'azionamento a batteria o a corrente.
Orientabile su qualsiasi angolo.

Impiego universale

Potente faro LED da cantiere a batteria portatile ad alta luminosità per l'uso universale in cantiere o in officina. 3 livelli di luminosità selezionabili, ideale per ogni impiego.

Costruzione

Maneggevole e leggero faro LED da cantiere a batteria, solo 1,7 kg, con batteria solo 2,1 kg. Corpo in materiale sintetico antiurto. LED protetti da robusto vetro acrilico antiurto e infrangibile. Corpo del proiettore da cantiere girevole di 360°, bloccabile tramite viti con manopola ad alette, per un orientamento ottimale del fascio luminoso. Interruttore On/Off. Telaio in tubolari d'acciaio con piastra in materiale sintetico e gancio, per fissare o appendere il proiettore da cantiere. Pratica maniglia di trasporto antisbruciollo. In dotazione: alimentatore elettrico 220–240V, 50–60Hz, 138W, per alimentazione da rete. Sede integrata nel corpo per batterie agli ioni di litio REMS 22V per l'alimentazione a batteria anziché da rete. Nell'alimentazione a batteria con batteria agli ioni di litio 22V, 2,5Ah, 54Wh (potenza utile). Pratico e stabile treppiede telescopico, solo 1,9 kg, per l'esatto posizionamento del faro LED da cantiere, altezza regolabile da 615 a 1590 mm dal livello del suolo, ripiegabile per un facile trasporto, come accessorio.

Fari ad ampio raggio a LED

Moderni fari ad ampio raggio a LED a risparmio energetico ad alta luminosità. Luce immediata senza ritardo di accensione. Luminosità dei LED selezionabile in 3 livelli. Fascio luminoso con apertura di 120° per un'elevata illuminazione. Temperatura del colore 6500 K. Efficiente dissipazione termica grazie al termo-dispersore con alette in alluminio di qualità, per impedire il surriscaldamento. Per il servizio ininterrotto.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22V Technology, vedi pagine 20–25. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 22V, capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra -10 e +60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100–240V, 90W, 22V o 290W, 22V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio.

Articolo	Ore di funzionamento h*		
	Livello 1	Livello 2	Livello 3
Batteria Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Batteria Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Batteria Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Batteria Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

La fornitura comprende

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition. Faro da cantiere a batteria ad alta luminosità. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Flusso luminoso ≤ 2800lm. Tensione di alimentazione 220–240V, 50–60Hz, 138W, 24V, 1,5A. Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In scatola di cartone.

	Cod.art.	€
	175210R220	178,00

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Lumen 2800 22V Set. Faro da cantiere a batteria ad alta luminosità. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Flusso luminoso ≤ 2800lm. Batteria Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatterie veloce 220–240V, 50–60Hz, 70W, 22V. Tensione di alimentazione 220–240V, 50–60Hz, 138W, 24V, 1,5A. In scatola di cartone.

	Cod.art.	€
	175211R220	496,00

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	€
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100–240V, 50–60Hz, 90W, 22V	571590R220	700,00
Batteria Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	230,00
Altre batterie Li-Ion 22V/Power-Pack 22V vedi pagine 20–25.		
Caricabatteria veloce 100–240V, 50–60Hz, 90W, 22V	571585R220	237,00
Caricabatteria veloce 100–240V, 50–60Hz, 290W, 22V	571587R220	520,00
Cavalletto telescopico REMS 3B , altezza regolabile, ripienabile	175230R	38,40



Info

