

REMS Lumen 5000/7000/10000

Fari da cantiere elettrici a LED

Potenti fari da cantiere elettrici a LED ad alta luminosità.

REMS Lumen 5000

Flusso luminoso	5000 lm
-----------------	---------

REMS Lumen 7000

Flusso luminoso	7000 lm
-----------------	---------

REMS Lumen 10000

Flusso luminoso livello di luminosità 1	5000 lm
---	---------

Flusso luminoso livello di luminosità 2	10000 lm
---	----------

REMS Lumen 5000/7000/10000 – illuminazione elettrica. Ad alta luminosità. Maneggevole, leggero. Orientabile su qualsiasi angolo.

Impiego universale

Potenti fari da cantiere elettrici a LED portatili ad alta luminosità per l'uso universale in cantiere o in officina. REMS Lumen 10000 con 2 livelli di luminosità selezionabili per ogni impiego.

Costruzione

Maneggevoli e leggeri fari da cantiere elettrici a LED. REMS Lumen 5000 solo 1,8 kg, REMS Lumen 7000 solo 2,2 kg, REMS Lumen 10000 solo 3,0 kg. Corpo in alluminio antiurto, a tenuta di polvere, protetto contro i getti d'acqua da qualsiasi direzione. LED protetti da robusto vetro acrilico antiurto e infrangibile. Corpo del faro da cantiere girevole di 360°, bloccabile tramite viti con manopola a crociera, per un orientamento ottimale del fascio luminoso. Interruttore On/Off. Telaio in tubolari d'acciaio con piedini di gomma per un equilibrio sicuro. Pratica maniglia di trasporto antiscivolo. Pratico e stabile treppiede telescopico, solo 1,9 kg, per l'esatto posizionamento del faro da cantiere a LED, altezza regolabile da 615 a 1590 mm dal livello del suolo, ripiegabile per un facile trasporto, come accessorio.

Fari ad ampio raggio a LED

Moderni fari ad ampio raggio a LED a risparmio energetico ad alta luminosità. Luce immediata senza ritardo di accensione. Luminosità dei LED di REMS Lumen 10000 selezionabile in 2 livelli. Fascio luminoso con apertura di 120° per una buona illuminazione. Temperatura del colore 5000 K. Efficiente dissipazione termica grazie al termodispersore con alette in alluminio di qualità. La protezione dal surriscaldamento regola automaticamente la corrente assorbita per il servizio ininterrotto.



Info



La fornitura comprende

REMS Lumen. Fari da cantiere elettrici ad alta luminosità. 230V, 50–60 Hz.

Cavo di collegamento 5 m. In scatola di cartone.

Articolo	Flusso luminoso ≤ lm	Potenza ≤ W	Cod.art.	€
Lumen 5000	5000	50	175220R220	101,00
Lumen 7000	7000	70	175221R220	123,00
Lumen 10000	10000	100	175222R220	153,00

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	€
Cavalletto telescopico REMS 3B , altezza regolabile, ripiegabile	175230R	38,40

