

Articolo	Cod.art.	€
REMS Simplex 2. Supporto robusto e maneggevole per carotaggi fino a Ø 202 mm. Descrizione: vedere pagina 358.	183700R	1.260,00
REMS Titan. Supporto robusto e particolarmente stabile per carotaggi in cemento armato ed altri materiali fino a Ø 300 mm. Per le applicazioni più impegnative. Descrizione: vedere pagina 358.	183600R	1.910,00
Maschera per foratura Titan per facilitare la realizzazione dei fori di fissaggio. Per supporti REMS Titan.	183605R	71,10
Punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus per tasselli per calcestruzzo M12	079018	34,80
Tassello per calcestruzzo M12 , confezione da 50 pezzi	079005R50	137,00
Punteruolo per tassello per cemento M12	182050R	19,90
Punta per pietra in metallo duro Ø 20 mm SDS-plus per tasselli ad espansione M12	079019	78,20
Tassello ad espansione M12 , confezione da 10 pezzi, per muratura, riutilizzabile	079006R10	129,00
Kit a chiusura rapida 160 per il fissaggio del supporto con tassello, composto da barra filettata 160 mm con filettatura M12 x 52, dado a serraggio rapido, rondella.	079010	89,70
Kit a chiusura rapida 500 per il fissaggio del supporto senza tassello, composto da barra filettata 500 mm, 2 dadi esagonali a chiusura rapida, 2 rondelle	183607R	81,50
Fissaggio per pompa del vuoto Titan , composto da piastra di copertura con attacco rapido 3/8" e guarnizione per piastra di base.	183603R	123,00
Pompa del vuoto , per creare un vuoto ≤ -900 mbar (90%), composta da pompa a cassetto rotante a secco, senza olio, portata 6 m ³ /h, motore a condensatore 230 V, 50–60 Hz, 250 W, protetto dagli spruzzi d'acqua, filtro di aspirazione interno con funzione di silenziatore e 5 m di tubo flessibile di PVC telato con attacco rapido.	183670R220	2.360,00
Indicatore laser del centro dei fori	183604R	161,00
Punta di centraggio G 1/2 TDKB , con fori di aspirazione della polvere di perforazione dal pozzo, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm.	180145R	114,00
Punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm per punta di centraggio	079013	23,40
Chiave a forcella semplice SW 41 per sbloccare corone diamantate universali	079003	47,30
Anello di sbloccaggio , per rimuovere facilmente le corone	180015	25,60
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	75,50
Pietra affilatrice per corone diamantate	079012	79,70
Livella sferica , magnetica, per il posizionamento del supporto	182010R	92,70
Detect B. Localizzatore elettronico del centro del foro, per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti, vedi pagina 370.		
Porte antipolvere , vedi pagina 120.		
REMS Pull 2 M , aspiratore per materiale asciutto e bagnato, certificato come aspiratore e depolveratore per polveri nocive secondo EN 60335-2-69, vedere pagina 374		

