



Testine a pressare REMS con arresto a molla per comuni inserti a pressare

Articolo	Applicazione
Testina a pressare Basic 20 , confezione da 2 pezzi	per raccordi di 20 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 20 mm
Testina a pressare Basic 25 , confezione da 2 pezzi	per raccordi di 25 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 25 mm
Testina a pressare Basic 32 , confezione da 2 pezzi	per raccordi di 32 mm e per comuni inserti a pressare Ø esterno 32 mm



Testine a pressare a doppia misura REMS

Articolo	Applicazione
Testina a pressare doppia RH 16/20, Basic 32 , confezione da 2 pezzi	per raccordi di 16 e 20 mm



Testine a pressare REMS per pezzi a T, angoli, sistemi di distribuzione, pezzi di transizione

Articolo	Applicazione
Testina a pressare UNI T/L (pezzo)	Per pezzi a T, angoli, sistemi di distribuzione, in combinazione con un'altra testina a pressare; per pezzi di transizione, in combinazione con un bullone d'appoggio



Bullone d'appoggio REMS per pezzi di transizione

Articolo	per pezzi di transizione Pollici	Cod.art.	€
Bullone d'appoggio 3/8"	3/8	573647R	15,00
Bullone d'appoggio 1/2"	1/2	573648R	17,30
Bullone d'appoggio 3/4"	3/4	573649R	19,50

Comuni inserti a pressare:

Pezzi a T ed angoli

Dm 16

Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32



