

Set pinze a pressare REMS Mini

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN



Info

La fornitura comprende

Set pinze a pressare REMS Mini. Pinze a pressare REMS Mini (PZ-2B) con 2 ganasce monoblocco orientabili. Forma particolarmente compatta e basso peso delle pinze a pressare REMS Mini grazie alla particolare disposizione del loro attacco (**brevetto EP 1 952 948**). Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse (**brevetto EP 2 347 862**). Particolaramente resistenti, in acciaio speciale tenace a tempra speciale. I contorni di pressatura sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Cod.art.	€
Set ACz 12+16+20	578081R	840,00
Set B 16+20+26	578074R	890,00
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"	578090R	1.020,00
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ½ + ½"	578091R	1.850,00
Set F 16+20+26	578072R	800,00
Set G 16+20+26	578073R	830,00
Set H 16+20+26	578077R	750,00
Set HA 16+20+26	578078R	920,00
Set M 15+18+22+28	578059R	880,00
Set M 15+18+22+28+35	578055R	1.060,00
Set M 15+22+28+35	578057R	890,00
Set RFz 12+16+20	578079R	840,00
Set RFz 16+20+25	578075R	840,00
Set RN 16+20+25	578076R	770,00
Set TH 16+20+26	578069R	810,00
Set U 16+20+25	578070R	770,00
Set UP 16+20+25	578071R	770,00
Set V 14+16+22+28	578067R	880,00
Set V 15+18+22+28	578060R	880,00
Set V 15+18+22+28+35	578056R	1.060,00
Set V 15+22+28+35	578058R	890,00
Set V 14+16+22+28	578068R	880,00
Set VMP ¾ + ½ + ¾"	578901R	910,00
Set VP 16+20+25	578095R	810,00
Set VRX 16+20+25	578094R	860,00

Set anelli a pressare REMS S

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN



Info

La fornitura comprende

Set anelli a pressare REMS S. Anelli a pressare REMS S (PR-2B), orientabili su qualsiasi angolo, con 2 ganasce, per l'applicazione sicura delle ganasce in punti difficili da raggiungere. Particolaramente resistenti, in acciaio speciale tenace a tempra speciale. I contorni di pressatura sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Pinza intermedia Mini Z8 per l'azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22 kN.

Articolo	Cod.art.	€
Set anelli a pressare REMS S Mini Z8 in robusta cassetta metallica		
Set F 16+20+26	574620R	840,00
Set M 15+18+22	574614R	760,00
Set M 15+22+28	574618R	760,00
Set TH 16+20+26	574622R	850,00
Set U 16+20+25	574634R	810,00
Set U 16+20+26	574636R	840,00
Set V 15+18+22	574612R	760,00
Set V 15+22+28	574616R	760,00
Set anelli a pressare REMS S Mini Z8 in valigetta L-Boxx		
Set BMP 6+8+10+12+15+16+18+22+28	574624R	1.980,00
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ½"	574632R	1.440,00
Set M 12+15+18+22+28+35	574626R	1.260,00
Set V 12+15+18+22+28+35	574628R	1.260,00
Set V 12+14+15+16+18+22+28+35	574630R	1.570,00