REMS Python

Robusto curvatubi oleodinamico per curvare con precisione tubi fino a 90°.	
Tubi di acciaio EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Tubi multistrato	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – curvare in modo estremamente facile fino a Ø 2", 75 mm. Ideale per tubi di acciaio EN 10255 e tubi multistrato dei sistemi pressfitting. Anche per realizzare curve e controcurve su più piani.

Impiego universale
Per la lavorazione del metallo, per l'impiego idrosanitario, negli impianti di riscaldamento e nelle costruzioni meccaniche. Ideale per tubi di acciaio EN 10255 e tubi multistrato dei sistemi pressfitting.

Vantaggio del sistema
Una sola unità curvante per tutta le applicazioni fino a Ø 2", Ø 75 mm, per cui immagazzinamento semplice ed economico. Nessuna possibilità di scambio.

Risparmio
Risparmiando i raccordi, il curvatubi è ammortizzato già dopo poche curvature. Nessuna spesa per raccordi, immagazzinamento, approvvigionamento. Assenza di punti di saldatura, giunti a pressione e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunti.

Struttura
Robusto dispositivo di azionamento oleodinamico con sistema idraulico chiuso esente da manutenzione. 2 porta-rulli e 2 rulli di scorrimento formano un telaio di piegatura per un'elevata rigidità e precisione di curvatura. Porta-rulli superiore mobile per facilitare l'inserimento ed il prelievo del tubo, con posizioni di innesto contrassegnate per i rulli in funzione della grandezza del tubo da curvare, con scala angolature da 0° a 90°. Porta-rulli superiore con piastra di supporto riposizionabile lateralmente per realizzare sovrappassi e curve e controcurve su misura anche a più piani. Utilizzabile subito e ovunque. Non sono necessarie operazioni di regolazione. Lavoro semplice, veloce e senza fatica, ad esempio curva a 90° Ø 63 mm in soli 60 s. Basamento a treppiede come accessorio.

Matrici e rulli
Matrici St per tubi in acciaio, robuste e resistenti alla pressione, in ghisa sferoidale di alta resistenza. Matrici V per tubi multistrato, robuste e resistenti alla pressione, in alluminio fuso in conchiglia resistente a torsione. Vedere pagina 95. Marcature su ogni matrice per curvature precise. Goniometro con scala graduata da 0 a 180° per curvature precise, come accessorio. L'ottimale equilibratura tra la matrice ed i rulli garantisce una curvatura senza formazione di incrinature e pieghe nel materiale. Rulli particolarmente resistenti per sostenere, con attrito basso, la pressione di avanzamento. Cambio veloce delle matrici e dei rulli grazie al semplice sistema ad innesto. Matrici St 1", 1¼", 1½", 2" con dispositivo di estrazione per espellere il tubo piegato dalla matrice.

Azionamento
Dispositivo di azionamento oleodinamico con cilindro idraulico realizzato con tubo idraulico rullato di qualità. Protezione dal sovraccarico dell'avanzamento idraulico, quando il pistone si trova nella posizione più avanzata e valvola limitatrica di pressione, per lavorare in sicurezza. Leva di avanzamento ergonomica per applicare pressione senza fatica con pompa a mano idraulica. Nessun pericolo di schiacciamento grazie alla limitazione di corsa della leva di avanzamento, per un'elevata sicurezza sul lavoro.

Prodotto tedesco di qualità

Curve a ponte.

Info

Curve doppie su più piani.

La fornitura comprende

REMS Python Set. Curvatubi oleodinamico per curvare con precisione tubi fino a 90°. Tubi di acciaio EN 10255 Ø ⅜ – 2", tubi multistrato Ø 32 – 75 mm. Dispositivo di azionamento con porta-rulli, porta-rulli superiore con piastra di supporto spostabile di lato, 2 rulli di scorrimento, matrici St o V. In robusta cassetta per il trasporto.

Articolo	Cod.art.	€
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**1.930,00**
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**2.070,00**
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**1.960,00**

Accessori

Articolo	Cod.art.	€
Dispositivo di azionamento con porta-rulli e rulli	590000R	**1.770,00**
Contromatrice Ø 75 mm, confezione da 2 pezzi	590111R	**444,00**
Basamento a treppiede	590150R	**203,00**
Cassetta di trasporto con pratiche maniglie	590160R	**296,00**
Goniometro per curvature precise	590153R	**51,70**

Matrice per tubi Ø mm/pollici	Raggio-curvatura[1] mm	Raggio-curvatura[2] mm	Adatto per St 10255	Adatto per V					
St ⅜"	50		●					590051R	**56,10**
St ½"	65		●					590052R	**66,80**
St ¾"	85		●					590053R	**80,40**
St 1"	100		●					590054R	**80,40**
St 1¼"	150		●					590055R	**89,90**
St 1½"	170		●					590056R	**109,00**
St 2"	220		●					590057R	**165,00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**74,00**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**93,40**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**128,00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**180,00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**396,00**

St 10255: tubi di acciaio (filettati) EN 10255
V: tubi multistrato per i sistemi pressfitting
▲ Sono necessarie 2 contromatrici Ø 75 mm (cod. art. 590111)
[1] Raggio di curvatura in mm sul lato interno del tubo (EN 10255)
[2] Raggio di curvatura in mm dell'asse neutro del tubo (DVGW VP 632)