

REMS RAS P/SW 45/L

Tagliatubi trasversale/longitudinale

Robusto utensile di qualità con due sistemi di lame per tagliare trasversalmente e longitudinalmente tubi protettivi corrugati di plastica.

Taglio trasversale $\varnothing \leq 45 \text{ mm}$
 $\varnothing \leq 1\frac{3}{4}''$

Taglio longitudinale ID $\geq \varnothing 14 \text{ mm}$

REMS RAS P/SW 45/L – taglio trasversale e longitudinale di tubi protettivi corrugati di plastica.

Stabile modello in magnesio, particolarmente leggero.

Lame con tempra e affilatura speciali per tagliare trasversalmente e longitudinalmente. Prodotto tedesco di qualità.

Lame cuneiformi a quattro taglienti con angolo di taglio di 90°, che possono essere girate 4 volte di 90°, per una durata quadrupla. Taglio trasversale ad angolo retto e senza sbavature grazie al supporto bilaterale del tubo con guida ondulata.

Pressione di spinta automatica nel taglio trasversale.

La limitazione della profondità di taglio trasversale degli utensili da taglio impedisce di danneggiare l'eventuale tubo interno.

La fornitura comprende

REMS RAS P/SW 45/L. Tagliatubi trasversale/longitudinale per tubi protettivi corrugati di plastica. Con 3 lame. In confezione blisterata.


Tubi \varnothing mm/pollici	Cod.art.	€
$\leq 45 \text{ mm} / \leq 1\frac{3}{4}''$	113480R	60,20

Accessori

Articolo	Cod.art.	€
Lama P/SW 45/L, confezione da 3 pezzi, per REMS RAS P/SW 45/L	113481R	33,00



Info



REMS RAS W INOX

Tagliatubi

Utensile rinforzato di qualità per il taglio trasversale di tubi.

Tubi corrugati di acciaio inossidabile, anche rivestiti $\text{DN } 10 - 32 (40)$
 $\frac{3}{8} - 1\frac{1}{2}'' (2'')$

REMS RAS W INOX 10-32/40 S – tagliatubi di qualità ideale per tagliare trasversalmente tubi corrugati di acciaio inossidabile.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri.

Avanzamento facile, taglio facile, preciso e ad angolo retto.

Stabile vite di avanzamento telescopica, lunga guida della vite di avanzamento, rotella con cuscinetto a rullini e 2 rulli di contropressione con cuscinetto a rullini e tempra speciale. 3 rulli di guida in plastica di alto peso molecolare su ciascun lato, disposti a triangolo, per guidare rettilineamente il tubo corrugato metallico durante il processo di taglio.

Maneggevole manopola di forma ergonomica.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

La fornitura comprende

REMS RAS W INOX 10-32/40 S. Tagliatubi per tubi corrugati di acciaio inossidabile, anche rivestiti. Rulli di contropressione con cuscinetto a rullini. Con rotella, con cuscinetto a rullini. In confezione blisterata. In confezione blisterata.

Tubi	Cod.art.	€
$\text{DN } 10 - 32 (40) / \frac{3}{8} - 1\frac{1}{2}'' (2'')$	113450R	229,00

Accessori

Articolo	Cod.art.	€
Rotella REMS W INOX 10-32/40 S, con cuscinetto a rullini	113461R	12,50



p. e.
Armalflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

Prodotti tedeschi di qualità



Info

