

Corone diamantate per carotaggio a secco LS REMS

Per REMS Picus DP, REMS Picus DWP e altre marche

Corone diamantate per carotaggio a secco di alta qualità. Saldatura laser. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi, p.e. REMS Picus DP, REMS Picus DWP, a mano o con supporto. Ideale per l'uso universale in cemento armato, muratura e per molti tipi di materiale.

Calcestruzzo, cemento armato, calcestruzzo lavato, mattoni, clinker, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo ed altri materiali Ø 32 – 202 mm

Corone diamantate per carotaggio a secco REMS LS – Saldatura laser, resistente alle alte temperature. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi. Universale per molti tipi di materiale. Ideale per l'installatore.

Per l'uso universale con molti materiali, manuale o su supporto.

Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Profondità di carotaggio 320 mm.

Segmenti diamantati pregiati sviluppati specificamente per il carotaggio, con alto contenuto di diamanti e legante speciale, per un rendimento di foratura eccezionale e una durata particolarmente lunga. Ideale per l'uso universale in cemento armato e muratura.

Segmenti diamantati con diamanti posizionati nel legante. Per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Saldatura laser in impianti completamente automatici per un'alta e costante qualità della saldatura. Resistente alle alte temperature – assenza di dissaldatura dei segmenti per surriscaldamento anche in condizioni di sollecitazioni termiche estreme.

Anello di sbloccaggio per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Azionamento con macchina motore REMS Picus DP, REMS Picus DWP, con tecnologia a micro-impulsi e macchine motore idonee di altre marche con filetto di attacco UNC 1¼ esterno. Adatte anche per il carotaggio a umido.

Per l'efficiente aspirazione delle polveri di carotaggio dalla fessura nel carotaggio a secco utilizzare REMS Pull 2 M (pagina 374). L'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M è certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M.



Info



La fornitura comprende

Corone diamantate per carotaggio a secco REMS LS. Saldatura laser, resistente alle alte temperature. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi, p.e. REMS Picus DP, a mano o con supporto. Per molti materiali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Lunghezza di carotaggio 320 mm. In cartone.

Ø x profondità x attacco	Num. segmenti	Cod.art.	€
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1¼	3	181500R	193,00
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1¼	4	181502R	180,00
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1¼	5	181504R	192,00
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1¼	5	181506R	208,00
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1¼	6	181508R	237,00
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1¼	6	181510R	257,00
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1¼	6	181512R	288,00
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1¼	7	181514R	296,00
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1¼	7	181516R	311,00
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1¼	8	181532R	357,00
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1¼	8	181518R	371,00
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1¼	8	181520R	381,00
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1¼	8	181522R	408,00
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1¼	8	181524R	454,00
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1¼	9	181526R	481,00
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1¼	9	181528R	540,00
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1¼	10	181530R	570,00

Accessori

Articolo	Cod.art.	€
Anello di sbloccaggio, per rimuovere facilmente le corone	180015	25,60
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	75,50
Pietra affilatrice per corone diamantate	079012	79,70
Chiave a forcella semplice CH 41 per corone diamantate	079003	47,30

Porte antipolvere, vedi pagina 120.

Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate per carotaggi a secco REMS con macchine motore di altre marche, su richiesta.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa.

