

Corone diamantate per carotaggio a secco LS REMS

Per REMS Picus DP e altre marche adatte

Corone diamantate per carotaggio a secco di alta qualità. Saldatura laser. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi, p.e. REMS Picus DP, a mano o con supporto. Ideale per l'uso universale in cemento armato, muratura e per molti tipi di materiale.

Calcestruzzo, cemento armato, calcestruzzo lavato, mattoni, clinker, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo ed altri materiali Ø 32–202 mm

Corone diamantate per carotaggio a secco REMS LS – Saldatura laser, resistente alle alte temperature. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi. Universale per molti tipi di materiale. Ideale per l'installatore.

Per l'uso universale con molti materiali, manuale o su supporto.

Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Profondità di carotaggio 320 mm.

Segmenti diamantati pregiati sviluppati specificamente per il carotaggio, con alto contenuto di diamanti e legante speciale, per un rendimento di foratura eccezionale e una durata particolarmente lunga. Ideale per l'uso universale in cemento armato e muratura.

Segmenti diamantati con diamanti posizionati nel legante. Per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Saldatura laser in impianti completamente automatici per un'alta e costante qualità della saldatura. Resistente alle alte temperature – assenza di dissaldatura dei segmenti per surriscaldamento anche in condizioni di sollecitazioni termiche estreme.

Anello in rame per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Azionamento con macchina motore REMS Picus DP con tecnologia a micro-impulsi e macchine motore idonee di altre marche con filetto di attacco UNC 1¼ esterno.

Per l'efficiente aspirazione delle polveri di carotaggio dalla fessura nel carotaggio a secco utilizzare REMS Pull 2 M (pagina 324). L'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M è certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M.



La fornitura comprende

Corone diamantate per carotaggio a secco REMS LS. Saldatura laser, resistente alle alte temperature. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi, p.e. REMS Picus DP, a mano o con supporto. Per molti materiali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Lunghezza di carotaggio 320 mm. In cartone.

Ø × profondità × attacco	Num. segmenti	Cod.art.	€
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	181,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	169,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	180,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	197,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	223,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	241,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	272,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	278,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	294,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	337,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	349,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	359,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	384,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	428,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	454,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	510,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530R	530,00



Accessori

Articolo	Cod.art.	€
Anello di rame, per rimuovere facilmente le corone	180015	23,90
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	70,70
Pietra affilatrice per corone diamantate	079012	74,70
Chiave a forcella semplice CH 41 per corone diamantate	079003	44,30

Adattate per l'utilizzo delle corone diamantate per carotaggi a secco REMS con macchine motore di altre marche, su richiesta.

