

## Corone diamantate universali REMS LS

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

Corone diamantate universali di altissima qualità. Saldatura laser. Per l'uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Ideale per l'uso universale in cemento armato, muratura e per molti tipi di materiale. Per impianti, carpenteria metallica, industria.

Calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo ed altri materiali Ø 32–200 mm

**Corone diamantate universali REMS LS – Saldatura laser. Segmenti diamantati con geometria cuneiforme per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Universale per molti tipi di materiale.**

**Ideale per l'installatore.**

Per l'uso universale con molti materiali, per il carotaggio a secco e ad umido, manuale o su supporto.

Filettatura di attacco a norma UNC 1 1/4 interna. Lunghezza di carotaggio 420 mm. Segmenti diamantati pregiati sviluppati specialmente per il carotaggio, con alto contenuto di diamanti e legante speciale, per un rendimento di foratura eccezionale e una durata particolarmente lunga. Ideale per l'uso universale in cemento armato e muratura.

Segmenti diamantati con geometria cuneiforme ("a tetto") per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Saldatura laser in impianti completamente automatici per un'alta e costante qualità della saldatura. Resistente alle alte temperature – assenza di dissaldatura dei segmenti per surriscaldamento anche in condizioni di sollecitazioni termiche estreme.

Anello di sbloccaggio per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Azionamento con tutte le macchine motore REMS Picus e macchine motore idonee di altre marche con filetto di attacco UNC 1 1/4 esterno. Adattatore per il collegamento delle corone diamantate universali REMS alle macchine motore con altre filettature di attacco/altri portautensili, come accessorio.

Aspirare le polveri prodotte nel carotaggio a secco mediante l'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 374).

**Saldatura laser! Resistente alle alte temperature!**



Info

**La fornitura comprende**

**Corona diamantata universale REMS LS.** Saldatura laser, resistente alle alte temperature. Per l'uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Per molti materiali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Filettatura di attacco a norma UNC 1 1/4 interna. Lunghezza di carotaggio 420 mm. In cartone.

Ø x profondità x attacco	Num. segmenti	Cod.art.	€
<b>UDKB LS 32 x 420 x UNC 1 1/4</b>	1	181410R	<b>176,00</b>
<b>UDKB LS 42 x 420 x UNC 1 1/4</b>	4	181415R	<b>164,00</b>
<b>UDKB LS 52 x 420 x UNC 1 1/4</b>	5	181420R	<b>175,00</b>
<b>UDKB LS 62 x 420 x UNC 1 1/4</b>	6	181425R	<b>189,00</b>
<b>UDKB LS 72 x 420 x UNC 1 1/4</b>	6	181430R	<b>216,00</b>
<b>UDKB LS 82 x 420 x UNC 1 1/4</b>	7	181435R	<b>234,00</b>
<b>UDKB LS 92 x 420 x UNC 1 1/4</b>	8	181440R	<b>264,00</b>
<b>UDKB LS 102 x 420 x UNC 1 1/4</b>	9	181445R	<b>270,00</b>
<b>UDKB LS 112 x 420 x UNC 1 1/4</b>	9	181450R	<b>286,00</b>
<b>UDKB LS 122 x 420 x UNC 1 1/4</b>	10	181455R	<b>323,00</b>
<b>UDKB LS 127 x 420 x UNC 1 1/4</b>	10	181459R	<b>335,00</b>
<b>UDKB LS 132 x 420 x UNC 1 1/4</b>	10	181460R	<b>349,00</b>
<b>UDKB LS 152 x 420 x UNC 1 1/4</b>	11	181465R	<b>415,00</b>
<b>UDKB LS 162 x 420 x UNC 1 1/4</b>	12	181470R	<b>439,00</b>
<b>UDKB LS 182 x 420 x UNC 1 1/4</b>	13	181475R	<b>540,00</b>
<b>UDKB LS 200 x 420 x UNC 1 1/4</b>	14	181480R	<b>570,00</b>



**Accessori**

Articolo	Cod.art.	€
<b>Anello di sbloccaggio,</b> per rimuovere facilmente le corone	180015	<b>25,60</b>
<b>Prolunga delle corone 200 mm</b>	180155R	<b>75,50</b>
<b>Adattatore UNC 1 1/4 esterno a G 1/2 esterno</b>	180052	<b>38,90</b>
<b>Adattatore UNC 1 1/4 esterno a G 1/2 interno</b>	180056	<b>35,30</b>
<b>Adattatore UNC 1 1/4 esterno per Hilti BI,</b> adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BI.	180053	<b>59,50</b>
<b>Adattatore UNC 1 1/4 esterno per Hilti BU,</b> adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BU.	180054	<b>138,00</b>
<b>Adattatore UNC 1 1/4 esterno per Hilti BL,</b> adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BL.	180057R	<b>154,00</b>
<b>Pietra affilatrice</b> per corone diamantate	079012	<b>79,70</b>
<b>Chiave a forcella semplice CH 41</b> per corone diamantate	079003	<b>47,30</b>
<b>Porte antipolvere</b> , vedi pagina 120.		

Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore di altre marche, a richiesta.

