

Corone diamantate universali REMS

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

Corone diamantate universali di altissima qualità. Brasatura ad induzione. Per l'uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Ideale per l'uso universale in cemento armato, muratura e per molti tipi di materiale. Per impianti, carpenteria metallica, industria.

Calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo ed altri materiali Ø 32–300 mm

Corone diamantate universali REMS – Brasatura ad induzione. Segmenti diamantati con geometria cuneiforme per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Universale per molti tipi di materiale. Ideale per l'installatore.

Per l'uso universale con molti materiali, per il carotaggio a secco e ad umido, manuale o su supporto.

Filettatura di attacco a norma UNC 1 1/4 interna. Lunghezza di carotaggio 420 mm.

Segmenti diamantati pregiati sviluppati specialmente per il carotaggio, con alto contenuto di diamanti e legante speciale, per un rendimento di foratura eccezionale e una durata particolarmente lunga. Ideale per l'uso universale in cemento armato e muratura.

Segmenti diamantati con geometria cuneiforme ("a tetto") per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Brasatura ad induzione in impianti completamente automatici per un'alta e costante qualità della brasatura. I tubi di carotaggio con segmenti diamantati brasati sono riattrezzabili mediante una semplice brasatura forte.

Anello di sbloccaggio per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Azionamento con tutte le macchine motore REMS Picus e macchine motore idonee di altre marche con filetto di attacco UNC 1 1/4 esterno. Adattatore per il collegamento delle corone diamantate universali REMS alle macchine motore con altre filettature di attacco/altri portautensili, come accessorio.

Aspirare le polveri prodotte nel carotaggio a secco mediante l'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 374).



Info

La fornitura comprende

Corona diamantata universale REMS. Brasatura ad induzione, riattrezzabile. Per l'uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Per molti materiali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Filettatura di attacco a norma UNC 1 1/4 interna. Lunghezza di carotaggio 420 mm. In cartone.

Ø x profondità x attacco	Num. segmenti	Cod.art.	€
UDKB 32 x 420 x UNC 1 1/4	4	181010R	160,00
UDKB 42 x 420 x UNC 1 1/4	4	181015R	150,00
UDKB 52 x 420 x UNC 1 1/4	5	181020R	159,00
UDKB 62 x 420 x UNC 1 1/4	6	181025R	173,00
UDKB 72 x 420 x UNC 1 1/4	7	181030R	196,00
UDKB 82 x 420 x UNC 1 1/4	7	181035R	213,00
UDKB 92 x 420 x UNC 1 1/4	8	181040R	240,00
UDKB 102 x 420 x UNC 1 1/4	8	181045R	246,00
UDKB 112 x 420 x UNC 1 1/4	9	181050R	260,00
UDKB 122 x 420 x UNC 1 1/4	10	181055R	293,00
UDKB 127 x 420 x UNC 1 1/4	10	181059R	305,00
UDKB 132 x 420 x UNC 1 1/4	11	181060R	318,00
UDKB 152 x 420 x UNC 1 1/4	12	181065R	377,00
UDKB 162 x 420 x UNC 1 1/4	12	181070R	399,00
UDKB 182 x 420 x UNC 1 1/4	12	181075R	443,00
UDKB 200 x 420 x UNC 1 1/4	12	181080R	468,00
UDKB 225 x 420 x UNC 1 1/4	13	181085R	570,00
UDKB 250 x 420 x UNC 1 1/4	14	181090R	590,00
UDKB 300 x 420 x UNC 1 1/4	22	181095R	770,00



Accessori

Articolo	Cod.art.	€
Anello di sbloccaggio, per rimuovere facilmente le corone	180015	25,60
Prolunga delle corone 200 mm	180155R	75,50
Adattatore UNC 1 1/4 esterno a G 1/2 interno	180052	38,90
Adattatore UNC 1 1/4 esterno a G 1/2 interno	180056	35,30
Adattatore UNC 1 1/4 esterno per Hilti BI, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BI.	180053	59,50
Adattatore UNC 1 1/4 esterno per Hilti BU, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BU.	180054	138,00
Adattatore UNC 1 1/4 esterno per Hilti BL, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS in macchine motore Hilti con portautensile BL.	180057R	154,00
Pietra affilatrice per corone diamantate	079012	79,70
Chiave a forcella semplice CH 41 per corone diamantate	079003	47,30
Porte antipolvere , vedi pagina 120.		

Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS
con macchine motore di altre marche, a richiesta.

