

Sriegių lentelės

Kūginiai vamzdžių sriegiai

Whitworth vamzdžių sriegiai ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) Kūginis išorinis sriegis 1:16 Profilio kampas 55°			Standard Taper Pipe Thread NPT, ASME B 1.20.1 Kūginis išorinis sriegis 1:16 Profilio kampas 60°			Whitworth Rohrgewinde ISO 228-1 (DIN 259, BSPP) Cilindrinis išorinis sriegis Profilio kampas 55°			Straight Pipe Thread for Fixtures NPSM, ASME B 1.20.1 Cilindrinis išorinis sriegis Profilio kampas 60°		
Sriegio dydis R BSPT	Sriegio išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje	Sriegio dydis NPT	Vamzdžio išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje	Sriegio dydis G BSPP	Sriegio išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje	Sriegio dydis NPSM	Sriegio išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/16	7,723	28	1/16	7,938	27	1/16	7,723	28	1/8	10,083	27
1/8	9,728	28	1/8	10,287	27	1/8	9,728	28	1/4	13,360	18
1/4	13,157	19	1/4	13,716	18	1/4	13,157	19	3/8	16,815	18
3/8	16,662	19	3/8	17,145	18	3/8	16,662	19	1/2	20,904	14
1/2	20,955	14	1/2	21,336	14	1/2	20,955	14	3/4	26,264	14
3/4	26,441	14	3/4	26,670	14	3/4	26,441	14	1	32,842	11,5
1	33,249	11	1	33,401	11,5	1	33,249	11	1 1/4	41,605	11,5
1 1/4	41,910	11	1 1/4	42,164	11,5	1 1/4	41,910	11	1 1/2	47,676	11,5
1 1/2	47,803	11	1 1/2	48,260	11,5	1 1/2	47,803	11	2	59,715	11,5
2	59,614	11	2	60,325	11,5	2	59,614	11	2 1/2	72,161	8
2 1/2	75,184	11	2 1/2	73,025	8	2 1/2	75,184	11	3	88,062	8
3	87,884	11	3	88,900	8	3	87,884	11	3 1/2	100,787	8
4	113,030	11	3 1/2	101,600	8	3 1/2	100,330	11	4	113,436	8
			4	114,300	8	4	113,030	11			

Metrisis varžtų sriegis

Metric ISO sriegis ISO 261 (DIN 13) Išorinis sriegis Profilio kampas 60°		
Sriegio dydis M	Sriegio išorinis Ø mm	Nuolydis mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikietiškas ir angliškas varžtų sriegis

Unified Inch Screw Thread UNC, ASME B 1.1 Išorinis sriegis Profilio kampas 60°			British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W. BS 84 (senas): Išorinis sriegis Profilio kampas 55°		
Sriegio dydis UNC	Sriegio išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje	Sriegio dydis BSW	Sriegio išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/4	6,322	20	1/4	6,350	20
5/16	7,907	18	5/16	7,937	18
3/8	9,491	16	3/8	9,525	16
7/16	11,076	14	7/16	11,112	14
1/2	12,661	13	1/2	12,700	12
9/16	14,246	12	5/8	15,875	11
5/8	15,834	11	3/4	19,050	10
3/4	19,004	10	7/8	22,225	9
7/8	22,176	9	1	25,400	8
1	25,349	8	1 1/8	28,575	7
1 1/8	28,519	7	1 1/4	31,750	7
1 1/4	31,694	7	1 1/2	38,100	6
1 3/8	34,864	6	1 3/4	44,450	5
1 1/2	38,039	6	2	50,800	4,5
1 3/4	44,381	5	2 1/4	57,150	4
2	50,726	4,5	2 1/2	63,500	4
2 1/4	57,076	4,5	2 3/4	69,850	3,5
2 1/2	63,421	4			
2 3/4	69,768	4			

Elektros instaliacijos vamzdžių sriegiai

Rifliuoto plieno vamzdžio sriegis DIN 40 430 Cilindrinis išorinis sriegis Profilio kampas 80°		
Sriegio dydis Pg	Sriegio išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Elektros instaliacijos vamzdžių sriegiai EN 60423 Cilindrinis išorinis sriegis Profilio kampas 60°		
Sriegio dydis M	Sriegio išorinis Ø mm	Nuolydis mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Išorinis sriegis skersmuo yra didžiausias matmuo, kūginiame sriegyje išmatuotas prieš atskaitos plokštumą.