

Universalus, galingas akumuliatorinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga visų populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamųjų sujungimų XL formavimui. 45 kN stūmimo jėga. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai XL Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo žiedų XL asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 240 – 288 psl.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – galingas įrankis su 45 kN stūmimo jėga. Užspaudžia Ø 64–108 mm tik per vieną operaciją. Antivibracinė sistema. Labai greitas, pvz., nerūdijančio plieno Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s. Su automatine atgaline eiga. Automatinis fiksatorius patikimai užfiksuoja tarpines replės.

Naudojant ličio jonų akumuliatori 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, padaroma maždaug 150 užspaudimų nerūdijančio plieno Geberit Mapress Ø 108,0 mm vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

Užspaudimo žiedai XL visoms populiarioms sistemoms

Išsamus REMS užspaudimo žiedų XL, naudojamų su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, asortimentas (240 – 288 psl.). Didelę apkrovą atlaikantis užspaudimo žiedai XL iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo žiedų XL užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos.

Tarpinės replės Z7 XL 45 kN

Naudoti REMS užspaudimo žiedams XL su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC reikalingos tarpinės replės Z7 XL 45 kN.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas, siauras, pavara sveria tik 6,5 kg. Išvesta darbo eiga, skirta presuoti per vieną technologinę operaciją. Labai greitas, pvz., nerūdijančio plieno Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s. Parengtą naudoti pavara su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip“ rankena ir paėmimo anga. Šviesos diodų darbinė lemputė. Mašinos darbo režimų kontrolė. Sukamasis užspaudimo žiedų griebtuvas, sukimo kampas > 360°. Automatinis fiksatorius tarpines replės užfiksuoja patikimai.

Antivibracinė sistema

Speciali pavaros technologija su masės balansavimu ir vibraciją slopinantys bei nuovargį mažinantys rankenų „Softgrip“ paviršiai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitai ir nepriekaištingam presavimui. 45 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentrinio sudvejintuoju stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidraulinė sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20 – 25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 130 užspaudimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 150 užspaudimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 270 užspaudimų nerūdijančio plieno Geberit Mapress, kai nerūdijantysis plienas yra Ø 108,0 mm*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.



← ACC →

Automatic Circuit Control

su automatine atgaline eiga ir įkrovimo lygio kontrole



Kokybiškas vokiškas gaminy



Info



Tiekimo komplektas

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. 45 kN akumulatorinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamųjų sujungimų Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Naudoti su REMS užspaudimo žiedais XL. Sukamas užspaudimo žiedų griebtuvas su automatinio fiksatoriaumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumulatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentrinio sudvejintuoju stūmokliniu siurbliu, galinga hidrauline sistema. Antivibracinė sistema. Apsauginis mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumulatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Tarpinės replės Z7 XL 45 kN. Sistemos dėklas XL-Boxx.

	Gam. Nr.	€
	579014R220	3 330,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, be akumuliatoriaus	579001R22	2 210,00
Tarpinės replės Z7 XL 45 kN naudoti su REMS užspaudimo žiedais 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	417,00

Užspaudimo žiedai XL, žr. 240–288 psl.

Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	803,00
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	299,00

Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20–25 psl.

Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V	571578R220	553,00
Sistemos dėklas XL-Boxx su įdėklu	579601R	199,00

REMS Lumen 2800 22 V, akumulatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.

