

REMS Amigo 22V

Akumuliatorinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis

Galingas, mobilus, patogus, akumuliatorinis sriegimo įrankis su originaliu atraminiu laikikliu. Visur pritaikomas be spaustuvų. Idealiai tinka remontui, renovacijai, statybos aikštelėje. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Vamzdžių sriegiai	1/8 – 1", 16 – 32 mm
Varžtų sriegiai	6 – 30 mm, 1/4 – 1"
Sriegių rūšis žr. 36, 37 psl.	

REMS Amigo 22V – mobilus, patogus, lengvas. Ličio jonų akumuliatorius, 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, skirtas maždaug 52 sriegiams 3/4", su akumuliatoriaus įkrova*.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** mažų, kompaktiškų ir sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvutė rūšis ir tik **viena** sriegimo peiliukų rūšis visiems REMS sriegtuvams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Atraminis laikiklis

Stabilus, lengvai valdomas laikiklis sukimo momentui abejomis sukimo kryptimis įtempti. Patikima fiksacija įstrižai nustatyto fiksacinio suklio dėka, su susisti-prinančiu įtempimo poveikiu. Sriegtuvą uždėti ant atraminio laikiklio ir vamzdžio itin paprasta.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Visur pritaikomas iš karto, taip pat be spaustuvų. Siauros formos leidžia dirbti sunkiai prieinamose vietose. Mobilus, patogus, lengvas. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 5,6 kg. Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip“ danga. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės įsistato puikiai ir patikimai. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaro apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kuri užtikrina variklio žadinimo apvijų temperatūros kontrolę (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu.

Pavara

Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Galingas akumuliatorinis variklis, 22V, su dideliu galios rezervu, 500 W. Didelis pjovimo greitis – 27–20 min⁻¹. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22V technologija, žr. 20–25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22V su 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas, skirtas 52 sriegiams 3/4", su akumuliatoriaus įkrova*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 22 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės

Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliai vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą.

Sriegimo peiliukai

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegimui skirtos medžiagos

REMS Sanitol ir REMS Spezial (53 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas

Racionalu su REMS trumpasriegių laikikliais 3/8 – 1" (2") (52 psl.).



Kokybiškas vokiškas gaminy



Info



Tiekimo komplektas

REMS Amigo 22 V Set. Akumulatorinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams $\frac{1}{8}$ –1", 16–32 mm, varžtų sriegiams 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu akumulatoriniu varikliu, 22 V, 500 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Reversas, mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Ličio jonų akumulatorius 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. REMS eva sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, dešininiams vamzdžių sriegiams ASME B1.20.1 NPT arba elektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M. Tvirtoje plieno skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530015R220	2 010,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530018R220	2 010,00
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	2 140,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės, sriegimo peiliukai, sriegplovų adapteriai, žr. 36–37 psl.		
Amigo 22 V pavara, be akumulatoriaus	530004R22	1 240,00
Atraminis laikiklis Amigo 2 Compact	543010	243,00
Ličio jonų akumulatorius 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	399,00
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumulatoriaus 22 V	571578R220	553,00
REG St $\frac{1}{4}$–2", vamzdžių užvartų nuėmėjas žr. 105 psl.	731700	161,00
Terkšlės svirtis eva, žr. 28 psl.	522000	181,00
Sriegimui skirtos medžiagos, žr. 53 psl.		
Trumpasriegių laikikliai $\frac{1}{8}$–2" žr. 52 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	566030R	138,00
REMS Lumen 2800 22 V, akumulatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		

