

REMS Aquila 3B

Nešiojamas vamzdžių apdirbimo įrenginys su grandininio vamzdžių spaustu

Stabilus, tvirtas nešiojamas vamzdžių apdirbimo įrenginys su integruotu grandininio vamzdžių spaustu ant sulankstomo 3 kojų pastovo. Su praktišku padėkl.

Įveržimo diapazonas Ø 10–165 mm
Ø 1/8–6"
Keliamoji galia ≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – nešiojamas vamzdžių apdirbimo įrenginys. Vamzdžius tvirtai įveržia iki 6". Visur patogus naudoti vietoje.

Stabili, nepersisukanti darbinės plokštės ketinė konstrukcija su integruotu grandininio vamzdžių spaustu, vamzdžio atrama, įrankio laikikliai, 3 lenkimo įtaisai vamzdžiams Ø 10–26 mm, Ø 3/8–1/2" lenkti, priveržimo galvutė.

Specialiai dantytos dvigubos spaustuvo žiaunos, lengvai pakeičiamos, prizmės formos, vamzdžiams tvirtai įtvirtinti visame įveržimo diapazone. Specialiai grūdintas, ilgam naudojimui. Įveržimo grandinė su stabiliais grandinės elementais lengvai įtempta greitaveikiu užraktu ir trapeciniu srieginiu sukliu.

Lengvai pasiekama darbo sritis prieš grandininį vamzdžių spaustu užtikrina, kad galima laisvai pasukti net ilgus įrankius. Ypač tinka vamzdinių įrengimui, pvz., pjaustymui, sriegimui, lenkimui, montavimui.

Reguliuojama priveržimo galvutė skirta vamzdžių apdirbimo įrenginiui įtvirtinti tarp lubų ir grindų, labai stabiliai padėčiai.

Patikimas 3 kojų pastovas stabiliai padėčiai, sulankstomas, paprasta pastatyti ir lengva transportuoti. Praktiškas padėklas įrankiams ir darbinėms medžiagoms. Reguliuojamo aukščio atramos medžiagai REMS Herkules (115 psl.).



Info



Tiekimo komplektas

REMS Aquila 3B. Vamzdžių apdirbimo įrenginys su grandininio vamzdžių spaustu, skirtas Ø 10–165 mm masyvo, Ø 1/8–6" vamzdžiams įveržti. Darbinė plokštė su integruotu grandininio vamzdžių spaustu ir dvigubomis spaustu žiaunomis, vamzdžio atrama, įrankio laikikliai, 3 lenkimo įtaisai vamzdžiams Ø 10–26 mm, Ø 3/8–1/2" lenkti, priveržimo galvutė. Sulankstomas 3 kojų pastovas su padėkl.

	Gam. Nr.	€
	120270R	548,00

REMS Aquila WB

Grandininis vamzdžių spaustuvas darbataliui

Kokybiškas, tvirtas grandininis vamzdžių spaustuvas skirtas tvirtinti prie darbatalio. Puiki kokybė ilgam naudojimui.

Įveržimo diapazonas Ø 10–165 mm
Ø 1/8–6"

REMS Aquila WB – tvirtam vamzdžių įveržimui iki 6".

Stabili, nepersisukanti pagrindo plokštės ketinė konstrukcija su integruotu grandininio vamzdžių spaustu, vamzdžio atrama, lenkimo įtaisais.

Specialiai dantytos dvigubos spaustuvo žiaunos lengvai keičiamos, prizmės formos, vamzdžiams tvirtai įveržti visame įveržimo diapazone. Specialiai grūdintas, ilgam naudojimui.

Įveržimo grandinė su stabiliais grandinės elementais lengvai įtempta greitaveikiu užraktu ir trapeciniu srieginiu sukliu.

Lengvai pasiekama darbo sritis prieš grandininį vamzdžių spaustu užtikrina, kad galima laisvai pasukti net ilgus įrankius.

Ypač tinka vamzdinių įrengimui, pvz., pjaustymui, sriegimui, lenkimui, montavimui.

Skirtas tvirtinti prie darbatalio. Laikykites darbatalio keliamosios galios.

Reguliuojamo aukščio atramos medžiagai REMS Herkules (115 psl.).



Kokybiškas vokiškas gaminys



Info



Tiekimo komplektas

REMS Aquila WB. Aukštos kokybės vamzdžių apdirbimo įrenginys su grandininio vamzdžių spaustu, skirtas Ø 10–165 mm masyvo, Ø 1/8–6" vamzdžiams įveržti. Pagrindo plokštė su integruotu grandininio vamzdžių spaustu ir dvigubomis spaustu žiaunomis, vamzdžių atrama, lenkimo įtaisais. Darbataliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	120250R	322,00

