

REMS Ax-Press 25 22V ACC REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

20 kN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga
13 kN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis su automatine atgaline eiga apspaudimo movoms sujungti. Ličio jonų 22 V technologija. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Ašinis presavimas \varnothing 12–40 mm

REMS Ax-Press 25 22V ACC – universalus iki \varnothing 40 mm. Labai lengvas, labai patogus. Spartus. Su automatine atgaline eiga. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Sukamasis presavimo įtaisas. Naudojant 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 500 užspaudimų REHAU RAUTITAN PX, kai \varnothing 16 mm*.

Visas REMS sparčiai keičiamų presavimo galvutėlių asortimentas.

Sistemos pranašumas

Tik viena rūšis presavimo galvutėlių REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Presavimo galvutės visoms populiarioms sistemoms

Presavimo galvutės visoms populiarioms sistemoms (248–249 psl.). Pasirenkamos REMS presavimo galvutės su spyruokliniu fiksatoriumi įprastiniams presavimo įrankiams. Dideles apkrovas atlaikančios presavimo galvutės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS presavimo galvutės yra specifinės ir atitinka ašinių movų sistemų reikalavimus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemoms.

Dvigubos užspaudimo galvutės

REMS dvigubos užspaudimo galvutės, kiekvienoje po du fiksatorius, pereinančios viena į kitą, skirtos įvairių dydžių jungėms (248 psl.). Užspaudimo galvutės nekeičiamos. Ypač paprasta, taupo laiką.

Konstrukcija

Išties lengvas, mažas, patogus. Pavara REMS Ax-Press 25 22V ACC su akumuliatoriumi sveria tik 3,0 kg, tik 28 cm ilgio. Pavara REMS Ax-Press 25 L 22V ACC su akumuliatoriumi sveria tik 3,2 kg, tik 31 cm ilgio. REMS Ax-Press 25 22V ACC ir REMS Ax-Press 25 L 22V ACC su 40 mm eiga. REMS Ax-Press 25 22V ACC su iš anksto nustatoma presavimo galvutės padėtimi užspaudžiamiesiems sujungimams presuoti vienos operacijos metu, užspaudimo atstumas $a \leq 82$ mm. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC su pasirenkama presavimo galvutės padėtimi užspaudžiamiesiems sujungimams presuoti vienos operacijos metu ir dvigubam presavimui, užspaudimo atstumas $a \leq 116$ mm. Visur pritaikomas, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas. Šviesos diodų darbinė lempuotė darbo vietai apšviesti. Sukamas presavimo įtaisas, skirtas darbams sunkiai pasiekiamose vietose. Presavimo galvutės keičiamos greitai, be įrankio. Presavimo galvutės tvirtai laiko spyruoklinis fiksatorius.

Pavara

Didelė presavimo jėga greitai ir nepriekaištingam presavimui. REMS Ax-Press 25 22V ACC 20 kN stūmimo jėga, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 13 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga (ACC), galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentrinu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 500 užspaudimų, 4,4 Ah – maždaug 880 užspaudimų, 5,0 Ah – maždaug 1000 užspaudimų, 9,0 Ah – maždaug 1800 užspaudimų REHAU RAUTITAN PX, kai \varnothing 16 mm*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 290 W skirtas trumpesniajam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220–240 V/21,6 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Išplėtimas

Tiekiami įvairūs vamzdžių plėstuvi ir visas REMS plėtimo galvutėlių asortimentas visoms paplitusioms ašinių movų sistemoms (253–257 psl.).

REMS Ax-Press 25 22V ACC



←ACC→
Automatic Circuit Control

su automatine atgaline eiga
ir įkrovimo lygio kontrole

Pvz.,
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC




←ACC→
Automatic Circuit Control

su automatine atgaline eiga
ir įkrovimo lygio kontrole

Pvz.,
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V

Kokybiškas vokiškas gaminy



Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press 25 22V ACC bazinis paketas. 20 kN akumulatorinis ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12–40 mm sujungti. Eiga 40 mm, užspaudžiamiesiems sujungimams formuoti, užspaudimo atstumas $a \leq 82$ mm. Naudoti REMS presavimo galvutes. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumulatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentrinu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, sukamu presavimo įtaisu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumulatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Be presavimo galvūčių. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	573022R220	1 505,10

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC bazinis paketas. 13 kN akumulatorinis ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12–40 mm sujungti. Eiga 40 mm, užspaudžiamiesiems sujungimams formuoti, užspaudimo atstumas $a \leq 116$ mm. Naudoti REMS presavimo galvutes. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumulatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentrinu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, sukamuoju presavimo įtaisu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumulatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Be presavimo galvūčių. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	573023R220	1 505,10

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Presavimo galvutės žr. 248–249 psl.		
REMS Ax-Press 25 22V ACC pavara, a ≤ 82 mm, be akumulatoriaus	573020R22	1 079,52
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC pavara, a ≤ 116 mm, be akumulatoriaus	573021R22	1 079,52
Ličio jonų akumulatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Ličio jonų akumulatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Ličio jonų akumulatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Ličio jonų akumulatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Maitinimo šaltinis 220–240V/21,6V, 50–60 Hz, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumulatoriaus 21,6 V	571567R220	414,16
Plieno skardos dėžė su įdėklu	578290R	110,03
REMS Lumen 2800 22V, akumulatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		



Info



Info

