

REMS Ax-Press 25 22V ACC REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

20 kN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga
13 kN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga

Kompaktiškas, patogus akumuliatorinis įrankis su automatine atgaline eiga apspaudimo movoms sujungti. Ličio jonų 22 V technologija. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei.

Ašinis presavimas Ø 12–40 mm

REMS Ax-Press 25 22V ACC – universalus iki Ø 40 mm. Labai lengvas, labai patogus. Spartus. Su automatine atgaline eiga. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Sukamasis presavimo įtaisas. Naudojant 22V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 500 užspaudimų REHAU RAUTITAN PX, kai Ø 16 mm*.

Visas REMS sparčiai keičiamų presavimo galvutėlių asortimentas.

Sistemos pranašumas

Tik viena rūšis presavimo galvutėlių REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Presavimo galvutės visoms populiarioms sistemoms

Presavimo galvutės visoms populiarioms sistemoms (298–299 psl.). Pasirenkamos REMS presavimo galvutės su spyruokliniu fiksatoriumi įprastiniams presavimui įrankiams. Dideles apkrovas atlaikančios presavimo galvutės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS presavimo galvutės yra specifinės ir atitinka ašinių movų sistemų reikalavimus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemų.

Dvigubos užspaudimo galvutės

REMS dvigubos užspaudimo galvutės, kiekvienoje po du fiksatorius, pereinančios viena į kitą, skirtos įvairių dydžių jungėms (298 psl.). Užspaudimo galvutės nekeičiamos. Ypač paprasta, taupo laiką.

Konstrukcija

Itin lengvas, mažas, patogus. Pavara REMS Ax-Press 25 22V ACC su akumuliatoriumi sveria tik 3,0 kg, tik 28 cm ilgio. Pavara REMS Ax-Press 25 L 22V ACC su akumuliatoriumi sveria tik 3,2 kg, tik 31 cm ilgio. REMS Ax-Press 25 22V ACC ir REMS Ax-Press 25 L 22V ACC su 40 mm eiga. REMS Ax-Press 25 22V ACC su iš anksto nustatoma presavimo galvutės padėtimi užspaudžiamiesiems sujungimams presuoti vienos operacijos metu, užspaudimo atstumas a ≤ 82 mm. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC su pasirenkama presavimo galvutės padėtimi užspaudžiamiesiems sujungimams presuoti vienos operacijos metu ir dvigubam presavimui, užspaudimo atstumas a ≤ 116 mm. Visur pritaikomas, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas. Šviesos diodų darbinė lempuotė darbo vietai apšviesti. Sukamas presavimo įtaisas, skirtas darbams sunkiai pasiekiamose vietose. Presavimo galvutės keičiamos greitai, be įrankio. Presavimo galvutės tvirtai laiko spyruoklinį fiksatorių.

Pavara

Didelė presavimo jėga greitai ir nepriekaištingam presavimui. REMS Ax-Press 25 22V ACC 20 kN stūmimo jėga, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC 13 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga (ACC), galingu akumuliatoriniu varikliu 22V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentrinio stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22V technologija, žr. 20–25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 22V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 500 užspaudimų, 4,4 Ah, 95 Wh – maždaug 880 užspaudimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 1000 užspaudimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 1800 užspaudimų REHAU RAUTITAN PX, kai Ø 16 mm*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240V, 90W, 22V arba 290W, 22V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220–240V, 22V, 15A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22V, kaip priedas.

Išplėtimas

Tiekiami įvairūs vamzdžių plėstuvai ir visas REMS plėtimo galvutėlių asortimentas visoms paplitusioms ašinių movų sistemoms (303–307 psl.).

REMS Ax-Press 25 22V ACC



su automatine atgaline eiga
ir įkrovimo lygio kontrole

Pvz.,
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



REMS Ax-Press 25 L 22V ACC




su automatine atgaline eiga
ir įkrovimo lygio kontrole

Pvz.,
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP' FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta



Kokybiškas vokiškas gaminy



Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press 25 22V ACC. 20 kN akumulatorinis ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12–40 mm sujungti. Eiga 40 mm, užspaudžiamiesiems sujungimams formuoti, užspaudimo atstumas $a \leq 82$ mm. Naudoti REMS presavimo galvutes. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumulatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentrinio stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, sukamu presavimo įtaisu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Be presavimo galvučių. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\IP	Be akumulatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	573038R22	1 235,00
Basic-Pack	Su ličio jonų akumulatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	1 628,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.



Info

Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. 13 kN akumulatorinis ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12–40 mm sujungti. Eiga 40 mm, užspaudžiamiesiems sujungimams formuoti, užspaudimo atstumas $a \leq 116$ mm. Naudoti REMS presavimo galvutes. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumulatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentrinio stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, sukamu presavimo įtaisu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Be presavimo galvučių. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\IP	Be akumulatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	573040R22	1 235,00
Basic-Pack	Su ličio jonų akumulatoriumi 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	1 628,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.



Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Presavimo galvutės žr. 298–299 psl.		
Ax-Press 25 22V ACC pavara, $a \leq 82$ mm, be akumulatoriaus	573020R22	1 095,00
Ax-Press 25 L 22V ACC pavara, $a \leq 116$ mm, be akumulatoriaus	573021R22	1 095,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumulatoriai 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	603,00
Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22 V / Power-Packs 22 V žr. 20–25 psl.		
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumulatoriaus 22 V	571567R220	442,00
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	573270R	149,00
REMS Lumen 2800 22V, akumulatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		

