

# REMS Ax-Press HK / H

Viena ranka valdomas ašinis presas /  
rankinis ašinis presas

Universalus rankinis ašinis presas apspaudimo  
movoms sujungti.

Ašinis presavimas  $\varnothing$  12 – 32 mm

**REMS Ax-Press HK – universalus iki  $\varnothing$  22 mm.**  
Ypatingai lengvas, mažas, patogus. Tik 1,1 kg.

**REMS Ax-Press H – universalus iki  $\varnothing$  32 mm.**  
Patogus ir lengvas. Tik 1,4 kg.

**Visas REMS presavimo galvūčių asortimentas,**  
sparčiai pakeičiamos.

## Sistemos pranašumas

Tik viena rūšis presavimo galvūčių REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,  
REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Todėl sandėliavimas  
yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

## Presavimo galvutės

Visas REMS presavimo galvūčių asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo  
movų sistemoms (248–249 psl.). Pasirenkamos REMS presavimo galvutės  
su spyruokliniu fiksoatoriumi standartiniams presavimo įdėklams įstatyti. Didelės  
apgrovas atlaikančios presavimo galvutės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specia-  
laus plieno. REMS presavimo galvutės yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų  
sistemų reikalavimus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis  
sistemos.

## Dvigubos užspaudimo galvutės

REMS dvigubos užspaudimo galvutės, kiekvienoje po du fiksoorius, pereinančios  
viena į kitą, skirtos įvairių dydžių jungėms (248 psl.). Užspaudimo galvutės nekei-  
čiamos. Ypač paprasta, taupo laiką.

## Konstrukcija

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Patogus ir lengvas. Pavaros įtaisas REMS  
Ax-Press HK tik 1,1 kg. Pavaros įtaisas REMS Ax-Press H tik 1,4 kg. Todėl  
visur pritaikomas, viena ranka laisva, galima atlikti darbus ankštesiose vietose.  
Eiga 66 mm. Sparčiosios pastūmos ir sparčiosios atgalinės eigos dėka darbas  
lengvas ir greitas. Pasirenkama presavimo galvutės padėtis (**patentas DE  
10 2004 018 429, patentas ES 2 273 563, patentas FR 05 03513**) apspaudžiamųjų  
sujungimų presavimui vienos operacijos metu ir dvigubam presavimui,  
užspaudimo atstumas  $\leq$  161 mm. Presavimo galvutės ir įdėklai keičiami greitai,  
be įrankio. Presavimo galvutės ir įdėklus tvirtai laiko spyruoklinis fiksoorius.  
REMS Ax-Press H su apsauga nuo perkrovos.

## Išplėtimas

Tiekiami įvairūs vamzdžių plėstuvai ir visas REMS plėtimo galvūčių asortimentas  
visoms paplitusioms apspaudimo movų sistemoms (253–257 psl.).

Patentas DE 10 2004 018 429  
Patentas ES 2 273 563  
Patentas FR 05 03513



Pvz.,  
AC-FIX,  
aquatherm,  
BARBI,  
FERRO systems  
BRASELI,  
Brass & Fittings,  
COMAP,  
EUROP'FLUIDES,  
Fittings Estándar,  
PB TUB,  
PLÁSTICOS FERRO,  
REVI,  
RIQUIER,  
TECE,  
TIEMME,  
VELTA



## Tiekimo komplektas

**REMS Ax-Press HK pavaros įtaisas.** Viena ranka valdomas ašinis presas  
apspaudimo movoms  $\varnothing$  12–22 mm sujungti. Eiga 66 mm. Su sparčiąja pastūma  
ir sparčiąja atgaline eiga. Naudoti REMS presavimo galvutes. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	574302R	206,56

## Tiekimo komplektas

**REMS Ax-Press H pavaros įtaisas.** Rankinis ašinis presas apspaudimo  
movoms  $\varnothing$  12–32 mm sujungti. Eiga 66 mm. Su sparčiąja pastūma ir sparčiąja  
atgaline eiga. Naudoti REMS presavimo galvutes. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	574300RX	289,60

## Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
<b>REMS presavimo galvutės</b> žr. 248–249 psl.		
<b>Krepšys</b> pavaros įtaisiui REMS Ax-Press HK/H ir presavimo galvutėms	574437R	45,67
<b>Lagaminas</b> su įdėklu pavaros įtaisiui REMS Ax-Press HK ir presavimo galvutėms	574352R	64,36

Kokybiškas vokiškas gaminy



Info

