

Lengvos, mobilios, kompaktiškos staklės. Universaliam vamzdžių pjaustymui ir užvartų šalinimui.

Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš: nerūdijančio plieno, anglinio plieno, vario $\varnothing 8-108 \text{ mm}$

Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440) DN 6-100 $\varnothing \frac{1}{8}-4"$, $\varnothing 10-115 \text{ mm}$

Ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50-100

Plastikiniai vamzdžiai SDR 11 Sienelės storis $s \leq 10 \text{ mm}$ $\varnothing 10-110 \text{ mm}$ $\varnothing \frac{1}{8}-4"$

Daugiasluoksniai vamzdžiai $\varnothing 10-110 \text{ mm}$

REMS Cento RF Set

Suvirinti kanalizacijos/vandens nuleidimo vamzdžiai iš nerūdijančio plieno (EN 1124) $\varnothing 40-110 \text{ mm}$

REMS Cento – pjauti ir užvartoms šalinti iki $\varnothing 115 \text{ mm}$.

Labai greitai. Stačiu kampu. Be drožlių. Be išorinių užvartų. Sausai. Tinka daugeliui vamzdžių.

Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių.

Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.

Be drožlių, vamzdinių sistemoje nelieka drožlių

Be išorinių užvartų, nėra galimybės pažeisti sandarinimo žiedo išorinėmis užvartomis.

Pjauna sausiai, aušinamieji tepalai nepažeidžia sandarinimo žiedo.

Greitai pjauna, todėl neįkaista ir nepažeidžiamas vamzdis.

Konstrukcija

Kompaktiškos, mobilios vamzdžių pjovimo staklės greitam pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogios ir lengvos, tik 16,8 kg. Stabili, nedesiforuojanti ketinė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. Specialiai pagamintu pjovimo ratuku lengva pjauti vamzdžius. Besisukantis pjovimo ratukas ir tiesialinijinė pastūma sparčiam pjovimui (**patentas EP 1 782 904**). Lengva pastūma naudojant patogią, patikimą pastūmos svirtį ir trapecinį sriegį su adatiniais guoliais. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su kreipiamaisiais ritinėliais ribojant pastūmą. Jungtis išorinių ir vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankiui REMS REG 10-54 E. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigijami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai. Pavarai ant grindų valdyti tiekama alternatyvi pastūmos rankena, žr. priedus.

Kreipiamieji ritinėliai

4 tvirti, ant rutulinių guolių sumontuoti grūdinto precizinio plieno kreipiamieji ritinėliai, skirti be didelių nuostolių dėl trinties perduoti sukimosi momentą pjaunamiesiems vamzdžiams $\varnothing 22-115 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{4}-4"$, išdėstytais trapecijos forma, keičiamais. Darbiniam diapazonui $\varnothing 22-115 \text{ mm}$ nereikalingi nustatymo darbai. Kreipiamieji ritinėliai iš nerūdijančio plieno vamzdžio tiekiami kaip priedas. Vamzdžių $\varnothing 8-22 \text{ mm}$ pjovimas, uždedant dvi $\varnothing 28 \times 220 \text{ mm}$ vamzdžio dalis ant kreipiamųjų ritinėlių. REMS Cento RF su 4 stabiliais varančiais ritinėliais ant rutulinių guolių iš poliamido vamzdžio paviršių pažeidimams išvengti, plaustyti suvirintus lietaus nuvedimo vamzdžius / lietaus nuvedimo vamzdžius iš nerūdijančio plieno (EN 1124) $\varnothing 40-110 \text{ mm}$ pasižymintį mažu trinties koeficientu; $\varnothing 75$ ir 110 mm kreipiančiosios apsaugo nuo vamzdžio deformavimo pjūvio vietoje.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 1200 W. Galingas, pvz., $\varnothing 54 \text{ mm}$ nerūdijančio plieno vamzdį perpjauja vos tik per 4 s. Idealus sukų skaičius 115 min^{-1} . yra optimalus vamzdžių pjovimo greitis. Apsauginis kojinis jungiklis ergonomiškam ir saugiam darbui.

REMS pjovimo ratukai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS Cento darbinės charakteristikoms ir pjaunamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžio atrama

Vamzdžio atrama, reguliuojama aukščio, $\varnothing 40-110 \text{ mm}$, $\varnothing 1\frac{1}{2}-4"$ vamzdžiams, pavarai valdyti su pastūmos svirtimi ant pagrindo. Keturi nuo rūdžių apsaugotame korpuse esantys nerūdijantys plieniniai rutuliai leidžia sukančiam, traukiant ir stumiant medžiagą jai lengvai judėti visomis kryptimis. Ilgi vamzdžiai tvirčiau valdomi, naudojant daugiau vamzdžių atramų.




REMS vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis REMS REG 28-108 vamzdžiams, kurių $\varnothing 28-108 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{4}-4"$, su besisukančiu trinties elementu prie atplaišų šalinimo įtaiso korpuso (patentas EP 2 500 122) elektrinei sukimosi pavarai su vamzdžių pjovimo staklių pjovimo ratuku REMS Cento, REMS Cento 22 V, kaip priedas. Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis REMS REG vamzdžiams, kurių $\varnothing 10-54 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{1}{2}-2\frac{1}{2}"$, elektrinei pavarai naudojant vamzdžių pjovimo stakles REMS Cento, REMS Cento 22 V (107 psl.).

Žymėjimo prietaisai

Žymėjimo prietaisas, skirtas žymėti movų ir vamzdžių įstūmimo gylį, tiekiamas kaip priedas.

Patentas EP 1 782 904



Kokybiškas vokiškas gaminys



Info

Tiekimo komplektas

REMS Cento Basic. Vamzdžių pjovimo staklės Ø 8–115 mm vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno, vario, Ø 8–108 mm. Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastikiniams vamzdžiams SDR 11, sienelės storis s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10–110 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu universaliu varikliu 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Sūkių skaičius 115 min⁻¹. Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno, kurių Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Apsauginis kojinis jungiklis. Žiedinis veržliaraktis. Be pjovimo ratuko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	845001R220	1 510,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Cento RF Set. Vamzdžių pjovimo staklės skirtos suvirintiems kanalizacijos/vandens nuleidimo vamzdžiams iš nerūdijančio plieno (EN 1124) Ø 40–110 mm sparčiai pjauti stačiu kampu. Kaip ir gam. nr. 845001, tik su ratukais iš poliamido ir vamzdžio kreipiančiosiomis Ø 75 ir 110 mm. Apsauginis kojinis jungiklis. Žiedinis veržliaraktis. Su pjovimo ratuku RF. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	845003R220	2 379,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastūmos rankena su spyruokliniu kištuku pavarai ant grindų valdyti (pavaroms, pagamintoms nuo 2014 m.).	845218R	94,90
Pjovimo ratukas Cu-INOX presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, vario ir anglinio plieno	845050R	111,00
Pjovimo ratukas Cu specialiai variniams presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams	845053R	111,00
Pjovimo ratukas St plieniniams vamzdžiams, ketiniams vamzdžiams (SML)	845052R	111,00
Pjovimo ratukas V plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams, sienelės storis s ≤ 10 mm	845051R	111,00
Pjovimo ratukas C-SF specialiai skirtas presuojamųjų jungčių sistemų / įkišamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš anglinio plieno pjaušti, tuo pačiu metu formuojant nuožulą.	845055R	111,00
Pjovimo ratukas RF skirtas suvirintiems kanalizacijos/vandens nuleidimo vamzdžiams iš nerūdijančio plieno (EN 1124) pjauti su REMS Cento RF.	845054R	111,00
1 vamzdžio atrama , reguliuojamo aukščio, Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams, pavarai valdyti su pastūmos svirtimi ant pagrindo	845220R	158,00
Kreipiamieji ritinėliai, pakuotėje 4 vnt. , iš grūdinto precizinio plieno vamzdžio	845118R	222,00
Kreipiamieji ritinėliai INOX, pakuotėje 4 vnt. , iš nerūdijančio plieno vamzdžio	845110RINOX	314,00
Varantieji ritinėliai iš poliamido, pakuotėje 4 vnt.	845131RPA	367,60
Žymėjimo prietaisas , skirtas žymėti movų ir vamzdžių įstatymo gylį. Skirta REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	135,00

REMS REG 10–54 E, išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis, žr. 107 psl.

REG 28–108 , vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis vamzdžiams, kurių Ø 28–108 mm, Ø ¾–4, elektrinei sukimosi pavarai su vamzdžių pjovimo staklių pjovimo ratuku REMS Cento, REMS Cento 22V (su REMS pjovimo ratuku, gam. Nr. 845050 arba 845053).	113840R	345,00
--	---------	--------

Pastovas	849315R	225,00
-----------------	---------	--------

Vežimėlis	849310R	365,00
------------------	---------	--------

REMS Jumbo, sulankstomas darbastalis, žr. 114 psl.

REMS Herkules, atramos medžiagai, žr. 115 psl.

Sistemos dėklas L-Boxx H skirtas REMS Cento/Cento RF	845085R	148,00
---	---------	--------



Patentas EP 2 500 122