

Galinga rifliavimo mašina skirta greitai, ekonomiškai rifliuoti vamzdžius vamzdžių sujungimo sistemoms.

Plieniniai vamzdžiai	DN 25–200 (300)
	1–8" (12")
	$s \leq 7,2 \text{ mm}$

Nerūdijančio plieno vamzdžiai, variniai, aliumininiai, PVC vamzdžiai

REMS Collum – elektrinis rifliavimo įrenginys iki 12". Veikia greitai ir ekonomiškai. Prispaudimo ritinėlio pastūma su alyvos hidrauliniu spaudimo cilindru.

Konstrukcija

Tvirta, kompaktiška konstrukcija, tinkanti naudoti statybos aikštelėje. Optimalūs dydžiai, optimalus svoris, rifliavimo įrenginys su pavara sveria tik 31 kg. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigijami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara

Galinga ir greita, pvz., 6" plieninį vamzdį rifliuoja su REMS Collum tik per 52 sek. Stabilus, kompaktiškas reduktorius, kuris nereikalauja techninės priežiūros. Tvirtas, stiprus 1 200 W universalusis variklis (REMS Collum arba REMS Collum 2 Compact) arba 1 700 W universalusis variklis (REMS Collum) skirtas intensyviai naudoti, esant dideliems dydžiams. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Kojinis jungiklis su sankaba ergonomiškam darbui, įsigijamas kaip priedas.

Rifliavimo įrenginys

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Tvirtas metalinis korpusas didelėms apkrovoms. Patogus ir tinkamas nešioti, tik 26 kg. Alyvos hidraulinis spaudimo cilindras stipriai prispaudimo ritinėlio pastūmai. Slėgis sukuriamas rankine hidrauline pompa. Korpusas integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui.

Griovelių formavimo ritinėliai


Patikimi REMS griovelių formavimo ritinėliai su optimaliai suderintu prispaudimo ritinėliu / atraminiu ritinėliu. Atraminio ritinėlio paviršius padengtas įpatingu kryžminiu raštu, taip užtikrina saugų vamzdžio sukimąsi ir tikslų griovelių formavimą. Griovelių formavimo ritinėliai pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno. 3 griovelių formavimo ritinėlių poros (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) visam darbiniam diapazonui DN 25–300, 1–12", lengvai keičiami. Griovelių formavimo ritinėliai Cu (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) variniams vamzdžiams 54–159 mm. Griovelių formavimo ritinėliai INOX (prispaudimo ritinėlis iš nerūdijančio plieno, atraminis ritinėlis iš kieto, ypatingai grūdinto specialaus plieno, nikeluotas) nerūdijantiems plieniniams vamzdžiams 1–1½", 2–6" ir 8–12". Griovelių formavimo ritinėliai aliuminio, PVC vamzdžiams pagal paklausimą.

Atrama ruošiniui

Ypač stabili atrama ruošiniui REMS Herkules XL 12", skirta rifliavimui iki 12" (žr. 115 psl.).



Kokybiškas vokiškas gaminy



Tiekimo komplektas

REMS Collum. Rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams DN 25–300, 1–12" rifliuoti. Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui, 1 griovelių formavimo ritinėlių pora (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) 2–6", šešiakampis kaitštinis raktas. Galima rinktis iš 3 pavarų, su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu universaliojo variklio, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Collum	Universalusis variklis 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, apsauga nuo perkrovos. 29 min ⁻¹	347006R220	2 860,00
Collum 2	Universalusis variklis 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min ⁻¹	347008R220	3 180,00
Collum 2 Compact	Universalusis variklis 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, apsauga nuo perkrovos. 26 min ⁻¹	347009R220	3 180,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas	849315R	225,00
Vežimėlis	849310R	365,00
Kojinis jungiklis su sankaba	347010R220	258,00
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 115 psl.		
Griovelių formavimo ritinėliai ir kiti priedai, žr. 54 psl.		



Vežimėlis (Priedas)

Herkules 3B (Priedas)

