

Universalus, kompaktiškas elektrinis įrankis vamzdžiams šaltuoju būdu tempti ir lenkti iki 90°.  
Visur pritaikomas be spaustuvų.

Plieniniams vamzdžiams EN 10255  $\varnothing \frac{1}{4} - 1\frac{1}{4}"$

Nerūdijančio plieno vamzdžiai pagal EN ISO 1127, EN 10217-7  $\varnothing \frac{1}{2} - 1\frac{1}{4}"$   
 $s \leq 2,6 \text{ mm}$

Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai  $\varnothing 10 - 42 \text{ mm}$

Plonasieniai variniai vamzdžiai  $\varnothing 10 - 35 \text{ mm}$

Storasiiniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1  $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{5}{8}"$

Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:  
nerūdijančio plieno  $\varnothing 12 - 42 \text{ mm}$   
Anglinio plieno (dengti)  $\varnothing 12 - 42 (28) \text{ mm}$

Daugiasluoksniai vamzdžiai  $\varnothing 14 - 50 \text{ mm}$

Kitos medžiagos, žr. REMS Curvo



## REMS Curvo 50 – lenkite storus vamzdžius be raukšlių.

### Universalus panaudojimas

Šaltkalvio darbams, santchnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Idealiai tinka plieniniams vamzdžiams EN 10255, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams, kietiems ir pusiau kietiems variniams vamzdžiams bei plonasieniams variniams šildymo vamzdžiams pagal EN 1057.

### Sistemos pranašumas

REMS Curvo 22V, REMS Curvo ir REMS Sinus skirti lenkimo segmentai ir šliaužikliai taip pat tinka REMS Curvo 50 pavarai su keturbriauniu griebtuvu 10–40, atraminiu laikikliu 10–40 (153 psl.). Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

### Ekonominė nauda Žr. 132 psl.

### Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis. Lenkimo proceso metu jėga koncentruojasi prietaiso viduje. Naudojamas visur iš karto. Nustatymo darbai nereikalingi. Paprastas, lengvas, spartus darbas, pvz., pieninio vamzdžio  $\varnothing 1\frac{1}{4}"$  90° alkūnė sulenkama tik per 37 s. Sparčioji ir lėtoji eiga lenkti tiksliai pagal matmenis. Galimos dvigubos alkūnės, „gulbės kaklo“ formos alkūnės ir atvirkščiosios alkūnės.

### Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Optimalus lenkimo segmento ir šliaužiklio suderinimas garantuoja tinkamą lenkimą priklausomai nuo medžiagos be įtrūkimų ir raukšlių. Ant kiekvieno lenkimo segmento yra kampų skalė ir ant kiekvieno šliaužiklio žymos tiksliai pagal matmenis lenkimui. Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai įvairiems vamzdžių dydžiams, žaliavoms ir lenkimo spinduliams (153 psl.). Lenkimo segmentai ir šliaužikliai REMS Curvo 50 ( $\varnothing 35 \text{ R } 100$ ,  $\varnothing 42 \text{ R } 140$ ,  $\varnothing 50 \text{ R } 135$ ,  $\varnothing 1" \text{ R } 100$ ,  $\varnothing 1\frac{1}{4}" \text{ R } 140$ ): Nesideformuojantys ir slėgiui atsparūs lenkimo segmentai, pagaminti iš ketaus su rutuliniais grafito tarpais, ir šliaužikliai, pagaminti iš itin tvirto, ypatingai lengvai slystančio, stiklo pluošto sutvirtino poliamido.

### Pavara

Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Reduktoriaus apsauga nuo perlenkimo abiem kryptimis dėka apsauginės frikcinės sankabos. Patikimas, galingas universalus variklis, 1000 W. Reversas. Sparčiosios ir lėtosios eigos tolygiai veikiantis, elektroninis apsauginis mygtukinis jungiklis.

### Tepalas lenkimo darbams

REMS aerosolinis tepalas lenkimo darbams užtikrina nenutrūkstamą tepimo plėvelę, kuri sumažina energijos sąnaudas ir leidžia tolygiai lenkti. Atsparus aukštam slėgiui, sudėtyje nėra rūgščių. Be freonų (fluoro ir chloro angliavandenių), todėl nekenksmingas ozono sluoksniui.



Kokybiškas vokiškas gaminy



Info



## Tiekimo komplektas

**REMS Curvo 50 Basic-Pack.** Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10–50 mm, iki 90°. Plieno vamzdžiai EN 10255 Ø ¼–1¼", nerūdijančio plieno vamzdžiai pagal EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, kieti, pusiau kieti, minkšti, vario vamzdžiai, Ø 10–42 mm, plonasieniai vario vamzdžiai Ø 10–35 mm, storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1 Ø ¾–1½", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančio plieno Ø 12–42 mm, anglinio plieno vamzdžiai Ø 12–42 mm, anglinio plieno vamzdžiai dengti Ø 12–28 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14–50 mm ir t. t. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba, universaliu varikliu 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, tolygiai veikiančiu, elektroniniu mygtukiniu jungikliu, reversu. Keturbriaunis griebtuvas 35–50, atraminis laikiklis 35–50, kaištis. Stabilioje transportavimo dėžėje.

|  | Gam. Nr.   | €               |
|--|------------|-----------------|
|  | 580110R220 | <b>3 590,00</b> |

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.



## Priedai

| Pavadinimas                                                                                                                                                                   | Gam. Nr.   | €               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Lenkimo segmentus ir šliaužiklius žr. 153 psl.</b>                                                                                                                         |            |                 |
| <b>Curvo 50 pavara</b>                                                                                                                                                        | 580100R220 | <b>3 190,00</b> |
| <b>Keturbriaunis griebtuvas 35–50, atraminis laikiklis 35–50</b> , lenkimo segmentams ir šliaužikliams Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (153 psl.) | 582110R    | <b>192,00</b>   |
| <b>Keturbriaunis griebtuvas 10–40, atraminis laikiklis 10–40</b> , lenkimo segmentams ir šliaužikliams, skirtiems REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, žr. 153 psl.       | 582120R    | <b>314,00</b>   |
| <b>Kaištis</b>                                                                                                                                                                | 582036     | <b>42,30</b>    |
| <b>Aerolinis tepalas lenkimo darbams</b> , 400 ml                                                                                                                             | 140120R    | <b>29,90</b>    |
| <b>Transportavimo dėžė</b> su patogiomis rankenomis                                                                                                                           | 590160R    | <b>256,00</b>   |
| <b>Plieninės skardos dėžė</b> su įdėklų kiekvienam lenkimo segmentui ir šliaužikliui R 100 ir R 135/R 140, 90°                                                                | 586012R    | <b>114,00</b>   |

