

Universalus, kompaktiškas elektrinis įrankis vamzdžiams šaltuoju būdu tempti ir lenkti iki 180°. Visur pritaikomas be spaustuvių.

Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai $\varnothing 10 - 35 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{3}{8}''$

Minkšti dengti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai $\varnothing 10 - 18 \text{ mm}$

Storasis vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1 $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{3}{8}''$

Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:
nerūdijančio plieno $\varnothing 12 - 28 \text{ mm}$
anglinio plieno, taip pat dengto $\varnothing 12 - 28 \text{ mm}$

Minkšti precizinio plieno vamzdžiai $\varnothing 10 - 28 \text{ mm}$

Plieniniai vamzdžiai EN 10255 $\varnothing \frac{1}{4} - \frac{3}{4}''$

Elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086 $\varnothing 16 - 32 \text{ mm}$

Daugiasluoksniai vamzdžiai $\varnothing 14 - 40 \text{ mm}$

REMS Curvo – vamzdžių lenkimui be raukšlių.

Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių.

Naudojamas iš karto, be nustatymo darbų.

Sparčioji ir lėtoji eiga lenkti tiksliai pagal matmenis.

Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas.

Universalus panaudojimas

Santehnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Idealiai tinka presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams, kietiems ir pusiau kietiems variniams vamzdžiams bei plonasieniems variniams šildymo vamzdžiams pagal EN 1057.

Sistemos pranašumas

Tik viena lenkimo segmentų ir šliaužiklių rūšis REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 ir REMS Sinus modeliams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis. Lenkimo proceso metu jėga koncentruojasi reduktoriaus viduje. Labai lengvas, pavara sveria tik 8 kg. Naudojamas visur iš karto. Nustatymo darbai nereikalingi. Paprastas, lengvas, spartus darbas, pvz., $\varnothing 22 \text{ mm}$ vamzdžio 90° alkūnė sulenkama tik per 6 s. Sparčioji ir lėtoji eiga lenkti tiksliai pagal matmenis. Galimos pereinamosios alkūnės, dvigubos alkūnės, „gulbės kaklo“ formos alkūnės ir atvirkščiosios alkūnės. Į aukštį reguliuojamas staklių laikiklis (priedas).

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Nesideformuojantys, atsparūs slėgiui, pagaminti iš itin tvirtu, ypatingai lengvai slystančio, stiklo pluoštu sutvirtino poliamido. Optimalus lenkimo segmento ir šliaužiklio suderinimas garantuoja tinkamą lenkimą, priklausomai nuo medžiagos, be įtrūkimų ir raukšlių. Ant kiekvieno lenkimo segmento yra kampų skalė nuo 0 iki 180° ir ant kiekvieno šliaužiklio žymos tiksliai pagal matmenis lenkimui. Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai įvairiems vamzdžių dydžiams, žaliavoms ir lenkimo spinduliams (153 psl.).

Pavara

Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Reduktoriaus apsauga nuo perlenkimo abiem kryptimis dėka apsauginės frikinės sankabos. Patikimas, galingas universalus variklis, 1000 W. Reversas. Sparčiosios ir lėtosios eigos tolygiai veikiantis, elektroninis apsauginis mygtukinis jungiklis.

Tepalas lenkimo darbams

REMS aerosolinis tepalas lenkimo darbams užtikrina nenutrūkstamą tepimo plėvelę, kuri sumažina energijos sąnaudas ir leidžia tolygiai lenkti. Atsparus aukštam slėgiui, sudėtyje nėra rūgščių. Be freono (fluoro ir chloro angliavandenilių), todėl nekenksmingas ozono sluoksniui.



Kokybiškas vokiškas gaminy



Info



Tiekimo komplektas

REMS Curvo Set. Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø10–40 mm, Ø ¼–1 ½", iki 180°. Kieti, pusiau kieti, minkšti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1 ½", minkšti dengti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10–18 mm, storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1 Ø ¾–1 ½", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančio plieno Ø 12–28 mm, anglinio plieno vamzdžiai, taip pat dengti, Ø 12–28 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10–28 mm, plieno vamzdžiai EN 10255 Ø ¼–¾", elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086 Ø 16–32 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14–40 mm ir t. t. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba, universaliu varikliu 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, tolygiai veikiančiu, elektroniniu apsauginiu mygtukiniu jungikliu, reversu. Kaištis. Tvirtinimo kaiščiai. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai. Tvirtoje plieninėse skardos dėžėse.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Set 15+18+22	580026R220	1 790,00
Set 15+18+22+28¹⁾	580027R220	1 990,00
Set 15+18+22+28²⁾	580036R220	2 110,00
Set 15+18+22+28³⁾	580035R220	2 070,00
Set 12+15+18+22	580020R220	1 890,00
Set 12+15+18+22+28¹⁾	580033R220	2 170,00
Set 12+15+18+22+28²⁾	580037R220	2 210,00
Set 15+22+28¹⁾	580022R220	1 890,00
Set 15+22+28²⁾	580040R220	2 010,00
Set 17+20+24	580023R220	1 970,00
Set 12+14+16+18+22	580021R220	1 990,00
Set 12+14+16+18+22+28¹⁾	580031R220	2 200,00
Set 12+14+16+18+22+28²⁾	580038R220	2 310,00
Set 14+16+18+22+28¹⁾	580028R220	2 090,00
Set 14+16+18+22+28²⁾	580039R220	2 210,00
Set ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	580024R220	2 420,00
Set 16+20+26+32	580025R220	2 290,00
Set 16+20+25+32	580034R220	2 210,00
Set 20+25+32	580029R220	2 180,00
Set 32+40	580030R220	2 210,00
Basic-Pack (be lenkimo segmentų ir šliaužiklių)	580010R220	1 370,00

REMS Curvo Set tiekiamas su atitinkamai mažesnio spindulio lenkimo segmentais ir šliaužikliais (išimtyje gam. Nr. 580029 ir 580030), žr. 153 psl.

- 1) Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, R102, užsak. Nr. 581070, kietiems, pusiau kietiems vario vamzdžiams, taip pat plonasieniams. Žr. 153 psl.
- 2) Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, ¾" (DN 20), R102, užsak. Nr. 581260, kietiems vario vamzdžiams Ø 28 mm, Ø 1 ½", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančio plieno / anglinio plieno Ø 28 mm, plieno vamzdžiai ¾". Žr. 153 psl.
- 3) Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, ¾" (DN 20), R114, užsak. Nr. 581310, kietiems, pusiau kietiems vario vamzdžiams, taip pat plonasieniams, Ø 28 mm, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančio plieno / anglinio plieno Ø 28 mm, plieno vamzdžiai ¾". Pagal Vokietijos dujų ir vandens tiekimo asociacijos darbinį standartą GW 392 privalomas kietiems ir pusiau kietiems Ø 28 mm vario vamzdžiams, kurių lenkimo spindulys yra 114 mm. Sieneles storis ≥ 0,9 mm. Žr. 153 psl.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lenkimo segmentus ir šliaužiklius žr. 153 psl.		
Curvo pavara	580000R220	1 220,00
Kaištis	582036	42,30
Aerzolinis tepalas lenkimo darbams, 400 ml	140120R	29,90
Plieno skardos dėžė su įdėklų	586000R	134,00
Pavaros laikiklis 3B, reguliuojamas aukštis ant 3 kojų	586100R	253,00
Pavaros laikiklis WB, reguliuojamas aukštis, tvirtinamas ant darbastalio	586150R	178,00



3B

WB