

Labai mažas, labai kompaktiškas elektroninis nuotėkio detektorius, skirtas patikimai nustatyti degiųjų dujų buvimo vietai. Dujų nuotėkio aptikimui techniniuose įrenginiuose, vamzdynuose, transporto priemonėse ir kt.

Aptikimo ribinės vertės ppm

Butanas (C ₄ H ₁₀)	100 ppm
Metanas (CH ₄)	50 ppm
Propanas (C ₃ H ₈)	50 ppm
Vandenilis (H ₂)	100 ppm

REMS Detect GS3 – ekonomiškąs sprendimas degiosioms dujoms aptikti. Labai mažas. Labai lengvas. Labai kompaktiškas. Esant dujų koncentracijos pokyčiams, skleidžia optinį ir akustinį signalą.

Universalus panaudojimas

Universalus, skirtas ankstyvam dujų nuotėkių aptikimui techniniuose įrenginiuose, vamzdynuose, transporto priemonėse ir kt.

Konstrukcija

Labai mažas, labai patogus. Nuotėkio detektorius yra tik 170 mm ilgio, sveria tik 56 g. Tinka naudoti visur, net sunkiai pasiekiamose vietose. Stabilus, smūgiams atsparus plastikinis korpusas. Metalinis spaustukas, skirtas saugiai pritvirtinti prie marškinėlių ar švarko kišenės. Įjungimo / išjungimo mygtukas ir rankinis naujos atskaitos vertės (nulinio taško) nustatymas tolesniems matavimams. Ši nauja atskaitos vertė, sumažėjus tikslinei dujų koncentracijai, laipsniškai priderinama prie aplinkos vertės. Įjungus, REMS Detect GS3 automatiškai prasideda įjungimo fazė, abiejose pusėse mirksi raudoni šviesos diodai, būsenos rodymas su 2 x 2 raudonais šviesos diodais. Išjungimas po 10 min. neveikimo.

Dujų nuotėkio aptikimas

Matavimo režimu raudonos šviesos diodų lempučių mirksi vienu metu, be to, skamba pertraukiamas garsinis signalas. Padidėjus dujų koncentracijai, pavyzdžiui, priartėjus prie nuotėkio vietos, mirksinčių šviesos diodų ir signalo dažnis padidėja.



Kokybiškąs vokiškąs gaminy



Info

Tiekimo komplektas

REMS Detect GS3 Set. Elektroninis nuotėkio detektorius, skirtas patikimai nustatyti degiųjų dujų vietai, 2 baterijos 1,5V, AAA, LR3. Dėkle su tvirtinimu prie diržo.

	Gam. Nr.	€
	611003R	212,00

