

Reguliuojamo aukščio medžiagų atramos su rutuline kreipiančiąja besisukantiems arba stacionariams vamzdžiams ir strypams.

Vamzdžiai, masivas $\emptyset$ (1/8) 3/4 – 6", $\emptyset$ (6) 26 – 168 mm
Keliamoji galia ≤ 150 kg

REMS Herkules – tvirta atrama.

Du nuo rūdžių apsaugotame korpuse esantys nerūdijantys plieniniai rutuliai leidžia sukant, traukiant ir stumiant medžiagą jai lengvai judėti visomis kryptimis, diapazone $\emptyset$ 3/4 – 6", $\emptyset$ 26 – 168 mm.

Ypač tinka vamzdynų įrengimui, pvz., įjovimui, sriegimui, vamzdžių rifliavimui, suvirinimui, litavimui.

Tvirta konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Transportuojant ir sandėliuojant galima išardyti.

Pasirinktinai su tvirtai stovinčiu trikoju vamzdiniu stovu arba su gnybtais darbastaliui.

Reguliuojamo aukščio, REMS Herkules 3B nuo 690 iki 1180 mm nuo grindų, REMS Herkules Y nuo 35 iki 580 mm nuo darbastalio darbo plokštės.

Tiekimo komplektas

REMS Herkules. Reguliuojamo aukščio ruošinio atrama, skirta $\emptyset$ (1/8) 3/4 – 6", $\emptyset$ (6) 26 – 168 mm masyvo vamzdžiams. Pasirinktinai su trikoju vamzdiniu stovu arba su gnybtais darbastaliui. Keliamoji galia ≤ 150 kg. Kartoninėje dėžėje.


Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
REMS Herkules 3B	Trikojis vamzdinis stovas su apsauginiais gaubtais	120120R	357,00
REMS Herkules Y	Gnybtais darbastaliui	120130R	216,00



Kokybiškas vokiškas gaminys



Info



Reguliuojamo aukščio ruošinio atrama su rutuline kreipiančiąja besisukantiems arba stacionariams vamzdžiams ir strypams.

Vamzdžiai, masivas $\emptyset$ (1/8) 1 1/4 – 12", $\emptyset$ (6) 42 – 324 mm
Keliamoji galia ≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – ypač stabili atrama vamzdžiams iki 12".

Ypač tinka vamzdynų įrengimui, pvz., rifliavimui, įjauktumui, sriegimui, suvirinimui, litavimui.

Du nuo rūdžių apsaugotame korpuse esantys nerūdijantys plieniniai rutuliai leidžia sukant, traukiant ir stumiant medžiagą jai lengvai judėti visomis kryptimis, diapazone $\emptyset$ 1 1/4 – 12", $\emptyset$ 42 – 324 mm.

Tvirta konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Tvirtai stovintis ant 3 kojų, sulankstomas transportavimui ir laikymui.

Reguliuojamo aukščio – nuo 505 iki 915 mm nuo grindų.

Srieginis suklys lengvam vamzdžių išlygiavimui, su nustatymo įtaisu.

Praktiška rankena lengvam transportavimui.

Tiekimo komplektas

REMS Herkules XL 12". Reguliuojamo aukščio sulankstoma atrama ruošiniui, skirta $\emptyset$ 1 1/4 – 12", $\emptyset$ 42 – 324 mm masyvo vamzdžiams. Keliamoji galia ≤ 450 kg. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	120125R	386,00

