

REMS Lumen 2800 22V

Akumulatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius

Galingas, mobilus, didelio šviesos stiprumo akumulatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumulatoriumi arba iš tinklo.

Šviesos srauto 1 ryškumo pakopa	1100 lm
Šviesos srauto 2 ryškumo pakopa	2000 lm
Šviesos srauto 3 ryškumo pakopa	2800 lm

REMS Lumen 2800 22V – apšviečia visur. Didelio šviesos stiprumo. Mobilus, patogus, lengvas. Maitinimas akumulatoriumi arba iš tinklo. Tolygiai pasukamas.

Universalus panaudojimas

Galingas, mobilus, didelio šviesos stiprumo akumulatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius, universaliai panaudojamas statybos aikštelėje arba dirbtuvėse. 3 pasirinkamos ryškumo pakopos, idealiai tinka bet kokiame pritaikyme.

Konstrukcija

Patogus, lengvas akumulatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius, sveria tik 1,7 kg, kartu su akumulatoriumi sveria tik 2,1 kg. Smūgiams atsparus plastikinis korpusas. Šviesos diodai apsaugoti smūgiams atsparaus ir nedūžtančio akrilo stiklo. Statybinio prožektoriaus korpusas pasukamas 360°, reguliuojamas sriegiu su rankenėlėmis, optimaliam apšvietimo išlygiavimui. Įjungimo / išjungimo jungiklis. Vamzdinis karkasas iš plieno su plastiko plokšte ir įkišamu kabliu, skirtu tvirtinti arba užkabinti statybinį prožektorį. Praktiška, neslystanti rankena. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, skirtas maitinimui iš tinklo, yra tiekimo komplekte. Korpuso integruotas laikiklis, skirtas REMS 22V ličio jonų akumulatoriams, vietoje maitinimo iš tinklo. Maitinimas iš akumulatoriaus su ličio jonų akumulatoriumi 22V, 2,5 Ah, 54 Wh (galia). Praktiškas ant 3 kojų saugiai stovintis teleskopinis stovas, sveria vos 1,9 kg, naudojamas šviesos diodų statybinio prožektoriaus tiksliai padėčiai nustatyti, reguliuojamo aukščio – nuo 615 iki 1 590 mm nuo grindų, sulankstomas, kad būtų patogų transportuoti (kaip priedas).

Šviesos diodų plokščias prožektorius

Modernus, taupantis energiją, didelio šviesos stiprumo šviesos diodų plokščias prožektorius. Šviečia iš karto be įjungimo delso. Galima rinktis 3 pakopų šviesos diodų ryškumą. 120° spinduliavimo kampas dideliame spinduliuotės pluošte. Spalvos temperatūra 6 500 K. Efektyvus šilumos atidavimas dėl aukštos kokybės plokštelinio garintuvo iš aliuminio apsaugo nuo perkaitimo. Pritaikytas ilgalaikiam naudojimui.

Maitinimas iš akumulatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20–25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumulatorius 22V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumulatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesiam įkrovimui, kaip priedas.

Ličio jonų akumulatorius	Darbo valandos, val.*		
	1 pakopa	2 pakopa	3 pakopa
Akumulatorius 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akumulatorius 22V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Akumulatorius 22V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akumulatorius 22V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Tiekimo komplektas

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition. Didelio šviesos stiprumo akumulatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius. Maitinimas akumulatoriumi arba iš tinklo. Šviesos srautas ≤ 2800 lm. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Be akumulatoriaus, be sparčiojo įkroviklio. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	175210R220	154,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Lumen 2800 22V Set. Didelio šviesos stiprumo akumulatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius. Maitinimas akumulatoriumi arba iš tinklo. Šviesos srautas ≤ 2800 lm. Ličio jonų akumulatorius 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	175211R220	429,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.


Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumulatoriai 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	603,00
Ličio jonų akumulatorius 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Kiti ličio jonų akumulatoriai 22V / Power-Packs 22V žr. 20–25 psl.		
Spartusis akumul. įkroviklis 100–240V, 50–60Hz, 90W, 22V	571585R220	205,00
Spartusis akumul. įkroviklis 100–240V, 50–60Hz, 290W, 22V	571587R220	442,00
REMS teleskopinis stovas 3B, ant 3 kojų, reguliuojamo aukščio, sulankstomas	175230R	33,20

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.



Info



*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.