

Tvirta ir kompaktiška didelio našumo mašina su rifliavimo įrenginiu vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams rifliuoti.

Plieniniai vamzdžiai DN 25–300
1–12"
 $s \leq 7,2 \text{ mm}$

Nerūdijančio plieno vamzdžiai, variniai, aliumininiai, PVC vamzdžiai

Vamzdžių sriegis $\frac{1}{16}$ –2", 16–63 mm, varžtų sriegis 6–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2", su įrangos permontavimo komplektu.

REMS Magnum RG – kompaktiškas iki 12".

Labai galingas ir labai greitas. Prispaudimo ritinėlio pastūma su alyvos hidrauliniu spaudimo cilindru.

Konstrukcija

Tvirta, kompaktiška konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, pvz. REMS Magnum 2000 RG-T tik 68 kg. Stovas įrankiams. Skirta pastatymui ant darbatalio. Pastovas, sulanks-tomas vežimėlis arba vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti, įsigijami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara

Labai galinga ir greita, pvz., 6" plieninis vamzdis su REMS Magnum 2010 RG-T rifliuojamas tik per 40 sek. Nereikalauja jokios techninės priežiūros, reduktorius veikia uždaro tepimo sistemos pagrindu. Galima rinktis iš 3 galingų variklių (žr. REMS Magnum 40 psl.). Darbui pritaikytas apsauginis kojinis jungiklis su avarinio išjungimo funkcija, 2 pakopų, todėl dirbant gali atlaikyti visą kūno svorį.

Rifliavimo įrenginys

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Tvirtas metalinis korpusas didelėms apkrovoms. Patogus ir tinkamas nešioti, tik 26 kg. Alyvos hidraulinis spaudimo cilindras stipriai prispaudimo ritinėlio pastūmai. Slėgis sukuriamas rankine hidrauline pompa. Korpuso yra integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui.

Griovelių formavimo ritinėliai

Patikimi REMS griovelių formavimo ritinėliai su optimaliai suderintu prispaudimo ritinėliu / atraminio ritinėliu. Atraminio ritinėlio paviršius padengtas įpatingu kryžminių raštų, taip užtikrina saugų vamzdžio sukimą ir tikslų griovelių formavimą. Griovelių formavimo ritinėliai pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno. 3 griovelių formavimo ritinėlių poros (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) visam darbiniam diapazonui DN 25–300, 1–12", lengvai keičiami. Griovelių formavimo ritinėliai Cu (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) variniams vamzdžiams 54–159 mm. Griovelių formavimo ritinėliai INOX (prispaudimo ritinėlis iš nerūdijančiojo plieno, atraminis ritinėlis iš kieto, ypatingai grūdinto specialaus plieno, nikeluotas) nerūdijantiems plieniniams vamzdžiams 1–1½", 2–6" ir 8–12". Griovelių formavimo ritinėliai aliuminio, PVC vamzdžiams pagal paklausimą.

Įrangos permontavimo komplektas sriegimui

Pilnas įrankių komplektas $\frac{1}{4}$ –2" su universalia automatine sriegimo galvute, sriegimo peiliukais dešiniams kūginams vamzdžių sriegiams pagal ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ ir R 1–2, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų pašalinimo prietaisu, prispaudimo svirtimi, siurbliu automatiniam tepimo/aušinimo alyvos padavimui, vonele alyvai, loviu drožlėms.

Greito keitimo įtaisas

Greito keitimo įtaisas, naudojamas REMS rifliavimo įrenginiui su sriegimo staklėmis REMS Magnum, neišmontuojant įrankio ir plastikinės žarnos sriegimo medžiagai (kaip priedas). Žaibiškas pakeitimas tarp sriegimo ciklų ir griovelių valcavimo – lanksčiam ir racionaliam darbui.

Atrama ruošiniui


Ypač stabili atrama ruošiniui REMS Herkules XL 12", skirta rifliavimui iki 12" (žr. 115 psl.).



Kokybiškas vokiškas gaminy



Info



Pastovas
(Priedas)



Tiekimo komplektas

REMS Magnum RG. Rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams DN 25–300, 1–12" rifliuoti. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, apsauginiu kojiniu jungikliu su avarinio išjungimo funkcija, patikimu, tvirtu sparčiosios fiksacijos smūginiu griebtuvu, galiniu centravimo griebtuvu, stovu įrankiams. Galima rinktis iš 3 variklių. Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui, 1 komplektas griovelių formavimo ritinėlių (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) 2–6", šešiakampis galinis veržliaraktis. Skirta pastatymui ant darbastalio, pastovo, sulankstomo vežimėlio arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
2000 RG-T	Universalus variklis 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ .	340230R220	5 860,00
2010 RG-T	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaiegis.	340231R220	6 220,00
2020 RG-T	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaiegis.	340232R380	6 510,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas (žr. pav. 41 psl.)	344105R	301,00
Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti	344100R	511,00
Sulankstomas vežimėlis	344150R	731,00

REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 115 psl.

Griovelių formavimo ritinėliai ir kiti priedai, žr. 54 psl.

Įrangos permontavimo komplektas Magnum RG-T į L-T sriegimui	340110RR	1 500,00
Greito keitimo įtaisas , naudojamas REMS rifliavimo įrenginiui su sriegimo staklėmis REMS Magnum, neišmontuojant įrankio ir plastikinės žarnos sriegimo medžiagai. Žaibiškas pakeitimas tarp sriegimo ciklų ir griovelių valcavimo – lanksčiam ir racionaliam darbui.	347115R	258,00

