

Galingas, našus elektrinis statybinis ventiliatorius, naudojamas su oro sausintuvais / statybiniais džiovintuvais po potvynių ir vandentiekio vandens padarytos žalos. Idealiai tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas palaikyti oro apykaitą drėgnose, tvankiose rūšio patalpose ir pagreitinti, pavyzdžiui, betono, mūro, tinko, išlyginamojo sluoksnio džiuvimą. Pramoniniam naudojimui.

REMS Orkan 1360

Oro kiekis	1360 m ³ /h
Galingumas	145 W

REMS Orkan 2050

Oro kiekis, I pakopa	1740 m ³ /h
Galingumas, I pakopa	355 W
Oro kiekis, II pakopa	2050 m ³ /h
Galingumas, II pakopa	450 W

REMS Orkan – skirta vėdinti.

Universalus panaudojimas

Galingas, našus statybinis ventiliatorius, naudojamas su oro sausintuvais / statybiniais džiovintuvais po potvynių ir vandentiekio vandens padarytos žalos. Idealiai tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas palaikyti oro apykaitą drėgnose, tvankiose rūšio patalpose ir pagreitinti, pavyzdžiui, betono, mūro, tinko, išlyginamojo sluoksnio džiuvimą. Pramoniniam naudojimui.

Konstrukcija Orkan 1360

Ašinis ventiliatorius stabilioje plastiko korpuse iš rotacijos principu suformuoto polietileno ilgai eksploatavimo trukmei. Kompaktiška, patogi konstrukcija, sveria vos 6,8 kg, su tyliai veikiančiu vienos fazės kondensatoriniu varikliu 230 V, 145 W, su patogiai nešimo rankena. Tiekiamas oro kiekis 1 360 m³/val.

Didelių matmenų ilgio oro išleidimo ir oro įsiurbimo žarna, Ø 200 mm, 10 m ilgio, skirta, pavyzdžiui, siurbti orą iš patalpų, tarpinių erdvių, šachtų, ertmių; įsiurbti orui ar dulkei išleisti į lauką ir pripildyti, pavyzdžiui, pripučiamus batutus, karšto oro balionus (kaip priedas). Priklausomai nuo situacijos statybinio ventiliatoriaus oro įleidimo ir išleidimo pusėje galima montuoti po vieną oro išleidimo ir oro įsiurbimo žarną. Dulkių surinkimo maišas, Ø 200 mm, 2 980 mm ilgio, galima skalbti, skirtas surinkti ne didesnės nei M dulkių klasės stambias ir smulkias kietąsias daleles (kaip priedas).

Konstrukcija Orkan 2050

Dviejų oro kiekio pakopų radialinis turboventiliatorius stabilioje plastiko korpuse iš rotacijos principu suformuoto polietileno ilgai eksploatavimo trukmei. Kompaktiška, patogi konstrukcija, sveria vos 10 kg, su tyliai veikiančiu vienos fazės kondensatoriniu varikliu 230 V, 355 / 450 W, su patogiai nešimo rankena. Horizontali oro išleidimo anga, reguliuojama 45° kampu arba vertikalai per atitinkamus plastikinio korpuso kontaktinius paviršius. Tiekiamas oro kiekis, naudojant dvi pasirenkamas pakopas, 1 740 / 2 050 m³/val. Specialiai naudojamas pagreitinti, pavyzdžiui, betono, mūro, tinko, išlyginamojo sluoksnio džiuvimą.



Tiekimo komplektas

REMS Orkan 1360. Elektrinis statybinis ventilatorius komerciniam naudojimui. Tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas pagerinti oro apytaką drėgnose, tvankiose rūšio patalpose, paspartinti tokių medžiagų kaip betonai, mūrai, tinkas, išlyginamasis sluoksnis džiovimo procesą, bei pripildyti, pavyzdžiui, pripučiamus batutus, karšto oro balionus. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 145 W, ilgalaikiam naudojimui. Tyliaiegis. Oro kiekis 1 360 m³/val. Stabiliame plastikiniame korpuse. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	132300R220	415,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.



Info

Tiekimo komplektas

REMS Orkan 2050. Elektrinis statybinis ventilatorius komerciniam naudojimui. Tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas palaikyti oro apykaitą drėgnose, tvankiose rūšio patalpose ir pagreitinti. Specialiai skirtas pagreitinti tokių medžiagų kaip betonai, mūrai, tinkas, išlyginamasis sluoksnis džiovimą. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 355/450 W, ilgalaikiam naudojimui. Tyliaiegis. Oro kiekis 1 740 / 2 050 m³/val. Stabiliame plastikiniame korpuse. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	132301R220	439,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.



Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Oro išleidimo ir oro įsiurbimo žarna, Ø 200 mm, 10 m ilgio, skirta, pavyzdžiui, siurbti orą iš patalpų, tarpinių erdvių, šachtų, ertmių; įsiurbiamam orui ar dulkėms nukreipti į lauką ir pripildyti, pavyzdžiui, pripučiamus batutus, karšto oro balionus (kaip priedas). Skirta REMS Orkan 1360.	132307R	240,90
Dulkių surinkimo maišas, Ø 200 mm, 2 980 mm ilgio, galima skalbti, skirtas surinkti ne didesnės nei M dulkių klasės stambias ir smulkias kietąsias daleles. Skirtas REMS Orkan 1360.	132308R	151,90
Eksploatavimo valandų ir energijos sąnaudų skaitiklis, pvz., kai reikia pranešti gedimą tvarkančiam asmeniui / užsakovui. Skirta REMS Orkan ir pan.	132132R220	56,80
Detect W, dielektrinis drėgmės analizatorius statybinių medžiagų, pavyzdžiui, betono, mūro, gipso, medienos, drėgmei matuoti jų nepažeidžiant.	132115R	242,00
Apsaugos nuo dulkių durys, žr. 120 psl.		
REMS Secco, elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas, žr. 348 psl.		

