

Galingas, našus elektrinis statybinis ventilatorius, naudojamas su oro sausintuvais / statybiniais džiovintuvais po potvynių ir vandentiekio vandens padarytos žalos. Idealiai tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas palaikyti oro apykaitą drėgnose, tvankiose rūšio patalpose ir pagreitinti, pavyzdžiui, betono, mūro, tinko, išlyginamojo sluoksnio džiuvimą. Pramoniniam naudojimui.

Oro kiekis, I pakopa	1740 m ³ /h
Galingumas, I pakopa	355 W
Oro kiekis, II pakopa	2050 m ³ /h
Galingumas, II pakopa	450 W

REMS Orkan 2050 – skirta vėdinti.

Universalus panaudojimas

Galingas, našus statybinis ventilatorius, naudojamas su oro sausintuvais / statybiniais džiovintuvais po potvynių ir vandentiekio vandens padarytos žalos. Idealiai tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas palaikyti oro apykaitą drėgnose, tvankiose rūšio patalpose ir pagreitinti, pavyzdžiui, betono, mūro, tinko, išlyginamojo sluoksnio džiuvimą. Pramoniniam naudojimui.

Konstrukcija

Dviejų oro kiekio pakopų radialinis turboventiliatorius stabiliaame plastiko korpuse iš rotacijos principu suformuoto polietileno ilgai eksploatavimo trukmei. Kompaktiška, patogio konstrukcija, sveria vos 10 kg, su tyliai veikiančiu vienos fazės kondensatoriniu varikliu 230 V, 355 / 450 W, su patogiai nešimo rankena. Horizontali oro išleidimo anga, reguliuojama 45° kampu arba vertikaliai per atitinkamus plastikinio korpuso kontaktinius paviršius. Tiekiamas oro kiekis, naudojant dvi pasirenkamas pakopas, 1 740 / 2 050 m³/val. Specialiai naudojamas pagreitinti, pavyzdžiui, betono, mūro, tinko, išlyginamojo sluoksnio džiuvimą.



Info

Tiekimo komplektas

REMS Orkan 2050. Elektrinis statybinis ventilatorius komerciniam naudojimui. Tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas palaikyti oro apykaitą drėgnose, tvankiose rūšio patalpose ir pagreitinti. Specialiai skirtas pagreitinti tokių medžiagų kaip betonas, mūras, tinkas, išlyginamasis sluoksnis džiovimą. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 355/450 W, ilgalaikiam naudojimui. Tyliaėgis. Oro kiekis 1 740 / 2 050 m³/val. Stabiliame plastikiniame korpuse. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	132301 R220	452,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Detect W , dielektrinis drėgmės analizatorius statybinių medžiagų, pavyzdžiui, betono, mūro, gipso, medienos, drėgmei matuoti jų nepažeidžiant.	132115 R	250,00
Apsaugos nuo dulkių durys , žr. 120 psl.		
REMS Secco , elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas, žr. 378 psl.		

