

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Simplex 2. Tvirtas, patogus gręžimo stovas deimantiniam gręžimui iki Ø 202 mm. Dėl aprašo žr. 328 psl.	183700R	1 050,00
REMS Titan. Tvirtas, itin stabilus gręžimo stovas gręžti deimantinėmis karūnomis gelžbetonį ir kitas medžiagas iki Ø 300 mm. Didžiausiems reikalavimams. Dėl aprašo žr. 328 psl.	183600R	1 595,00
Gręžimo šablonas Titan skirti palengvinti tvirtinimo skylių nustatymą. Gręžimo stovui REMS Titan.	183605R	59,70
Kietlydinio grąžtas akmeniui Ø 15 mm SDS-plus kalamiesiems inkarams M12	079018	29,20
Kalamasis inkaras M12, pakuotėje 50 vnt., betonui	079005R50	114,00
Kalamųjų inkarų išplėtiklis M12	182050R	16,70
Kietlydinio grąžtas akmeniui Ø 20 mm SDS-plus skečiamiesiems inkarams M12	079019	65,70
Skečiamasis inkaras M12, pakuotėje 10 vnt., mūriui, naudojami pakartotinai	079006R10	107,00
Sparčiojo tvirtinimo komplektas 160 gręžimo stovui su inkaru pritvirtinti, susidedantis iš 160 mm srieginio strypo su sriegiu M12 x 52, sparčiosios fiksuojamosios veržlės, poveržlės.	079010	75,40
Sparčiojo tvirtinimo komplektas 500 gręžimo stovui be inkaro pritvirtinti, susidedantis iš 500 mm srieginio strypo, 2 sparčiųjų fiksuojamųjų veržlių, 2 poveržlių	183607R	56,00
Vakuuminio tvirtinimo sistema Titan , susidedanti iš apsauginės plokštelės su žarnos jungties ¾" įmova ir pagrindinės plokštės sandarinimo žiedo.	183603R	103,00
Vakuuminis siurblys , vakuumui ≤ - 900 mbar (90%), susidedantis iš rotacinio siurblio, veikiančio be skysčių, be alyvos, debitas 6 m³/h, kondensatorinis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, apsaugotas nuo purškiamo vandens, viduje įsiurbimo filtras su garso slopinimo funkcija ir 5 m PVC tekstilinė žarna su sparčiąja mova.	183670R220	1 980,00
Lazerinis gręžimo skylės centro indikatorius	183604R	135,00
Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ TDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų išsiurbti, su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm	180145R	95,20
Kietmetalio grąžtas akmeniui Ø 8 mm pagalbiniam grąžtui	079013	19,60
Vienpusis veržliaraktis SW 41 universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms atsukti	079003	39,70
Lengvo atleidimo žiedas , leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną	180015	21,40
Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm	180155R	63,40
Galštuvus deimantinėms gręžimo karūnoms	079012	67,00
Apskritas gulsčiukas , magnetinis, gręžimo stovui išlygiuoti	182010R	77,90
REMS Detect B. Elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas tiksliai kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui, žr. 340 psl.		
Apsaugos nuo dulkių durys , žr. 120 psl.		
REMS Pull 2 M , sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas kaip dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas, skirtas sveikatai kenksmingų dulkių pagal EN 60335-2-69 siurbimui, žr. 344 psl.		

