

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Slėginis vandens indas 10 l vandens, gręžti šlapiuoju būdu be vandens prijungimo įrenginio.	182006R	205,52
Gręžimo šablonas Titan skirti palengvinti tvirtinimo skylių nustatymą. Gręžimo stovui REMS Titan.	183605R	57,61
Kietlydinio grąžtas akmeniui Ø 15 mm SDS-plus kalamiesiems inkarams M12	079018	28,13
Kalamasis inkaras M12, pakuotėje 50 vnt., betonui	079005R50	109,82
Kalamųjų inkarų išplėtiklis M12	182050R	16,09
Kietlydinio grąžtas akmeniui Ø 20 mm SDS-plus skečiamiesiems inkarams M12	079019	63,42
Skečiamasis inkaras M12, pakuotėje 10 vnt., mūriui, naudojami pakartotinai	079006R10	102,76
Sparčiojo tvirtinimo komplektas 160 gręžimo stovui su inkaru pritvirtinti, susidedantis iš 160 mm srieginio strypo su sriegiu M12 x 52, sparčiosios fiksuojamosios veržlės, poveržlės.	079010	72,76
Sparčiojo tvirtinimo komplektas 500 gręžimo stovui be inkaro pritvirtinti, susidedantis iš 500 mm srieginio strypo, 2 sparčiųjų fiksuojamųjų veržlių, 2 poveržlių	183607R	54,08
Vakuuminio tvirtinimo sistema Titan , susidedanti iš apsauginės plokštelės su žarnos jungties 3/8" įmova ir pagrindinės plokštės sandarinimo žiedo.	183603R	99,44
Vakuuminis siurblys , vakuumui ≤ - 900 mbar (90%), susidedantis iš rotacinio siurblio, veikiančio be skysčių, be alyvos, debitas 6 m³/h, kondensatorinis variklis 230 V, 50–60 Hz, 250 W, apsaugotas nuo purškiamo vandens, viduje įsiurbimo filtras su garso stopinimo funkcija ir 5 m PVC tekstilinė žarna su sparčiąja mova.	183670R220	1 909,92
Lazerinis gręžiamos skylės centro indikatorius	183604R	129,75
Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ UDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulškėms iš gręžiamų angų su dulkių siurbimo rotoriumi išsiurbti (gaminio Nr. 180160 R), su kietmetaliu grąžtu akmeniui, Ø 8 mm	180140R	91,97
Kietmetaliu grąžtas akmeniui Ø 8 mm pagalbiniam grąžtui	079013	18,89
Vienpusis veržliaraktis SW 41 universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms atsukti	079003	38,35
Lengvo atleidimo žiedas , leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną	180015	20,66
Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm	180155R	61,19
Galastuvas deimantinėms gręžimo karūnoms	079012	64,67
Apskritas gulsčiukas , magnetinis, gręžimo stovui išlygiuoti	182010R	75,26
Siurbimo rotorius , skirtas dulškėms nusiurbti, su sujungimo sriegiu G ½ išorėje, UNC 1¼ išorėje ir su REMS Pull 2 ir kitiems tinkamiems siurbliams skirta jungtimi.	180160R	173,35
Vandens nusiurbimo įrenginys , skirtas gręžimui šlapiuoju būdu iki Ø 170 mm, susidedantis iš vandens surinkimo žiedo su prispaudimo žiedu, guminio disko Ø 200 mm ir universalus laikiklio, skirto visiems REMS gręžimo stovams.	183606R	393,40
Guminis diskas Ø 200 mm, pakuotėje 10 vnt., vandens nusiurbimo įrenginiui	183675R10	74,53
REMS Pull 2 L / M , sausojo ir šlapijo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas kaip dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas, skirtas sveikatai kenksmingų dulkių pagal EN 60335-2-69 siurbimui, žr. 324 psl.		

