

Galingas, elektrinis sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys su automatinio filtro valymu. Pramoniniam naudojimui.

Dulkėms, purvui ir skysčiams siurbti.

Idealiai tinka dulkėms pašalinti darant griovelius, pjaunant, gręžiant, gręžiant karūnomis ir šlifuojant.

Sertifikuotas kaip dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas sveikatai kenksmingoms dulkėms siurbti.

Idealiai tinka gręžimo metu susidarantiui purvui siurbti, gręžiant deimantinėmis karūnomis.

REMS Pull 2 L

Dulkių klasė pagal EN 60335-2-69	L
Išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė	$> 1 \text{ mg/m}^3$
Pralaidumo laipsnis	$\leq 0,1 \%$

REMS Pull 2 M

Dulkių klasė pagal EN 60335-2-69	M
Išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė	$> 0,1 \text{ mg/m}^3$
Pralaidumo laipsnis	$\leq 0,1 \%$

REMS Pull 2 – dulkių siurbimui sausuoju ir šlapioju būdu. Pastovus didelis siurbimo našumas dėl nuolatinio automatinio filtro valymo. Sertifikuotas sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui.

Universalus panaudojimas

Galingas, patogus dulkių siurblys siurbimui sausuoju ir šlapioju būdu. Dulkėms, purvui ir skysčiams siurbti. Puikiai tinka dulkėms pašalinti darant griovelius, pjaunant, gręžiant, gręžiant karūnomis ir šlifuojant. Sertifikuotas kaip dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas sveikatai kenksmingoms L arba M dulkių klasės pagal EN 60335-2-69 dulkėms siurbti. Pramoniniam naudojimui.

Konstrukcija

Kompaktiška, patogi konstrukcija. REMS Pull 2 L sveria tik 13,5 kg, REMS Pull 2 M tik 14,2 kg. Lengvas ir manevringas dėl gumuotų ratų ir pasukamų kreipiamųjų ratukų, fiksuojamas kreipiamuoju ratuku su fiksatoriumi. Didelė bako talpa 31 l, skysčių talpa 17 l. Įjungimo ir (arba) išjungimo mygtukas su galimybe pasirinkti be filtro valymo arba su filtro valymu 15 s arba 60 s ciklu. Adapteris elektriniam įrankiui prijungti prie dulkių siurblio. Lanksti 4 m elektrai laidai siurbimo žarna (Pull M), ergonomiškai palenktas rankenos elementas, 2 suneriami chromuoti metaliniai siurbimo vamzdžiai 0,5 m, skirti siurbimo vamzdžio ilgiui pritaikyti. Platus plokščiasis siurbimo antgalis šlapiam / sausam valymui, 300 mm, montuojamas su guminiiais ritinėliais, pasirinktinai su šepčiais dulkėms ir purvui siurbti arba su guminėmis lūpomis skysčiams siurbti. Antgalis siūlėms skirtas siauroms vietoms. Didelis darbinis spindulys dėl ilgo jungiamojo laido 7,5 m. Dulkių siurblyje integruoti laikikliai jungiamajam laidui, siurbimo žarnai, metaliniams vamzdžiams ir priedui. Praktiška rankena lengvam transportavimui. Integruoti ribotuvai REMS L-Boxx sistemos korpusui tvirtinti.

REMS Pull 2 M yra skirtas ir sertifikuotas sveikatai kenksmingų M dulkių klasės pagal EN 60335-2-69 dulkėms siurbti, su elektronine tūrinės srovės kontrole, perjungikliu siurbimo galiai pritaikyti prie skirtingų siurbimo žarnos skersmenų (21, 27, 32, 35, 40 mm) ir dangtelių siurbimo žarnos atvamzdžiui.

Nuolatinis automatinis filtro valymas

REMS Pull 2 L ir REMS Pull 2 M su pažangiu, patentuotu, automatinio filtro valymu neleidžia filtrui apsinėsti dulkėmis, ypač veiksminga siurbiant smulkias dulpes. Priklausomai nuo nustatymų, plokščiųjų klosčių filtras automatiškai valomas kas 15 s arba 60 s kryptingais, galingais oro smūgiais. Valymo metu siurbimo jėga išlieka pastoviai didelė. Patentuota plokščiųjų klosčių filtro sistema.

Pavara

Tvirtas, galingas variklis su apvedimo vožtuvu, 1 200 W, su didelės galios turbina. Didelis siurbimo našumas, tolygiai nustatomas iki oro kiekio $\leq 143 \text{ m}^3/\text{h}$, skirtas optimaliai pritaikyti prie siurbiamo ploto ir siurbiamos medžiagos.

Išjungimo automatika

Lygio ribotuvus su automatinio išjungimu, pasiekus maksimalų skysčio lygį, siurbiant elektrai laidžius skysčius.

Elektrinio įrankio įjungimo / išjungimo automatika

Dulkių siurblyje integruotas kištukinis lizdas elektriniams įrankiams iki 2200 W, su elektronine įjungimo / išjungimo automatika. Įjungiant / išjungiant elektrinį įrankį, dulkių siurblys automatiškai įsijungia arba išsijungia. Patogiam darbui.

Antistatinė sistema (REMS Pull 2 M)

Statinis krūvis nukreipiamas į žemintą dulkių siurblio viršutinę dalį per elektrai laidžius metalinius siurbimo vamzdžius, elektrai laidų koto elementą E, elektrai laidžią siurbimo žarną E ir elektrai laidų siurbimo žarnos jungiamąjį atvamzdį.



Info



Sertifikuotas dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui pagal EN 60335-2-69.



Sveikatai kenksmingų dulkių siurbimas, pjaunant ir darant griovelius:
REMS Pull 2 M Set



Sveikatai kenksmingų dulkių siurbimas, gręžiant sausuoju būdu:
REMS Pull 2 M Set D

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69

Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m³, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių.

Vandens nusiurbimas

Vandeniui siurbti reikalingas plokščiųjų klosčių filtras PES. Jei reikia, naudoti šlapiojo filtravimo maišelį arba polietileninį maišelį. Šlapiojo filtravimo maišelis, siurbiant nešvarų vandenį, atskiria vandenį nuo įsiurbtų kietųjų medžiagų. Polietilininiai maišeliai supaprastina purvo pašalinimą ir neleidžia purvui kauptis bako.

Tiekimo komplektas

REMS Pull 2 Set. elektrinis sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, skirtas pramoniniam naudojimui. Dulkėms, purvui ir skysčiams siurbti. Idealiai tinka dulkėms pašalinti darant griovelius, pjaunant, gręžiant, gręžiant karūnomis ir šlifuojant. Sertifikuotas dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui pagal EN 60335-2-69¹⁾. arklis su apvedimu vožtuvu 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Įjungimo ir (arba) išjungimo jungiklis su automatinio filtro valymo parinktimi. Siurbimo našumo jungiklis oro kiekiui tolygiai nustatyti ≤ 143 m³/h. Lygio ribotuvas su automatinio išjungimo drėgno siurbimo metu. Automatinis filtro valymas. Kištukinis lizdas elektriniams įrankiams iki 2200 W, su elektronine įjungimo / išjungimo automatika. Didelė indo talpa 31 l, skysčių talpa 17 l. Kilnojamas, 2 ratai, kreipiamasis ratukas / kreipiamasis ratukas su fiksatoriumi. Jungiamasis laidas 7,5 m. 1 vilnonis filtravimo maišelis, 1 plokščiųjų klosčių PES filtras. Plokščiasis siurbimo antgalis šlapiam / sausam valymui, 300 mm, su ritinėliais, šepetiais, guminėmis lūpomis. Antgalis siūlėms. Siurbimo žarnos ir (arba) elektrinio įrankio adapteris Pull 2. Integruoti laikikliai jungiamajam laidui, siurbimo žarnai ir priedui. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Pull 2 L Set	L klasės dulkių siurbimas. Išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 1 mg/m ³ , pralaidumo laipsnis ≤ 0,1 %, 2 vnt. metaliniai siurbimo vamzdžiai atitinkamai 0,5 m, rankenos elementas, siurbimo žarna 4 m, siurbimo žarnos jungiamasis atvamzdis.	185600R220	819,00
Pull 2 L Set W	REMS Pull 2 L Set su vandens nusiurbimo įrenginiu. Idealiai tinka gręžimo metu susidarančiam purvui siurbti gręžiant šlapiuoju būdu, naudojant REMS gręžimo stovus.	185603R220	1 227,00
Pull 2 M Set	M klasės dulkių siurbimas. Išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m ³ , pralaidumo laipsnis ≤ 0,1 %. Elektroninė tūrinės srovės kontrolė su garsiniu signalu. Siurbimo žarnos skersmens perjungiklis. Siurbimo žarnos jungiamojo atvamzdžio dangtelis. Antistatinė sistema su 2 elektrai laidžiais metaliniais siurbimo vamzdžiais atitinkamai 0,5 m, rankenos elementu, siurbimo žarna E 4 m, siurbimo žarnos jungiamuoju atvamzdžiu. Polietilininis maišelis (1 vnt).	185601R220	1 095,00
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Set su siurbimo rotoriumi, skirtu dulkėms nusiurbti. Idealiai tinka sveikatai kenksmingoms dulkėms siurbti gręžiant sausuoju gręžimo būdu su REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 ir kitais.	185604R220	1 275,00



Gręžimo metu susidarančiam purvui siurbti, gręžiant šlapiuoju būdu, naudojant REMS gręžimo stovus: REMS Pull 2 L Set W

Sveikatai kenksmingų dulkių siurbimas, pjaunant ir darant griovelius: REMS Pull 2 L Set



REMS Pull 2 L Set



L dulkių klasės apsauginis dulkių siurblys



REMS Pull 2 M Set



M dulkių klasės apsauginis dulkių siurblys

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pluoštinis filtravimo maišelis, pakuotėje 5 vnt. , iš poliesterinio pluošto, trijų sluoksnių, atsparus plyšimui, skirtas siurbti drėgnuoju ir sausuoju būdu, sertifikuotas M klasei, normaliam purvui, smulkioms dulkėms, abrazyvinėms dulkėms, drėgnam purvui.	185511R05	58,30
Šlapiojo filtravimo maišelis, pakuotėje 5 vnt. , iš popieriaus, poliesterio ir neaustinio pluošto, skirtas siurbti šlapiuoju ir sausuoju būdu, abrazyvinėms dulkėms, drėgnam purvui, skysčiams.	185512R05	97,30
Polietilininis maišelis, pakuotėje 10 vnt. , skirtas siurbti sveikatai kenksmingas dulkes šlapiuoju ir sausuoju būdu, normaliam purvui, smulkioms dulkėms, abrazyvinėms dulkėms, drėgnam purvui, skysčiams. Neleidžia užteršti bako.	185513R10	54,70
Plokščiųjų klosčių PES filtras , iš poliesterio, nano sluoksnis, 1 vnt., atsparus puvimui, išplaunamas vandeniu, siurbti šlapiuoju ir sausuoju būdu, sertifikuotas M klasei.	185515R01	88,00
Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti žr. 329 psl.	180160R	180,00
Vandens nusiurbimo įrenginys žr. 329 psl.	183606R	408,00
Siurbimo žarnos ir elektrinio įrankio adapteris , skirtas prijungti elektrinį įrankį prie dulkių siurblio	185654R	66,20

