

Tvirtas ir kompaktiškas rifliavimo įrenginys su alyvos hidrauline pastūma vamzdžiams rifliuoti apkabų sujungimo sistemoms. Montavimui, sprinklerinėms sistemoms, stambioms šildymo sistemoms, pramonei ir kalnakasybai. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Plieniniai vamzdžiai DN 25–200 (300)
1–8" (12")
s ≤ 7,2 mm

Nerūdijančio plieno vamzdžiai, variniai, aliumininiai, PVC vamzdžiai

REMS rifliavimo įrenginys – kompaktiškas – universalus. Prispaudimo ritinėlio pastūma su alyvos hidrauliniu spaudimo cilindru.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Tvirtas metalinis korpusas didelėms apkrovoms. Patogus ir tinkamas nešioti, tik 26 kg. Alyvos hidraulinis spaudimo cilindras stipriai prispaudimo ritinėlio pastūmai. Slėgis sukuriama rankine hidrauline pompa. Korpuso integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui.

Griovelių formavimo ritinėliai

Patikimi REMS griovelių formavimo ritinėliai su optimaliai suderintu prispaudimo ritinėliu / atraminio ritinėliu. Atraminio ritinėlio paviršius padengtas įpatingu kryžminių raštu, taip užtikrina saugų vamzdžio sukimąsi ir tikslų griovelių formavimą. Griovelių formavimo ritinėliai pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno. 3 griovelių formavimo ritinėlių poros (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) visam darbiniam diapazonui DN 25–300, 1–12", lengvai keičiami. Griovelių formavimo ritinėliai Cu (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) variniams vamzdžiams 54–159 mm. Griovelių formavimo ritinėliai INOX (prispaudimo ritinėlis iš nerūdijančio plieno, atraminis ritinėlis iš kieto, ypatingai grūdinto specialaus plieno, nikeluotas) nerūdijantiems plieniniams vamzdžiams 1–1½", 2–6" ir 8–12". Griovelių formavimo ritinėliai aliuminio, PVC vamzdžiams pagal paklausimą.

Pavara

Tik vienas rifliavimo įrenginys REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado ir REMS Magnum. 3 plokštumų rifliavimo įrenginio pavara skaliukas saugiai įtampai ir optimaliam jėgos perkėlimui. Tiekiami kitų gamintojų sriegimo staklės rifliavimo įranga, priderinta prie atitinkamos pavaros kreipiamųjų atstumo bei kreipiamųjų skersmens ir suklio ašies.



Kokybiškas vokiškas gaminy



Info



Tiekimo komplektas

REMS rifliavimo įrenginys. Rifliavimo įrenginys vamzdžių sujungimo apkabomis sistemų vamzdžiams DN 25–300, 1–12" rifliuoti. Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui, 1 griovelių formavimo ritinėlių pora (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) 2–6", šešiakampis kaitininis raktas. Skirtas REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado ir REMS Magnum arba kitų gamintojų sriegimo staklėms. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Tinka	Gam. Nr.	€
REMS rifliavimo įrenginys	REMS Amigo/ Amigo 2 Compact ¹⁾ REMS Amigo 2 ¹⁾ REMS Tornado ²⁾ REMS Magnum ²⁾	347000R	2 242,08
Rifliavimo įrenginys R 300	Rigid 300	347001R	2 242,08

¹⁾ Panaudojama tik kartu su įrangos permontavimo komplektu Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact (gam. Nr. 347007). Rifliavimo įrenginiams, pagamintiems nuo 2014 m.

²⁾ Modeliams T naudojamas tik rievėms iki DN 200, 8" rifliuoti. Rifliavimo įrenginiai kitiems gaminiams pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Griovelių formavimo ritinėliai 1–1½", pora	347030	310,36
Griovelių formavimo ritinėliai INOX 1–1½", pora	347053	747,36
Griovelių formavimo ritinėliai 2–6", pora	347035	310,36
Griovelių formavimo ritinėliai INOX 2–6", pora	347046	840,78
Griovelių formavimo ritinėliai 8–12", pora	347040	507,58
Griovelių formavimo ritinėliai INOX 8–12", pora	347047	851,16
Griovelių formavimo ritinėliai Cu 54–159, pora variniams vamzdžiams	347034	310,36
Permontavimo komplektas Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V	347007R	153,62

REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 107 psl.

