

Galinga, patikima, lengvai transportuojama kompaktiška mašina. Idealiai tinka santechninėms instaliacijoms, kanalizacijos vamzdžių klojimui, kaminų rekonstrukcijai su PVDF vamzdžiais.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės

iš PB, PE, PP, PVDF Ø 40-160 mm Ø 40-160 mm

PE Ø 40-90 mm SDR ≥ 6

PE Ø 40-110 mm SDR ≥ 9

PE Ø 40-125 mm SDR ≥ 11

PE Ø 40-140 mm SDR ≥ 17

PE Ø 40-160 mm SDR ≥ 21

REMS SSM 160KS – idealiai tinka montuotojui.

Kaitinimo elementas pagal DVS. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Aukštos kokybės PTFE dangą.

Galingas drožtuvas. Uždaras drožtuvo korpusas.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Svoris su plieninės skardos pastovu 101 kg. Lengvai pernešama.

- Pagrindinis rėmas iš aliuminio liejinio
- Kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu REMS SSG 180 slankioji pakaba tiksliai pritaikymui prie sujungimo paviršių
- Elektrinis drožtuvo įrenginys vamzdžių galų plokštumai lygiagrečiam apdirbimui
- Lengvai judanti, su rutuliniais guoliais kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu ir elektrinio drožtuvo įrenginio kreipiamoji
- Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat tinka pasvirosioms jungtims
- Prispaudimo įtaisas, aiški prispaudimo slėgio rodmenų skalė, užspaudimo rankenėlė
- Mašina ant plieninės skardos spintelės su įmontuotu stalčiu užveržimo įdėklams, vamzdžių atramų įdėklams
- Tvirtinama ant darbatalio arba ant standartinio plieninės skardos pastovo (= transportavimo dėžė).

Kaitinimo elementas pagal DVS

Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvai įmontuoti į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos atidavimui. Aukštos kokybės, tvirta PTFE dangą neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą. Kaitinimo elemento apsauginis gaubtas.

Elektroninis temperatūros reguliavimas

Nustatoma temperatūra 180–290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.

Drožtuvo įrenginys

Elektrinis drožtuvo įrenginys su specialiu, labai didelio sukimo momento universaliojo variklio, 500 W, vamzdžių galų drožimui lygiagrečiai plokštumai iš vienos pusės arba iš abiejų pusių pagal DVS. Greitai nustatomas drožtuvas su darbui tinkančiu apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Uždaras drožtuvo korpusas. Specialiai grūdinti ir šlifuoti drožtuvo peiliai užtikrina lengvą ir be vibracijos drožimą.

Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat pasvirosioms jungtims

Tvirtas spartusis užveržimo įtaisas iš nikeliuoto plieno, susidedantis iš 2 spaustuvų su atitinkamais 2 užveržimo griebtuvu įdėklais vamzdžiams Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Taip pat tinka ir pasvirosioms jungtims.

Vamzdžių atramos

Reguliuojamos, lengvai nustatomos vamzdžių atramos vamzdžių Ø 160 mm parėmimui bei lengvam vamzdžių ir fasoninių detalių išlyginimui ašies kryptimi. Po 2 vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Tiekimo komplektas

REMS SSM 160KS. Kontaktinio suvirinimo mašina su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Kontaktinio suvirinimo aparatas su PTFE sluoksniu padengtu kaitinimo elementu 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nustatoma temperatūra 180–290°C, iš anksto nustatyta PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Kaitinimo elemento apsauginis gaubtas. Elektrinis drožtuvo įrenginys 230 V, 50/60 Hz, 500 W. Prispaudimo įtaisas. Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat ir pasvirosioms jungtims, susidedantis iš 2 spaustuvų su atitinkamais 2 užveržimo griebtuvu įdėklais Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 vamzdžių atramos Ø 160 mm su vamzdžių atramų įdėklais Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Plieninės skardos spintelė su įmontuotu stalčiu. Darbinis raktas. Uždaras plieninės skardos pastovas = transportavimo dėžė.

	Gam. Nr.	€
	252046R220	6 310,00

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Drožtuvo peilis (vnt.)	252103R	129,00



Info

