

REMS SSM 250KS

Kontaktinio suvirinimo mašina
su kaitinimo elementu

Galinga, patikima, lengvai transportuojama kompaktiška mašina. Idealiai tinka santechninėms instaliacijoms, kanalizacijos vamzdžių klojimui, kaminų rekonstrukcijai su PVDF vamzdžiais.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės

iš PB, PE, PP, PVDF	Ø 75–250 mm	Ø 75–250 mm
PE Ø 75–140 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 75–160 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 75–180 mm	SDR ≥ 11	
PE Ø 75–200 mm	SDR ≥ 13,6	
PE Ø 75–225 mm	SDR ≥ 17,6	
PE Ø 75–250 mm	SDR ≥ 22	

REMS SSM 250KS – kompaktiška ir tvirta.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Lengvai pernešama.

Svoris su plieninės skardos pastovu 109 kg.

- Pagrindinis rėmas iš aliuminio liejinio
- Kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu slankioji pakaba tiksliai pritaikymui prie sujungimo paviršių
- Elektrinis drožtuvo įrenginys vamzdžių galų plokštumų lygiagrečiam apdirbimui
- Lengvai judanti, su rutuliniais guoliais kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu ir elektrinio drožtuvo įrenginio kreipiamoji
- Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat tinka pasvirusioms jungtims
- Prispaudimo įtaisas, aiški prispaudimo slėgio rodmenų skalė, užspaudimo rankenėlė
- Mašina ant plieninės skardos spintelės su įmontuotu stalčiu užveržimo įdėklams, vamzdžių atramų įdėklams
- Tvirtinama ant darbastalio arba ant standartinio plieninės skardos pastovo (= transportavimo dėžė).

Kaitinimo elementas pagal DVS

Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvai įmontuoti į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos

atidavimui. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą.

Elektroninis temperatūros reguliavimas

Nustatoma temperatūra 180–290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.

Drožtuvo įrenginys

Elektrinis drožtuvo įrenginys su specialiu, labai didelio sukimo momento universaliniu varikliu, 500 W, vamzdžių galų drožimui lygiagrečiai plokštumai iš vienos pusės arba iš abiejų pusių pagal DVS. Greitai nustatomas drožtuvas su darbui tinkančiu apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Uždaras drožtuvo korpusas. Specialiai grūdinti ir šlifuoti drožtuvo peiliai užtikrina lengvą ir be vibracijos drožimą.

Spartusis užveržimo įtaisas pasvirusioms jungtims

Tvirtas, vamzdį pilnai apimantis spartusis užveržimo įtaisas iš nikeliuoto plieno, susidedantis iš 2 užveržimo rėmų Ø 250 mm su užveržimo žiaunomis Ø 250 mm, su 2 atitinkamomis užveržimo žiaunomis ir 2 užveržimo griebtuvų įdėklais vamzdžiams Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Taip pat tinka ir pasvirusioms jungtims. Galima pristatyti užveržimo žiaunas ir užveržimo griebtuvų įdėklus vamzdžiams Ø 140, 180, 225 mm.

Vamzdžių atramos

Reguliuojamos, lengvai nustatomos vamzdžių atramos vamzdžių ir fasoninių detalių parėmimui ir išlyginimui ašies kryptimi. Po 2 vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Galima pristatyti vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 140, 180, 225 mm.



Info



Tiekimo komplektas

REMS SSM 250KS. Kontaktinio suvirinimo mašina su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75–140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75–160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75–180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75–200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75–225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75–250 mm SDR ≥ 22. Kontaktinio suvirinimo aparatas su PTFE sluoksniu padengtu kaitinimo elementu 230 V, 50–60 Hz, 1300 W. Nustatoma temperatūra 180–290°C, iš anksto nustatyta PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Elektrinis drožtuvo įrenginys 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prispaudimo įtaisas. Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat ir pasvirusioms jungtims, susidedantis iš 2 užveržimo rėmų Ø 250 mm su užveržimo žiaunomis Ø 250 mm, su 2 atitinkamomis užveržimo žiaunomis ir 2 užveržimo griebtuvų įdėklais Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 vamzdžių atramos su įdėklais Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Plieninės skardos spintelė su įmontuotu stalčiu. Darbinis raktas. Uždaras plieninės skardos pastovas = transportavimo dėžė.

	Gam. Nr.	€
	254025R220	10 230,00

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Drožtuvo peilis (vnt.)	254103	191,00