


Specialiai grūdinti pjovimo ratukai, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Kokybiški vokiški gaminiai.

REMS pjovimo ratukai tinka ir kitų gamintojų vamzdžiapjovėms, žr. matmenų lentelę.

REMS pjovimo ratukas	Medžiaga	Sienelės storis	Tinka	Darbinis diapozonas Ø	Gam. Nr.	€
St ½–4", s 8	Plieniniai vamzdžiai	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ½–2" REMS RAS St 1¼–4"	½–2" 1¼–4"	341614 R	16,10
St 1–4", s 12	Plieniniai vamzdžiai	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼–4"	1¼–4"	381622 R	36,90
Cu-INOX 3–120, s 4	Variniai vamzdžiai, nerūdijančio plieno vamzdžiai	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3–16	3–16 mm	113210 R	12,50
			REMS RAS Cu-INOX 3–28	3–28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3–35	3–35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3–42	3–42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6–42	6–42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6–64	6–64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64–120	64–120 mm		
			REMS RAS Cu 3–35	3–35 mm		
			REMS RAS Cu 3–42	3–42 mm		
Cu-INOX 3–120 S, s 4, su adatiniais guoliais	Variniai vamzdžiai, nerūdijančio plieno vamzdžiai	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3–28 S	3–28 mm	113213 R	21,90
			REMS RAS Cu-INOX 3–35 S	3–35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8–42 S	8–42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8–64 S	8–64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Variniai vamzdžiai, nerūdijančio plieno vamzdžiai	s ≤ 4 mm	žr. lentelę „REMS pjovimo ratukų matmenys“		113220 R	12,50
Cu 3–120, s 3	Variniai vamzdžiai	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3–16	3–16 mm	113225 R	12,50
			REMS RAS Cu-INOX 3–25	3–25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3–28	3–28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3–35	3–35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3–42	3–42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6–42	6–42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6–64	6–64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64–120	64–120 mm		
			REMS RAS Cu 3–16	3–16 mm		
			REMS RAS Cu 3–25	3–25 mm		
			REMS RAS Cu 3–28	3–28 mm		
			REMS RAS Cu 3–35	3–35 mm		
			REMS RAS Cu 3–42	3–42 mm		
			REMS RAS Cu 8–42	8–42 mm		
			REMS RAS Cu 8–64	8–64 mm		
P 10–40, s 4,5	Plastikiniai vamzdžiai, daugiaskluksniai vamzdžiai	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10–32 T REMS RAS P 10–40 T	10–32 mm 10–40 mm	290023 R	20,20
P 10–63, s 7	Plastikiniai vamzdžiai, daugiaskluksniai vamzdžiai	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10–40 REMS RAS P 10–63	10–40 mm 10–63 mm	290016 R	20,20
P 50–315, s 11	Plastikiniai vamzdžiai, daugiaskluksniai vamzdžiai	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50–110	50–110 mm	290116 R	24,50
			REMS RAS P 50–125	50–125 mm		
			REMS RAS P 110–160	110–160 mm		
			REMS RAS P 180–315	180–315 mm		
P 50–315, s 16	Plastikiniai vamzdžiai, daugiaskluksniai vamzdžiai	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50–110	50–110 mm	290216 R	29,30
			REMS RAS P 50–125	50–125 mm		
			REMS RAS P 110–160	110–160 mm		
			REMS RAS P 180–315	180–315 mm		
P 50–315, s 19	Plastikiniai vamzdžiai, daugiaskluksniai vamzdžiai	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50–110	50–110 mm	290316 R	47,20
			REMS RAS P 50–125	50–125 mm		
			REMS RAS P 110–160	110–160 mm		
			REMS RAS P 180–315	180–315 mm		
W INOX 10-32/40 S, su adatiniais guoliais	Gofruotos metalinės žarnos (gofruoti vamzdžiai) iš nerūdijančio plieno		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10–32 (40)	113461 R	12,30

REMS pjovimo ratukų matmenys				
				
REMS pjovimo ratukas	Art.-Nr.	OD mm	W mm	ID mm
St ½–4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1–4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3–120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3–120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	8,01
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3–120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10–40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10–63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50–315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50–315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50–315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	8,01

Kokybiški vokiški gaminiai

