

REMS sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės

Priedai REMS ir kitų gamintojų sriegtuvams

REMS sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės

Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įėjimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliai vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą.

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521000	217,00
	R 1/4	521010	189,00
	R 3/8	521020	128,00
	R 1/2	521030	133,00
	R 3/4	521040	139,00
	R 1	521050	145,00
	R 1 1/4	521060	151,00
	R 1 1/2	521070	177,00
	R 2	521080	189,00
Kairysis kūginis vamzdžio sriegis R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8 LH	521100	261,00
	R 1/4 LH	521110	227,00
	R 3/8 LH	521120	154,00
	R 1/2 LH	521130	160,00
	R 3/4 LH	521140	167,00
	R 1 LH	521150	174,00
	R 1 1/4 LH	521160	182,00
	R 1 1/2 LH	521170	213,00
	R 2 LH	521180	227,00
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis NPT Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/8	521200	217,00
	NPT 1/4	521210	189,00
	NPT 3/8	521220	128,00
	NPT 1/2	521230	133,00
	NPT 3/4	521240	139,00
	NPT 1	521250	145,00
	NPT 1 1/4	521260	151,00
	NPT 1 1/2	521270	177,00
	NPT 2	521280	189,00
Elektros instaliacijos vamzdžių sriegiai M EN 60423	M 16 × 1,5	521300	167,00
	M 20 × 1,5	521310	167,00
	M 25 × 1,5	521320	174,00
	M 32 × 1,5	521330	182,00
	M 40 × 1,5	521340	213,00
	M 50 × 1,5	521350	227,00



Dešinysis
vamzdinis
sriegis



Kairinis
vamzdinis
sriegis



Info

Kokybiškas vokiškas gaminy

REMS sriegimo peiliukai sriegtuvams

Priedai REMS sriegtuvams

REMS sriegimo peiliukai

Optimalios įėjimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įėjimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521002RWS	98,50
	R 1/4	521012RWS	93,00
	R 3/8	521022RWS	93,00
	R 1/2	521032RWS	93,00
	R 3/4	521042RWS	101,80
	R 1	521052RWS	101,80
	R 1 1/4	521062RWS	101,80
	R 1 1/2	521072RWS	101,80
	R 2	521082RWS	101,80
Kairinis kūginis vamzdžio sriegis R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8 LH	521102RWS	119,00
	R 1/4 LH	521112RWS	112,00
	R 3/8 LH	521122RWS	112,00
	R 1/2 LH	521132RWS	112,00
	R 3/4 LH	521142RWS	123,00
	R 1 LH	521152RWS	123,00
	R 1 1/4 LH	521162RWS	123,00
	R 1 1/2 LH	521172RWS	123,00
	R 2 LH	521182RWS	122,00
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis NPT Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/8	521202RWS	98,50
	NPT 1/4	521212RWS	93,00
	NPT 3/8	521222RWS	93,00
	NPT 1/2	521232RWS	93,00
	NPT 3/4	521242RWS	101,80
	NPT 1	521252RWS	101,80
	NPT 1 1/4	521262RWS	101,80
	NPT 1 1/2	521272RWS	101,80
	NPT 2	521282RWS	101,80
Elektros instaliacijos vamzdžių sriegiai M EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	123,00
	M 20 × 1,5	521312RWS	123,00
	M 25 × 1,5	521322RWS	123,00
	M 32 × 1,5	521332RWS	123,00
	M 40 × 1,5	521342RWS	123,00
	M 50 × 1,5	521352RWS	123,00



Kokybiškas vokiškas gaminy



Info