

Galingas, itin efektyvus oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas patalpoms džiovinti, pvz., po vamzdynų gedimo, užpylimų. Taip pat naudojamas suplėkusioms rūšio patalpoms ir kt. sausinti bei betono, mūro konstrukcijų, tinkų, cemento grindinio greitesniam džiovinimui. Pramoniniam naudojimui.

REMS Secco 50

Našumas	≤ 50 l/24 h
Oro kiekis	≤ 265 m ³ /h

REMS Secco 80

Našumas	≤ 80 l/24 h
Oro kiekis	≤ 850 m ³ /h

REMS Secco – džiovinimui ir sausinimui.

Universalus panaudojimas

Galingas, itin efektyvus oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas patalpoms džiovinti, pvz., po vamzdynų gedimo, užpylimų. Taip pat naudojamas suplėkusioms rūšio patalpoms ir kt. sausinti bei betono, mūro konstrukcijų, tinkų, cemento grindinio greitesniam džiovinimui. Pramoniniam naudojimui.

Konstrukcija Secco 50

Kompaktiška patogiai konstrukcija stabiliai plastikine korpuse. Svoris 21 kg. Plati oro įsiurbimo dalis su plaunamu oro filtru. Elektroninis hidrostatas norimam oro drėgnumui reguliuoti. Automatiškai išjungiamas, kai pasiekiamas nustatytas oro drėgnumas, automatiškai įjungiamas padidėjus oro drėgnumui. Oro išėjimo pro viršų anga optimaliai oro cirkuliacijai. Kondensato nuvedimo į vidinę 7,7 l kondensato talpą žarna, ištraukiama per galą, skirta kondensatui nuvesti į pridėjamą talpą arba tiesiai į nuotekų liniją. Automatinis išjungimas su signalu, kai naudojant vidinę 7,7 l kondensato talpą pasiekiamas didžiausias kondensato lygis. Eksploatavimo valandų ir energijos sąnaudų skaitiklis, pvz., kai reikia pranešti gedimą tvarkančiam asmeniui / užsakovui (priedas). Stabilus plastikinis korpusas su darbiniais ratukais lengvam transportavimui.

Konstrukcija Secco 80

Kompaktiška, patogiai konstrukcija stabiliai, nuo dulkių apsaugotame plieniniame korpuse. Svoris 51 kg. Plati oro įsiurbimo dalis su plaunamu oro filtru. Elektroninis hidrostatas norimam oro drėgnumui reguliuoti. Automatiškai išjungiamas, kai pasiekiamas nustatytas oro drėgnumas, automatiškai įjungiamas padidėjus oro drėgnumui. Šoninė oro išėjimo linija optimaliam oro cirkuliacijai. Kondensato nuvedimo į vidinę 11,5 l kondensato talpą (priedas) žarna, ištraukiama per šoną, skirta kondensatui nuvesti į pridėjamą talpą arba tiesiai į nuotekų liniją. Jungiklis, skirtas nustatyti režimą su vidine 11,5 l kondensato talpa ar be jos. Automatinis išjungimas su signalu, kai naudojant vidinę 11,5 l kondensato talpą pasiekiamas didžiausias kondensato lygis. Eksploatavimo valandų ir energijos sąnaudų skaitiklis, pvz., kai reikia pranešti gedimą tvarkančiam asmeniui / užsakovui. Prietaiso kištukinis lizdas, skirtas nuimamam jungimo laidui. Praktiška dėtuve jungimo laidui transportuojant. Stabilus, mobilus plieninių vamzdžių karkasas su dideliais ratais lengvam transportavimui, taip pat ir laiptais. Dėl galinėje pusėje esančio plieninių vamzdžių karkaso prietaisą be vargo galima pastumti ir pakelti, pvz., nuo transporto priemonės krovimo platformos ir ant jos.

Šaldymo agregatas Secco 50

Didelė sausinimo galia dėl labai kokybiško šaldymo agregato su itin efektyviu rotoriniu stūmokliniu kompresoriumi ir galingu kondensatoriniu varikliu 230 V, 760 W, su elektronine atitirpinimo sistema nepertraukiamam režimui. Tyliaigis, tinka ir gyvenamosioms patalpoms. Sausinimo pajėgumas ≤ 50 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 265 m³/h. Labai kokybiška šaldymo medžiaga R-290.

Šaldymo agregatas Secco 80

Didelė sausinimo galia dėl labai kokybiškos šaldymo medžiagos su itin efektyviu rotoriniu stūmokliniu kompresoriumi ir galingu kondensatoriniu varikliu 230 V, 680 W, su automatine atitirpinimo karštomis dujomis sistema nepertraukiamam režimui. Tyliaigis, tinka ir gyvenamosioms patalpoms. Sausinimo pajėgumas ≤ 80 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 850 m³/h. Labai kokybiškas šaldymo agentas R-290.

Elektroninis valdymo įrenginys Secco 50

Apšviečiamas didelio ploto valdymo pultas, su aiškiais esamos ir nustatytosios oro drėgmės, šaldymo medžiagos eksploatacinės būklės ir atitirpinimo funkcijos rodmenimis. Mygtukai norimam oro drėgnumui 5 % pakopomis nuo 30 % iki 90 %, taip pat nepertraukiamam režimui nustatyti. Mygtukai dviems vėdinimo greičiams. Laikmačio mygtukas. Atminties funkcija išsaugo nustatymus, kad būtų galima automatiškai tęsti darbą nutrūkus srovės tiekimui.

Elektroninis valdymo įrenginys Secco 80

Apšviečiamas 3 colių ekranas su LCD technologija, 70 mm ekrano įstrižainė, rodomas esamas ir nustatytas oro drėgnumas, eksploatavimo valandos, šaldymo agregato darbo režimas, atitirpinimo funkcija, kompresoriaus apsauginė funkcija ir vidinės 11,5 l kondensato talpos eksploatacinė būseną. Mygtukai norimam oro drėgnumui 1 % pakopomis nuo 30 % iki 90 %, taip pat nepertraukiamam režimui nustatyti. Atminties funkcija išsaugo nustatymus, kad būtų galima automatiškai tęsti darbą nutrūkus srovės tiekimui.

Kondensato talpa su Secco 50 ir Secco 80 siurbliu

Kondensato talpa su kondensato siurbliu, skirta kondensatui nuvesti iš kondensato talpos į aukščiau esančią talpą arba plautuvę (priedas).

Išpučiamo oro rinkinys Secco 80

Plati ir ilga oro išpūtimo žarna (200 mm skersmens, 10 m ilgio) su metalinėmis tvirtinimo kilpomis, skirtomis užkabinti vietoje, jungtimi išpučiamam orui paskirstyti patalpoje, erdmėms sausinti, pvz., virš pakabinamų lubų, ir papildomam drėgnų paviršių prapūtumui (priedas).



REMS Orkan

Naudojant elektrinius oro sausintuvus / statybinis džiovintuvus. Kad džiovimo ir džiovimo procesai po potvynių ar vandentiekio avarijos paspartėtų, oro apytaką reikėtų pagerinti naudojant elektrinius statybinis ventilatorius REMS Orkan (350 psl.).

Tiekimo komplektas

REMS Secco 50 Set. Elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas komerciniam naudojimui. Patalpoms sausinti, rūšiams ir kt. patalpoms džiovinti, taip pat išdžiovinti, pvz., betonui, mūro statiniams, tinkui, cemento grindiniui. Šaldymo medžiaga su rotoriniu stūmokliniu kompresoriumi ir kondensatoriniu varikliu (230 V, 50 Hz, 760 W), su elektronine atitirpinimo sistema nepertraukiamai eksploatacijai. Tyliaieigis. Sausinimo pajėgumas ≤ 50 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 265 m³/h. Elektroninis valdymo įrenginys su apšviestu plačiu valdymo skydeliu ir atminties funkcija. Elektroninis hidrostatas. Oro filtras. Vidinė talpa kondensatui (7,7 l). Stabiliame plastikiniame korpuse su darbiniais ratukais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	132011R220	795,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Secco 80 Set. Elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas komerciniam naudojimui. Patalpoms sausinti, rūšiams ir kt. patalpoms džiovinti, taip pat išdžiovinti, pvz., betonui, mūro statiniams, tinkui, cemento grindiniui. Šaldymo agregatas su rotoriniu stūmokliniu kompresoriumi ir kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 680 W, su automatine atitirpinimo karštomis dujomis sistema nepertraukiamai eksploatacijai. Tyliaieigis. Sausinimo pajėgumas ≤ 80 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 850 m³/h. Elektroninis valdymo įrenginys su apšviestu 3 colių ekranu ir atminties funkcija. Elektroninis hidrostatas, eksploataavimo valandų skaitiklis, energijos sąnaudų skaitiklis. Oro filtras. Stabiliame plieniniame korpuse, ant mobilus plieninių vamzdžių karkaso su dideliais ratais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	132010R220	2 240,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
11,5 l kondensato talpa Secco 80 kondensatui išleisti plieninio korpuso viduje. Skirta REMS Secco 80.	132100R	59,50
Oro išpūtimo rinkinys Secco 80 , sudarytas iš oro išpūtimo žarnos (200 mm skersmens, 10 m ilgio) su metalinėmis tvirtinimo kilpomis, skirtomis užkabinti vietoje, jungtimi išpučiamam orui paskirstyti patalpoje, ertmės sausinti, pvz., virš pakabinamų lubų, ir papildomam drėgnų paviršių prapūtumui. Skirta REMS Secco 80.	132104R	330,00
Kondensato talpa su Secco 50 siurbliu , skirta kondensatui nuvesti iš kondensato talpos į aukščiau esančią talpą arba plaustuve (priedas). Pumpavimo aukštis ≤ 2 m. Skirta REMS Secco 50.	132129R220	403,00
Kondensato talpa su Secco 80 siurbliu , skirta kondensatui nuvesti iš kondensato talpos į aukščiau esančią talpą arba plaustuve (priedas). Pumpavimo aukštis ≤ 2 m. Skirta REMS Secco 80.	132121R220	403,00
Eksploatavimo valandų ir energijos sąnaudų skaitiklis , pvz., kai reikia pranešti gedimą tvarkančiam asmeniui / užsakovui. Skirta REMS Secco 50 ir pan.	132132R220	56,80
Detect W , dielektrinis drėgmės analizatorius statybinių medžiagų, pavyzdžiui, betono, mūro, gipso, medienos, drėgmei matuoti jų nepažeidžiant.	132115R	242,00
REMS Orkan , elektrinis statybinis ventilatorius, žr. 350 psl.		



Info



Info

