

Kokybiška sriegimui skirta medžiaga, pagaminta mineralinės alyvos pagrindu. Visoms medžiagoms.

Laikykitės atitinkamoje šalyje geriamojo vandens vamzdynams galiojančių taisyklių! Sriegimui skirtų medžiagų mineralinės alyvos pagrindu, pavyzdžiui, AUT, CHE, DEU, DNK, FRA, geriamojo vandens linijose naudoti neleidžiama.

REMS Spezial – kokybiška sriegimui skirta medžiaga, pagaminta mineralinės alyvos pagrindu, nuplaunama vandeniu. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis.

Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Išplaunama su vandeniu, patikrinta ekspertų.

Kaip tepimo ir aušinimo medžiagą puikiai tinka naudoti pjaunant metalus.

REMS Spezial aerosolis be freonų (fluoro ir chloro angliavandenilių), todėl nekenksmingas ozono sluoksniui.

REMS Spezial purkštuvas be propelentų. Užpildomas.

Tiekimo komplektas

REMS Spezial. Kokybiška sriegimui skirta medžiaga, pagaminta mineralinės alyvos pagrindu.

Pavadinimas	Talpykla	Gam. Nr.	€
REMS Spezial	5 l kanistras	140100R	79,70
	10 l kanistras	140101R	159,40
	50 l statinė	140103R	773,00
	600 ml aerosolis	140105R	25,00
	500 ml purkštuvas	140106R	27,50



Info

Kokybiškas vokiškas gaminy

REMS Sanitol

Sriegimui skirta sintetinė medžiaga, kurios sudėtyje nėra mineralinės alyvos. Specialiai skirta geriamojo vandens vamzdynams. Visoms medžiagoms.

REMS Sanitol – be mineralinės alyvos, be etanolio.

Visiškai ištirpsta vandenyje.

Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis.

Specialiai sukurta geriamojo vandens vamzdynams, tačiau puikiai tinka universaliajam panaudojimui sriegimo metu. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Visiškai ištirpsta vandenyje. Be mineralinės alyvos, be etanolio. Todėl nekenkia geriamojo vandens išvaizdai, kvapui ir skonui.

Išplovimo kontrolei nudažyta raudonai. Puikiausia apsauga nuo korozijos.

Klampumas prie –10°C temperatūros: ≤ 250 mPa s (cP). Pumpuojama siurbliu iki –28°C.

Kaip tepimo ir aušinimo medžiagą puikiai tinka naudoti pjaunant metalus.

REMS Sanitol aerosolis be freonų (fluoro ir chloro angliavandenilių), todėl nekenksmingas ozono sluoksniui.

REMS Sanitol purkštuvas be propelentų. Užpildomas.



Info

Kokybiškas vokiškas gaminy

Tiekimo komplektas

REMS Sanitol. Sriegimui skirta sintetinė medžiaga, kurios sudėtyje nėra mineralinės alyvos, specialiai skirta geriamojo vandens vamzdynams ir universaliajam panaudojimui.

Pavadinimas	Talpykla	Gam. Nr.	€
REMS Sanitol	5 l kanistras	140110R	185,00
	50 l statinė	140113R	1 758,00
	600 ml aerosolis	140115R	36,00
	500 ml purkštuvas	140116R	39,60



DW-0201DP0693



W1.303



7808-649