

Galingas, tvirtas, patogus pneumatinis įrankis su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi skirtas lengvai, greitai ir tiesiai pjauti visur, nenaudojant prisukamo spaustuvo. Taip pat ir universaliai pjovimui iš rankos. Idealus dirbant pavojingus darbus, pvz. drėgoje aplinkoje.

Idealiai tinka plieniniams ir kitokiems vamzdžiams.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

Dirbant su kietomis medžiagomis, pvz., pjaunant nerūdijančio plieno vamzdžius, kietus ketinius vamzdžius, naudoti REMS Tiger SR su elektroniniu pjūklo judesių reguliavimu.

REMS Tiger pneumatic – pjovimui pavojingoje aplinkoje.

Pjauna lengvai, greitai, stačiu kampu. Jėgą perduodantis kreipiamasis laikiklis suteikia 400 % daugiau pjovimo jėgos. Stabilus, stačiakampis eigos strypas.

Osciliacinė pavara su ANC. Pjūklukas greitai juda ir juos galima ilgai naudoti dėl agresyvios orbitinės eigos.

Universalus pjūklukų fiksatorius.

Konstrukcija

Tvirtas, tinkantis statybai. Siauras, patogios formos. Labai lengvas, tik 3,8 kg. Naudojamas visur. Ergonomiška apsauginė priekinė korpuso rankena, neslystanti, šilumą izoliuojanti, su minkštu griebtuvu, stipriai pjūklo pastumai. Dėl palenkiama atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių. Galingas suspausto oro variklis su dideliu galios rezervu, 1000 W. Judesių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) 0–1700 min⁻¹. Darbinis slėgis 6 bar, oro sąnaudos ≤ 1,6 m³/min. Apsauginis mygtukinis jungiklis su kartotinio įjungimo blokatoriumi.


Detalesnį aprašymą žr. REMS Tiger, 70–71 psl.



Kokybiškas vokiškas gaminy



Info



Tiekimo komplektas

REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatinis tiesinis vamzdžių pjūklas lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiančiosios fiksatoriumi ir pjauti iš rankos. Pavara su tiesia rankena, techninės priežiūros nereikalaujanti, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacinė pavara su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu suspausto oro varikliu 1000 W, apsauginis mygtukinis jungiklis su kartotinio įjungimo blokatoriumi. Judesių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) 0–1700 min⁻¹. Oro padavimo žarna, oro išleidimo žarna. Universalus pjūklukų fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius iki 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūklukų iki 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560022	2 301,00

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pjūklukai, žr. 76–77 psl.		
Tiger pneumatic pavara	560002R	1 977,00
Kreipiančiosios fiksatorius 2", vamzdžiams Ø ½–2"	563000R	176,00
Kreipiančiosios fiksatorius 4", vamzdžiams Ø 2½–4"	563100R	243,00
Kreipiančiosios fiksatorius 6", vamzdžiams Ø 5–6"	563200R	276,00
6" grandinių kreipiamasis laikiklis, skirtas Ø ½–6" ir kitų profilių vamzdžiams	563203R	220,00
Dvigubas laikiklis		
pjovimui ir sriegimui, skirtas REMS Tiger ir REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	282,00
Apsauginis gaubtas kreipiančiosios fiksatoriui 2", 4" ir 6" skirtas plonasienių medžiagų fiksavimui	563008R	21,60
Plieninės skardos dėžė	566051R	88,20

