

## Tiekimo komplektas

**REMS Simplex 2.** Tvirtas, patogus gręžimo stovas deimantiniam gręžimui iki  $\varnothing 202$  mm. Gręžimo kolona iš lenkimui ir sukimui atsparaus keturbriaunio vamzdžio iš precizinio plieno  $\varnothing 50$  mm, sukietinta, labai mažos tolerancijos, pastūmos vežimėliui tolygiai stumdyti. Gręžimo kolona uždėta ant atraminio stovo ir dvigubai priveržta varžtais, kad gręžiant nejudėtų. Atraminis stovas pagamintas ir plieno profilio. 4 reguliavimo varžtai grindų nelygumams kompensuoti, tiksliai stovėjimo padėčiai. Tvirtinimo kampuočiai pavaroms su  $\varnothing 60$  mm tvirtinimo kakleliu įtvirtinti. Pastūmos vežimėliui judėti visomis kryptimis leidžia reguliuojami ir iš anksto įtempti plastikiniai slydimo guoliai. Tiksliai pastūmos pavara užtikrina lengvą, be vibracijos gręžimą ir tikslų, be vibravimo gręžimo pastūmą. Dideliai pastūmos jėgai ir ilgam gręžimo karūnų naudojimui. Į pastūmos vežimėlį įmontuotas gulščiukas gręžimo stovui tiksliai išlyginti. Pastūmos vežimėlio fiksavimas sudaro sąlygas gręžimo karūnoms paprastai montuoti ir saugiai transportuoti. Stabilus tvirtinimo kampuočiai, atsparus lenkimui ir sukimui, pavaroms su  $\varnothing 60$  mm tvirtinimo kakleliu įtvirtinti. Jėgą perduodanti krumpliaštiebinė pavara su ergonomiškai sukonstruota, abejuose pastūmos vežimėlio pusėse įstatoma pastūmos rankena. Platus plieninis krumpliaštiebis. Svoris 12 kg.

Su įrankiais, sudarytas iš šešiakampio galinio veržliarakčio SW 6, vienpusio veržliarakčio SW 19 ir SW 30 ir tvirtinimo detalių komplekto mūrii ir betonui, susidedančiu iš 2 vnt. skečiamųjų inkarų M12 mūrii, 10 vnt. kalamųjų inkarų M12 betonui, antgalių kalamiesiems inkarams M12, srieginio strypo M12 x 52, sparčiosios fiksacijos veržlės, poveržlės, kietmetalo akmens grąžto  $\varnothing 15$  mm SDS-plus, kartoninėje dėžėje.

Tinka REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP ir kitiems gaminiams.

	Gam. Nr.	€
	183700R	1 017,24



Info

Kokybiškas vokiškas gaminy

## Tiekimo komplektas

**REMS Titan.** Tvirtas, itin stabilus gręžimo stovas gręžti deimantinėmis karūnomis gelžbetonį ir kitas medžiagas iki  $\varnothing 300$  mm. Didžiausiems reikalavimams. Gręžimo kolona iš lenkimui ir sukimui atsparaus keturbriaunio vamzdžio iš precizinio plieno  $\varnothing 50$  mm, sukietinta, labai mažos tolerancijos, pastūmos vežimėliui tolygiai stumdyti. Tolygiai palenkama iki  $45^\circ$ , dviguba atrama, kurią sudaro reguliuojami ištininiai plieniniai spyriai, užtikrina didžiausią pastūmos jėgą. Ypač stabilus, gręžimo kolonos įtvirtinimas į atraminę plokštę ir trigubas pritvirtinimas kryžiniu būdu užtikrina didelį standumą gręžiant vertikaliai. 4 ašiniai varžtai grindų nelygumams kompensuoti, tiksliai stovėjimo padėčiai. Gręžimo gylio skalė. Pastūmos vežimėliui judėti visomis kryptimis leidžia reguliuojami ir iš anksto įtempti plastikiniai slydimo guoliai. Tiksliai pastūmos pavara užtikrina lengvą, be vibracijos gręžimą ir tikslų, be vibravimo gręžimo pastūmą. Dideliai pastūmos jėgai ir ilgam gręžimo karūnų naudojimui. Į pastūmos vežimėlį įmontuotas gulščiukas gręžimo stovui tiksliai išlyginti. Pastūmos vežimėlio fiksavimas sudaro sąlygas gręžimo karūnoms paprastai montuoti ir saugiai transportuoti. Sukimui atspari atraminė plokštė iš nusidėvėjimui atsparaus ketaus su rutuliniais grafito tarpais. Spartusis užveržimo įtaisai pavaroms su tinkama prijungimo plokštė įtvirtinti. Ypač stabilus tvirtinimo kampuočiai, atsparus lenkimui ir sukimui, pavaroms su  $\varnothing 60$  mm tvirtinimo kakleliu įtvirtinti. Jėgą perduodanti krumpliaštiebinė pavara su ergonomiškai sukonstruota, abejuose pastūmos vežimėlio pusėse įstatoma pastūmos rankena. Platus plieninis krumpliaštiebis. Atraminė plokštė su grioveliu vakuuminio tvirtinimo sandarinimo žiedui. Vakuuminis tvirtinimas kaip priedas. Gręžimo kolona su reguliuojama priveržimo galvute gręžimo stovui įtvirtinti tarp lubų ir grindų arba tarp dviejų sienų. Kilnojamąjį gręžimo stovą lengva transportuoti. Svoris 19,5 kg.

Su įrankiais, sudarytas iš šešiakampio galinio veržliarakčio SW 6, vienpusio veržliarakčio SW 19 ir SW 30 ir tvirtinimo detalių komplekto mūrii ir betonui, susidedančiu iš 2 vnt. skečiamųjų inkarų M12 mūrii, 10 vnt. kalamųjų inkarų M12 betonui, antgalių kalamiesiems inkarams M12, srieginio strypo M12 x 52, sparčiosios fiksacijos veržlės, poveržlės, kietmetalo akmens grąžto  $\varnothing 15$  mm SDS-plus, kartoninėje dėžėje.

Sistemos pranašumas: Tinka REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP ir kitų gamintojų pavaroms. Naudojant su REMS Picus SR, naudoti atraminį intarpą (žr. toliau).

	Gam. Nr.	€
	183600R	1 546,62

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
<b>Tarpinių komplektas</b> pavarai REMS Picus SR papildomai stabilizuoti gręžimo stove REMS Titan, susidedantis iš tarpinės ir 2 cilindrinį varžtų M 8 x 65	183632R	48,58



Info

Kokybiškas vokiškas gaminy

