

Aukštos kokybės sausos deimantinės gręžimo karūnos. Privirintos lazeriu. Gręžimui gręžtuvu sausuoju būdu, taikant mikroimpulsų principu veikiančią technologiją, pvz., REMS Picus DP, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose.

Betonas, gelžbetonis, nerūdinis betonas, plyta, klinkeris, visų rūšių mūras, natūralus akmuo, asfaltas, visų rūšių grindų skiedinys ir kitos medžiagos Ø 32 – 202 mm

## REMS sausos deimantinės gręžimo karūnos LS – privirintos lazeriu, atsparios aukštai temperatūrai. Gręžimui gręžtuvu sausuoju būdu, taikant mikroimpulsų principu veikiančią technologiją. Universaliai naudojamos gręžti įvairias medžiagas. Idealiai tinka montuotojams.

Universaliai naudojamos daugeliui medžiagų, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu.

Unifikuotas sujungimo sriegis UNC 1¼ viduje. Gręžimo gylis 320 mm.

Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre.

Deimantiniai segmentai su rišamojoje medžiagoje esančiais deimantais. Lengvai ir tolygiai gręžti. Privirinta lazeriu su automatinio suvirinimo įrenginiu, siekiant užtikrinti virintinės jungties pastovią aukštą kokybę. Atsparios aukštai temperatūrai – net esant didelei temperatūrinei apkrovai segmentai dėl perkaitimo neatsiluituoja.

Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Naudojama su pavara REMS Picus DP su mikroimpulsų principu veikiančia technologija ir tinkamomis kitų gamintojų pavaromis su jungiamuoju sriegiu UNC 1¼ išorėje.

Jei norite gręždami sausuoju būdu iš tarpų galingai išsiurbti gręžimo dulkes, naudokite REMS Pull 2 M (324 psl.). Apsauginis dulkių siurblys REMS Pull 2 M, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui.



### Tiekimo komplektas

**REMS sausa deimantinė gręžimo karūna LS.** Privirinta lazeriu, atspari aukštai temperatūrai. Gręžimui gręžtuvu sausuoju būdu, taikant mikroimpulsų principu veikiančią technologiją, pvz., REMS Picus DP, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Daugeliui medžiagų, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūriui, natūraliam akmeniui, asfaltui, visų rūšių grindų skiediniui. Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 320 mm. Kartoninėje dėžėje.

Ø × gręžimo gylis × jungtis	Segmentų kiekis	Gam. Nr.	€
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	172,26
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	160,84
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	171,22
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	186,79
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	211,70
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	229,35
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	258,41
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	264,64
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	279,17
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	320,69
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	332,11
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	341,45
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	365,32
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	406,84
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	431,76
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	476,39
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530R	504,42

### Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną	180015	20,66
Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm	180155R	61,19
Galūstuvai deimantinėms gręžimo karūnoms	079012	64,67
Vienpusis veržliaraktis SW 41 deimantinėms gręžimo karūnoms	079003	38,35

Adapteriai REMS sausoms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų pagal paklausimą.

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

