

Kompaktiškas, mobilus diskinis vamzdžių pjūklas Pjauna be užvartų, stačiu kampu ir greitai. Presuojamųjų jungčių sistemų iš nerūdijančio plieno ir vario vamzdžiams. Taip pat surenkamų santechninių sienelių, rėmų plonasieniams profiliams atskirti.

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario vamzdžiai ir kitos medžiagos | ≤ Ø 76 mm |
| REMS pjovimo diskas                                                        | Ø 225 mm  |

**REMS Turbo Cu-INOX – pjauna be užvartų, stačiu kampu, greitai. Su dvigubu spaustuviu pjauna be užvartų, greitai, pvz. Ø 22 mm tik per 4 s. Lengvai transportuojamas.**

## Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Atitinka reikalavimus:

**Sausai pjauna, todėl,** tepalas nepadidina sandarinimo žiedo.

**Pjauna be užvartų** su dvigubu spaustuviu.

**Optimalus pjovimo greitis** neleidžia įkaisti vamzdžio medžiagai ir taip pažeisti vamzdį.

## Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas. Patogus ir lengvai transportuojamas, tik 17 kg. Lengva pjauti su patogia rankena. Greitai pakeičiamas pjovimo diskas. Tikslus pjovimas. Pjovimo disko žyma ant pjovimo disko apsauginio gaubto. Prijungimas išorinių ir vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankiui REMS REG 10 – 54 E. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigijami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

## Universalus dvigubas spaustuvas

Tvirtas, lengvai judantis universalus dvigubas spaustuvas pjovimui be užvartų. Pjaunant abu vamzdžio galai lieka tvirtai įtvirtinti. Dėl vertikalios pasvirusio nuožulnaus spaustuvo net ir plonasieniai vamzdžiai įtvirtinami lengvai ir saugiai. Tolygiam, lengvam ir saugiam medžiagos įtempimui abiemis spaustuvo pusėmis naudojamas tik vienas stabilus fiksacinis suklys su patogia veržiamąja svirtimi.

## Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritiniais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 500 W. Pjauna sparčiai, pvz., Ø 22 mm nerūdijančio plieno vamzdį vos tik per 4 s. Idealus sūkių skaičius 60 min<sup>-1</sup>. yra optimalus pjovimo greitis ir lygiam pjovimui.

## REMS pjovimo diskai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS pjovimo diskas metalui HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų, pritaikytas REMS Turbo Cu-INOX darbinėms charakteristikoms, pjauti nerūdijančio plieno vamzdžius. Specialiai smulkiais dantimis, užgrūdintas ir nušifuotas. Lengvam ir tiksliam pjovimui. Ilgas naudojimo laikas. REMS pjovimo diskas metalui HSS-E (legiruotas kobaltu) 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų, dar ilgesniam naudojimui laikui. Specialiai smulkiais dantimis, užgrūdintas ir nušifuotas.

## Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis REMS REG 10 – 54 E Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2 ½" vamzdžiams, elektrinei pavara su vamzdžių diskine pjovimo mašina REMS Turbo Cu-INOX ir pan. (107 psl.)



Kokybiškas vokiškas gaminy



Info

## Tiekimo komplektas

**REMS Turbo Cu-INOX Basic.** Diskinė vamzdžių pjovimo mašina su universaliu dvigubu spaustuviu pjauti be užvartų, stačiu kampu ir greitai. Presuojamųjų jungčių sistemų iš nerūdijančio plieno ir vario vamzdžiams. Taip pat surenkamų santechninių sienelių, rėmų plonasieniams profiliams atskirti. REMS Ø 225 mm pjovimo diskui. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W universaliu varikliu, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, apsauginiu pjovimo disko gaubtu. Sūkių skaičius 60 min<sup>-1</sup>. Žiedinis veržliaraktis. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Be pjovimo disko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

|  | Gam. Nr.   | €               |
|--|------------|-----------------|
|  | 849006R220 | <b>1 330,00</b> |

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.

## Priedai

| Pavadinimas                                                                                                                                                                      | Gam. Nr. | €             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>Pjovimo diskas metalui HSS</b> ypatingai nerūdijančio plieno vamzdžiams, smulkiais dantimis, 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų.                                                      | 849703R  | <b>230,00</b> |
| <b>Pjovimo diskas metalui HSS-E</b> (legiruotas kobaltu), ypatingai nerūdijančio plieno vamzdžiams, smulkiais dantimis, 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų. Labai ilgas naudojimo laikas | 849706R  | <b>321,00</b> |
| <b>REMS REG 10 – 54 E.</b> Išorinių/vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis, žr. 107 psl.                                                                                      |          |               |
| <b>Pastovas</b>                                                                                                                                                                  | 849315R  | <b>225,00</b> |
| <b>Vežimėlis</b>                                                                                                                                                                 | 849310R  | <b>365,00</b> |
| <b>REMS Jumbo</b> , sulankstomas darbastalis, žr. 114 psl.                                                                                                                       |          |               |
| <b>REMS Herkules</b> , atramos medžiagai, žr. 115 psl.                                                                                                                           |          |               |

