

Aukštos kokybės universalios deimantinės gręžimo karūnos. Prilituotos indukcinio būdu. Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Idealiai tinka gręžti skylės gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose. Skirta instaliavimui, metalo apdirbimui, pramonei.

Betonas, gelžbetonis, visų rūšių mūras, natūralus akmuo, asfaltas, visų rūšių grindų skiedinys ir kitos medžiagos Ø 32 – 300 mm

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos – segmentai prilituoti indukcinio būdu. Deimantiniai segmentai su pleišto formos pjaunamąja dalimi sparčiai, lengvai ir tolygiai gręžti. Universaliai naudojamos gręžti įvairias medžiagas.

Idealiai tinka montuotojams.

Universaliai naudojamos daugeliui medžiagų, gręžimui sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu.

Unifikuotas sujungimo sriegis UNC 1¼ viduje. Gręžimo gylis 420 mm.

Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skylės gelžbetonyje ir mūre.

Deimantiniai segmentai su pleišto formos pjaunamąja dalimi ("stogo formos") sparčiai, lengvai ir ramiai gręžti. Prilituota indukcinio būdu su automatinio litavimo įrenginiu, siekiant užtikrinti lituotų sujungimų pastovią aukštą kokybę. Deimantinius segmentus prie gręžimo vamzdžio galima pakartotinai pritvirtinti lituojant kietuoju lydmetaliu.

Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Tinka visos REMS Picus pavaros ir tinkamos kitų gamintojų pavaros su išoriniu sujungimo sriegiu UNC 1¼. Adapteris, skirtas REMS universalios deimantinės gręžimo karūnoms prijungti prie pavaros blokų su kitokiais sujungimo sriegiais / kitokiu įrankio tvirtinimo lizdu, kaip priedas.

Gręžiant sausuoju būdu kylančios dulės nusiurbiamos apsauginiu dulkių siurbliu REMS Pull 2 M, sertifikuotu M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui (324 psl.).



Info

Tiekimo komplektas

REMS universalios deimantinės gręžimo karūna. Prilituotai indukcinio būdu, pakartotinai remontuojama. Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Daugeliui medžiagų, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūriui, natūraliam akmeniui, asfaltui, visų rūšių grindų skiediniui. Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 420 mm. Kartoninėje dėžėje.

| Ø × gręžimo gylis × jungtis | Segmentų kiekis | Gam. Nr. | € |
|--------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| UDKB 32 × 420 × UNC 1¼ | 4 | 181010R | 143,19 |
| UDKB 42 × 420 × UNC 1¼ | 4 | 181015R | 133,85 |
| UDKB 52 × 420 × UNC 1¼ | 5 | 181020R | 142,15 |
| UDKB 62 × 420 × UNC 1¼ | 6 | 181025R | 154,61 |
| UDKB 72 × 420 × UNC 1¼ | 7 | 181030R | 175,37 |
| UDKB 82 × 420 × UNC 1¼ | 7 | 181035R | 189,90 |
| UDKB 92 × 420 × UNC 1¼ | 8 | 181040R | 214,81 |
| UDKB 102 × 420 × UNC 1¼ | 8 | 181045R | 220,00 |
| UDKB 112 × 420 × UNC 1¼ | 9 | 181050R | 232,46 |
| UDKB 122 × 420 × UNC 1¼ | 10 | 181055R | 262,56 |
| UDKB 127 × 420 × UNC 1¼ | 10 | 181059R | 272,94 |
| UDKB 132 × 420 × UNC 1¼ | 11 | 181060R | 284,36 |
| UDKB 152 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181065R | 338,34 |
| UDKB 162 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181070R | 358,06 |
| UDKB 182 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181075R | 396,46 |
| UDKB 200 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181080R | 419,30 |
| UDKB 225 × 420 × UNC 1¼ | 13 | 181085R | 510,64 |
| UDKB 250 × 420 × UNC 1¼ | 14 | 181090R | 524,14 |
| UDKB 300 × 420 × UNC 1¼ | 22 | 181095R | 686,07 |



Priedai

| Pavadinimas | Gam. Nr. | € |
|---|----------|---------------|
| Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną | 180015 | 20,66 |
| Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm | 180155R | 61,19 |
| Adapteris UNC 1¼ išorinis iki G ½ vidinis | 180052 | 31,45 |
| Adapteris UNC 1¼ išorinis iki G ½ vidinis | 180056 | 28,55 |
| Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas Hilti BI, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliosiomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BI. | 180053 | 48,27 |
| Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas Hilti BU, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliosiomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BU. | 180054 | 111,07 |
| Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas BL, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliosiomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BL. | 180057R | 111,07 |
| Galastuvus deimantinėms gręžimo karūnoms | 079012 | 64,67 |
| Vienpusis veržliaraktis SW 41 deimantinėms gręžimo karūnoms | 079003 | 38,35 |

Kiti adapteriai REMS universaliosiomis deimantinėmis gręžimo karūnomis prijungti prie kitų gamintojų pavarų pagal paklausimą.

