




Kokybiškas vokiškas gaminy



Kokybiškas vokiškas gaminy

### Sriegimo peiliukai ir laikikliai (sriegimo komplektas)

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, galandami tangentiniai REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švartų sriegį. WS sriegimo peiliukai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno žaliavoms < 500 N/mm<sup>2</sup> (MPa). HSS sriegimo peiliukai sunkiai sriegiamoms žaliavoms ≥ 500 N/mm<sup>2</sup> (MPa). Sriegimo peiliukai įstatomi į specialią laikiklių sistemą. Sriegimo peiliukai ir laikikliai sudaro sriegimo komplektą.

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€		
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis R, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250RWS	<b>817,94</b>		
	R 1/4 – 3/8	759251RWS	<b>817,94</b>		
	R 1/2 – 3/4	759252RWS	<b>817,94</b>		
	R 1 – 2	759253RWS	<b>817,94</b>		
	R 2 1/2	759254RWS	<b>817,94</b>		
Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis G, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255RWS	<b>817,94</b>		
	G 1/4 – 3/8 HSS <sup>1)</sup>	759256RHSS	<b>1 004,78</b>		
	G 1/2 – 3/4 HSS <sup>1)</sup>	759257RHSS	<b>1 004,78</b>		
	G 1 – 2 HSS <sup>1)</sup>	759258RHSS	<b>1 004,78</b>		
	G 2 1/2 HSS <sup>1)</sup>	759259RHSS	<b>1 004,78</b>		
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis NPT, Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360RWS	<b>817,94</b>		
	NPT 1/4 – 3/8 HSS <sup>1)</sup>	759361RHSS	<b>1 004,78</b>		
	NPT 1/2 – 3/4 HSS <sup>1)</sup>	759362RHSS	<b>1 004,78</b>		
	NPT 1 – 2 HSS <sup>1)</sup>	759363RHSS	<b>1 004,78</b>		
	NPT 2 1/2 HSS <sup>1)</sup>	759364RHSS	<b>1 004,78</b>		
Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis NPSM, Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365RWS	<b>817,94</b>		
	NPSM 1/4 – 3/8	759366RWS	<b>817,94</b>		
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS <sup>1)</sup>	759367RHSS	<b>1 004,78</b>		
	NPSM 1 – 2 HSS <sup>1)</sup>	759368RHSS	<b>1 004,78</b>		
	Rifliuoto plieno vamzdžio sriegis Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9 – 16 Pg 21 – 48	759260RWS 759261RWS 759262RWS	<b>817,94</b> <b>817,94</b> <b>817,94</b>	
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegiai M, EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263RWS	<b>817,94</b>		
	M 25 – 32 × 1,5	759264RWS	<b>817,94</b>		
	M 40 – 50 × 1,5	759265RWS	<b>817,94</b>		
	M 63 × 1,5 HSS <sup>1)</sup>	759330RHSS	<b>1 004,78</b>		
	Rievėtojo armatūrinio plieno sriegis M, ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274RHSSZ	<b>1 004,78</b>	
M 18 – 22 HSS		759275RHSSZ	<b>1 004,78</b>		
M 24 – 27 HSS		759276RHSSZ	<b>1 004,78</b>		
M 30 – 33 HSS		759277RHSSZ	<b>1 004,78</b>		
M 36 – 39 HSS		759278RHSSZ	<b>1 126,23</b>		
M 42 – 45 HSS		759279RHSSZ	<b>1 126,23</b>		
Metrinis varžtų sriegis M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS <sup>1)</sup>	759270RHSS	<b>1 004,78</b>		
	M 8	759271RWS	<b>817,94</b>		
	M 10	759272RWS	<b>817,94</b>		
	M 12	759273RWS	<b>817,94</b>		
	M 14 – 16	759274RWS	<b>817,94</b>		
	M 18 – 22	759275RWS	<b>817,94</b>		
	M 24 – 27	759276RWS	<b>817,94</b>		
	M 30 – 33	759277RWS	<b>817,94</b>		
	M 36 – 39	759278RWS	<b>903,06</b>		
	M 42 – 45	759279RWS	<b>903,06</b>		
	M 48 – 52 HSS <sup>1)</sup>	759280RHSS	<b>1 126,23</b>		
	M 56 – 60 HSS <sup>1)</sup>	759281RHSS	<b>1 126,23</b>		
	M 64 – 72 HSS <sup>1)</sup>	759282RHSS	<b>1 126,23</b>		
	Varžtų sriegiai UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370RWS	<b>817,94</b>	
		UNC 5/16 – 18	759371RWS	<b>817,94</b>	
UNC 3/8 – 16		759372RWS	<b>817,94</b>		
UNC 7/16 – 14		759373RWS	<b>817,94</b>		
UNC 1/2 – 13		759374RWS	<b>817,94</b>		
UNC 9/16 – 12		759375RWS	<b>817,94</b>		
UNC 5/8 – 11		759376RWS	<b>817,94</b>		
UNC 3/4 – 10		759377RWS	<b>817,94</b>		
UNC 7/8 – 9		759378RWS	<b>817,94</b>		
UNC 1 – 8 HSS <sup>1)</sup>		759379RHSS	<b>1 004,78</b>		
UNC 1 1/8 – 7		759380RWS	<b>817,94</b>		
UNC 1 3/8 – 6		759381RWS	<b>903,06</b>		
UNC 1 1/2 – 5		759382RWS	<b>903,06</b>		
UNC 2 – 4,5		759383RWS	<b>903,06</b>		
UNC 2 1/2 – 4		759384RWS	<b>903,06</b>		
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegiai M, EN 60423		M 14 – 16 HSS	751501RWS	<b>373,68</b>	
		M 18 – 22 HSS	751502RWS	<b>373,68</b>	
		M 24 – 27 HSS	751503RWS	<b>373,68</b>	
		M 30 – 33 HSS	751504RWS	<b>373,68</b>	
		Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis G, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS <sup>1)</sup>	751505RHSS	<b>560,52</b>
			G 1/4 – 3/8	751506RHSS	<b>560,52</b>
			G 1/2 – 3/4 HSS <sup>1)</sup>	751507RHSS	<b>560,52</b>
			G 1 – 2 1/2 HSS <sup>1)</sup>	751508RHSS	<b>560,52</b>
	Dešininis kūginis vamzdžio sriegis NPT, Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544RWS	<b>373,68</b>	
		NPT 1/4 – 3/8 HSS <sup>1)</sup>	751545RHSS	<b>560,52</b>	
		NPT 1/2 – 3/4 HSS <sup>1)</sup>	751546RHSS	<b>560,52</b>	
		NPT 1 – 2 HSS <sup>1)</sup>	751547RHSS	<b>560,52</b>	
	Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis NPSM, Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549RWS	<b>373,68</b>	
		NPSM 1/4 – 3/8	751550RWS	<b>373,68</b>	
		NPSM 1/2 – 3/4 HSS <sup>1)</sup>	751551RHSS	<b>560,52</b>	
NPSM 1 – 2		751552RWS	<b>373,68</b>		
Rifliuoto plieno vamzdžio sriegis Pg DIN 40430	Pg 7	751509RWS	<b>373,68</b>		
	Pg 9 – 16	751510RWS	<b>373,68</b>		
	Pg 21 – 48	751511RWS	<b>373,68</b>		
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegiai M, EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518RWS	<b>373,68</b>		
Metrinis varžtų sriegis M, ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520RHSSZ	<b>560,52</b>		
	M 18 – 22 HSS	751521RHSSZ	<b>560,52</b>		
	M 24 – 27 HSS	751522RHSSZ	<b>560,52</b>		
	M 30 – 33 HSS	751523RHSSZ	<b>560,52</b>		
	M 36 – 39 HSS	751524RHSSZ	<b>669,51</b>		
	M 42 – 45 HSS	751525RHSSZ	<b>669,51</b>		
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegis ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516RHSS	<b>560,52</b>		
	M 8	751517RWS	<b>373,68</b>		
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518RWS	<b>373,68</b>		
	M 12	751519RWS	<b>373,68</b>		
	M 14 – 16	751520RWS	<b>373,68</b>		
	M 18 – 22	751521RWS	<b>373,68</b>		
	M 24 – 27	751522RWS	<b>373,68</b>		
	M 30 – 33	751523RWS	<b>373,68</b>		
	M 36 – 39	751524RWS	<b>446,34</b>		
	M 42 – 45	751525RWS	<b>446,34</b>		
	M 48 – 52	751526RWS	<b>446,34</b>		
Varžtų sriegiai UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557RWS	<b>373,68</b>		
	UNC 5/16 – 18	751558RWS	<b>373,68</b>		
	UNC 3/8 – 16	751559RWS	<b>373,68</b>		
	UNC 7/16 – 14	751560RWS	<b>373,68</b>		
	UNC 1/2 – 13	751561RWS	<b>373,68</b>		
	UNC 9/16 – 12	751562RWS	<b>373,68</b>		
	UNC 5/8 – 11	751563RWS	<b>373,68</b>		
	UNC 3/4 – 10	751564RWS	<b>373,68</b>		
	UNC 7/8 – 9	751565RWS	<b>373,68</b>		
	UNC 1 – 8 HSS <sup>1)</sup>	751566RHSSZ	<b>560,52</b>		
Sriegimo peiliukai kitiems sriegiams (pvz., dviračių sriegiams, smulkiesiems sriegiams, BSW) ir HSS sriegimo peiliukai, skirti apipjaustyti ruošinius virš 500 N/mm <sup>2</sup> (MPa) pagal paklausimą. HSS sriegimo peiliukai, 50 % atkainis.	UNC 1 1/8 – 7	751567RWS	<b>373,68</b>		
	UNC 1 3/8 – 6	751568RWS	<b>446,34</b>		
	UNC 1 1/2 – 5	751569RWS	<b>446,34</b>		
	UNC 2 – 4,5	751570RWS	<b>446,34</b>		
	UNC 2 1/2 – 4	751571RWS	<b>446,34</b>		

### Sriegimo peiliukai, komplektas

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, galandami tangentiniai REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švartų sriegį. WS sriegimo peiliukai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno žaliavoms < 500 N/mm<sup>2</sup> (MPa). HSS sriegimo peiliukai sunkiai sriegiamoms žaliavoms ≥ 500 N/mm<sup>2</sup> (MPa).

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis R, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501RWS	<b>373,68</b>
	R 1/4 – 3/8	751502RWS	<b>373,68</b>
	R 1/2 – 3/4	751503RWS	<b>373,68</b>
	R 1 – 2 1/2	751504RWS	<b>373,68</b>
Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis G, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS <sup>1)</sup>	751505RHSS	<b>560,52</b>
	G 1/4 – 3/8	751506RHSS	<b>560,52</b>
	G 1/2 – 3/4 HSS <sup>1)</sup>	751507RHSS	<b>560,52</b>
	G 1 – 2 1/2 HSS <sup>1)</sup>	751508RHSS	<b>560,52</b>
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis NPT, Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544RWS	<b>373,68</b>
	NPT 1/4 – 3/8 HSS <sup>1)</sup>	751545RHSS	<b>560,52</b>
	NPT 1/2 – 3/4 HSS <sup>1)</sup>	751546RHSS	<b>560,52</b>
	NPT 1 – 2 HSS <sup>1)</sup>	751547RHSS	<b>560,52</b>
Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis NPSM, Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549RWS	<b>373,68</b>
	NPSM 1/4 – 3/8	751550RWS	<b>373,68</b>
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS <sup>1)</sup>	751551RHSS	<b>560,52</b>
	NPSM 1 – 2	751552RWS	<b>373,68</b>
Rifliuoto plieno vamzdžio sriegis Pg DIN 40430	Pg 7	751509RWS	<b>373,68</b>
	Pg 9 – 16	751510RWS	<b>373,68</b>
	Pg 21 – 48	751511RWS	<b>373,68</b>
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegiai M, EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518RWS	<b>373,68</b>
Metrinis varžtų sriegis M, ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520RHSSZ	<b>560,52</b>
	M 18 – 22 HSS	751521RHSSZ	<b>560,52</b>
	M 24 – 27 HSS	751522RHSSZ	<b>560,52</b>
	M 30 – 33 HSS	751523RHSSZ	<b>560,52</b>
	M 36 – 39 HSS	751524RHSSZ	<b>669,51</b>
	M 42 – 45 HSS	751525RHSSZ	<b>669,51</b>
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegis ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516RHSS	<b>560,52</b>
	M 8	751517RWS	<b>373,68</b>
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518RWS	<b>373,68</b>
	M 12	751519RWS	<b>373,68</b>
	M 14 – 16	751520RWS	<b>373,68</b>
	M 18 – 22	751521RWS	<b>373,68</b>
	M 24 – 27	751522RWS	<b>373,68</b>
	M 30 – 33	751523RWS	<b>373,68</b>
	M 36 – 39	751524RWS	<b>446,34</b>
	M 42 – 45	751525RWS	<b>446,34</b>
	M 48 – 52	751526RWS	<b>446,34</b>
Varžtų sriegiai UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557RWS	<b>373,68</b>
	UNC 5/16 – 18	751558RWS	<b>373,68</b>
	UNC 3/8 – 16	751559RWS	<b>373,68</b>
	UNC 7/16 – 14	751560RWS	<b>373,68</b>
	UNC 1/2 – 13	751561RWS	<b>373,68</b>
	UNC 9/16 – 12	751562RWS	<b>373,68</b>
	UNC 5/8 – 11	751563RWS	<b>373,68</b>
	UNC 3/4 – 10	751564RWS	<b>373,68</b>
	UNC 7/8 – 9	751565RWS	<b>373,68</b>
	UNC 1 – 8 HSS <sup>1)</sup>	751566RHSSZ	<b>560,52</b>

Sriegimo peiliukai kitiems sriegiams (pvz., dviračių sriegiams, smulkiesiems sriegiams, BSW) ir HSS sriegimo peiliukai, skirti apipjaustyti ruošinius virš 500 N/mm<sup>2</sup> (MPa) pagal paklausimą. HSS sriegimo peiliukai, 50 % atkainis.  
<sup>1)</sup>Tam tikri sriegimo peiliukai tiekiami tik pagaminti iš HSS. Sriegimo peiliukai kairiesiems sriegiams su 50 % priemoka.