

Krachtig, mobiel, handzaam accugereedschap voor draadsnijden met unieke steunbeugel. Zonder bankschroef overal inzetbaar. Ideaal voor reparatie, renovatie, bouwplaats. Li-Ion 22V Technology. Voor accu- en netspanning.

Pijpdraad	1/8 – 1", 16 – 32 mm
Boutendraad	6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Draadsoorten zie pagina 36, 37.

REMS Amigo 22V – mobiel, handzaam, licht.
Accu Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, voor ca. 52 draden 3/4"
met één acculading*.

Systeemvoordeel

Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en **slechts één** soort snijmesses voor alle REMS draadsnij-ijzers. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Steunbeugel

Stabiele, eenvoudig te bedienen beugel voor het afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen. Veilig spanned door schuin geplaatste spanschroef, met zelfversterkende spanwerking. Bijzonder eenvoudig opzetten van draadsnij-ijzer op steunbeugel en buis.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor bouwplaats. Overal direct inzetbaar, ook zonder bankschroef. Slanke vorm voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Mobiel, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 5,6 kg. Praktische spadehandgreep met softgrip. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurcontrole van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led.

Aandrijving

Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Doortreksterke accumulator 22V, met grote krachtreserve, 500 W afgifte. Hoge snijsnelheid 27–20 min⁻¹. Veiligheidstip-schakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22V Technology, zie pagina 20–25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22V met 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig, voor 52 draden 3/4" met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220–240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22V, als toebehoren.

Snelwisselsnijkoppen

Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmesses en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmesses. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snijmesses

De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmesses met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën

REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmesses, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden

Efficiënt met REMS nippelspanners 3/8 – 1" (2") (pagina 52).



Duits kwaliteitsproduct



Info



Leveringsomvang

REMS Amigo 22 V Set. Accudraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad $\frac{1}{8}$ – 1", 16 – 32 mm, boutendraad 6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, doortreksterke accumulator 22 V, 500 W, veiligheidstipschakelaar. Rechts- en linksloop, machine-toestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor pijpdraad conisch ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, voor conische pijpdraad ASME B1.20.1 NPT rechts of voor elektropijpdraad EN 60423M. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530015R220	2.010,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530018R220	2.010,00
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	2.140,00

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snelwisselsnijkoppen, snijmesses, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 36 – 37.		
Amigo 22 V aandrijfmachine, zonder accu	530004R22	1.240,00
Steunbeugel Amigo 2 Compact	543010	243,00
Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	399,00
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	553,00
REG St $\frac{1}{4}$ – 2", buisontbramer, zie pagina 105.	731700	161,00
Ratelarm eva zie pagina 28.	522000	181,00
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
REMS Nippelspanners $\frac{3}{8}$ – 2" zie pagina 52.		
Stalen koffer met inlage	566030R	138,00
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		

