

# REMS Aquila 3B

Draagbaar buisbewerkingsstation met kettingspanblok

Stabiel, goed draagbaar buisbewerkingsstation met geïntegreerd kettingspanblok op inklapbare 3-poot. Met praktisch legbord.

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Spanbereik    | Ø 10 – 165 mm<br>Ø 1/8 – 6" |
| Draagvermogen | ≤ 450 kg                    |

## REMS Aquila 3B – draagbaar buisbewerkingsstation. Buizen veilig spannen tot 6". Overal ter plaatse.

Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie van het werkblad met geïntegreerd kettingspanblok, buissteun, gereedschapshouders, 3 buiginrichtingen voor het buigen van buizen Ø 10–26 mm, Ø 3/8 – 3/4", spankop.

Speciaal getande, dubbele spanbek, gemakkelijk te vervangen, prismavormig, voor veilig spannen van de buizen in het gehele spanbereik. Speciaal gehard, voor lange levensduur.

Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk opspanbaar door snel-sluiting en trapeziumdraadspil.

Goed toegankelijke werkruimte voor het kettingspanblok voor het vrij doorzwenken van (ook lange) gereedschappen.

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het afkorten, draadsnijden, buigen, monteren.

Instelbare spankop voor het klemmen van het buisbewerkingsstation tussen plafond en vloer, voor een bijzonder stabiele stand.

Beproefde 3-poot voor een veilige stand, inklapbaar, voor een eenvoudige opstelling en gemakkelijk transport.

Praktisch legbord voor gereedschap en werk materiaal.

In hoogte verstelbare materiaalsteunen REMS Herkules (pagina 115).



Info



### Leveringsomvang

**REMS Aquila 3B.** Buisbewerkingsstation met kettingspanblok voor het spannen van buizen, volmateriaal Ø 10–165 mm, Ø 1/8 – 6". Werkblad met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, gereedschapshouders, 3 buiginrichtingen voor het buigen van buizen Ø 10–26 mm, Ø 3/8 – 3/4", spankop. Inklapbare 3-poot met legbord. Draagvermogen ≤ 450 kg. In doos.

|  | Art.nr. | €      |
|--|---------|--------|
|  | 120270R | 564,00 |

# REMS Aquila WB

Kettingspanblok voor werkbank

Hoogwaardig, robuust kettingspanblok voor bevestiging op de werkbank. Uitstekende kwaliteit voor lange levensduur.

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Spanbereik | Ø 10 – 165 mm<br>Ø 1/8 – 6" |
|------------|-----------------------------|

## REMS Aquila WB – buizen veilig spannen tot 6".

Stabiele, torsievrije, gietijzeren constructie van de grondplaat met geïntegreerd kettingspanblok, buissteun, buiginrichting.

Speciaal getande, dubbele spanbek, gemakkelijk te vervangen, prismavormig, voor veilig spannen van de buizen in het gehele spanbereik. Speciaal gehard, voor lange levensduur.

Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk opspanbaar door snelsluiting en trapeziumdraadspil.

Goed toegankelijke werkruimte voor het kettingspanblok voor het vrij doorzwenken van (ook lange) gereedschappen.

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het afkorten, draadsnijden, buigen, monteren.

Voor bevestiging op een werkbank. Neem het draagvermogen van de werkbank in acht.

In hoogte verstelbare materiaalsteunen REMS Herkules (pagina 115).



Duits kwaliteitsproduct



Info



### Leveringsomvang

**REMS Aquila WB.** Hoogwaardig kettingspanblok voor het spannen van buizen, volmateriaal Ø 10–165 mm, Ø 1/8 – 6". Grondplaat met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, buiginrichting. Voor werkbank. In doos.

|  | Art.nr. | €      |
|--|---------|--------|
|  | 120250R | 332,00 |