

REMS Ax-Press 25 22V ACC REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Accu-axiaalpersmachine 20 kN met automatische terugloop
Accu-axiaalpersmachine 13 kN met automatische terugloop

Compact, handzaam elektrisch gereedschap met automatische terugloop voor het maken van drukhulsverbindingen. Li-Ion 22V Technology. Voor accu- en netspanning. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Axiaal persen \varnothing 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 ACC – universeel t/m \varnothing 40 mm. Superlicht, superhandzaam. Secondensnel. Met automatische terugloop. Optimale gewichtsverdeling voor éénhands-bediening. Draaibaar persgedeelte. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah voor ca. 500 persingen REHAU RAUTITAN PX \varnothing 16 mm per acculading*.

Compleet assortiment REMS perskoppen, snel wisselbaar.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perskoppen voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perskoppen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perskoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 248–249). Naar keuze REMS perskoppen met veerborging voor opname van handelsgebruikelijke persinzetstukken. Zwaar belastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de eisen van de drukhulssystemen. Daardoor probleemloos systeemconform, veilig persen.

Dubbele perskoppen

REMS dubbele perskoppen met telkens twee opnamen, die in elkaar overgaan, voor buisfittingen van verschillende afmetingen (pagina 248). Geen vervangen van de perskoppen. Supereenvoudig, bespaart tijd.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandzaam. Aandrijfmachine REMS Ax-Press 25 22V ACC met accu slechts 3,0 kg, slechts 28 cm lang. Aandrijfmachine REMS Ax-Press 25 22V ACC L met accu slechts 3,2 kg, slechts 31 cm lang. REMS Ax-Press 25 22V ACC en REMS Ax-Press 25 L 22V ACC met elk 40 mm slaglengte. REMS Ax-Press 25 22V ACC met voorgegeven perskoppositie voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand $a \leq 82$ mm in één bewerking. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC met instelbare perskoppositie voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand $a \leq 116$ mm in één bewerking en voor dubbele persingen. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormd huis met voorgevormde greep. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare persvoorziening voor werken ook op moeilijke plaatsen. Perskoppen en optrompkoppen snel wisselbaar, zonder gereedschap. Veilige passing van de perskoppen door veerborging.

Aandrijving

Hoge perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht REMS Ax-Press 25 22V 20 kN, stuwkracht REMS Ax-Press 25 L 22V 13 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop (ACC), met doortreksterke accumulator 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion 22V Technology. Zwaar belastbare accu Li-Ion 21,6 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah voor ca. 500 persingen, 4,4 Ah voor ca. 880 persingen, 5,0 Ah voor ca. 1000 persingen, 9,0 Ah voor ca. 1800 persingen REHAU RAUTITAN PX \varnothing 16 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240V, 90W. Snellaadapparaat 100–240V, 290W, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsbron 220–240V/21,6V, 15A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 21,6 V, als toebehoren.

Optrompen

Verschiede buisoptrompers en het complete assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 253–257).

REMS Ax-Press 25 22V ACC



←ACC→
Automatic Circuit Control

met gedwongen afloop
en controle van de
laadtoestand

b.v.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC




←ACC→
Automatic Circuit Control

met gedwongen afloop
en controle van de
laadtoestand

b.v.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V

Duits kwaliteitsproduct



Leveringsomvang

REMS Ax-Press 25 22V ACC Basic-Pack. Accu-axiaalpersmachine 20 kN voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–40 mm. 40 mm slaglengte, voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand $a \leq 82$ mm. Voor de aandrijving van REMS perskoppen. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar, draaibaar persgedeelte. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snellaadapparaat 220–240V, 50–60 Hz, 70 W. Zondere perskoppen. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	573022R220	1.505,10

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC Basic-Pack. Accu-axiaalpersmachine 20 kN voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–40 mm. 40 mm slaglengte, voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand $a \leq 116$ mm. Voor de aandrijving van REMS perskoppen. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar, draaibaar persgedeelte. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snellaadapparaat 220–240V, 50–60 Hz, 70 W. Zondere perskoppen. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	573023R220	1.505,10

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perskoppen zie pagina 248–249.		

REMS Ax-Press 25 22V ACC aandrijfmachine, a ≤ 82 mm, zonder accu	573020R22	1.079,52
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC aandrijfmachine, a ≤ 116 mm, zonder accu	573021R22	1.079,52
Accu Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah	571571R22	258,46
Accu Li-Ion 21,6V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Accu Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Accu Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Snellaadapparaat 100–240V, 50–60 Hz, 90W	571585R220	175,42
Snellaadapparaat 100–240V, 50–60 Hz, 290W	571587R220	414,16
Spanningsvoorziening 220–240V/21,6V, 50–60 Hz, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 21,6 V	571567R220	414,16
Stalen koffer met inlage	578290R	110,03

REMS Lumen 2800 22V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 111.

